

# Erstausrüstung

Fahrzeug	Fahrzeugtyp	Stahlrad	EA-LM-Felge	
<b>Acura</b>	Integra, Legend, NSX, Vigor	25000	<b>25000</b>	
<b>Alfa Romeo</b>	33, 145, 146, 164 (ab '88), Arna, Sprint	27170	<b>27169/27185</b>	3
	75, 90, 1600, Alfa, Alfetta, Berlina, Giulia, GTV, GTV6, Spider (bis '94)	24157/24012	<b>24157/24012</b>	2
	147, 156 (ab '02), 166, Cross Wagon, Mito, Sport Wagon	27216	<b>27216</b>	
	155, 156 (bis '02), GT, Spider (ab '95)	27169	<b>27169/27185</b>	3
	159, Brera, Giuletta, Spider (ab '06)	27184	<b>27184</b>	
	Alfasud	27170	<b>27170</b>	
<b>Aston Martin</b>	DB7, Vanquish	24157/24012		2
	DB9, V8 Vantage	24205/24024	<b>24205/24024</b>	2
<b>Audi</b>	80, 90 (89, Q, B4), 100, 200 (44, Q, C4), A1, A2 (15" + 16" Räder), A3, A4, A5, A6, A7, A8, Cabrio, Q5, S2, S4, S6, S8, V8, TT, TT Roadster	28018	<b>28018</b>	
	A2 (14" Räder)	28028	<b>28028</b>	
	Q7	28044	<b>28044</b>	3
	RS2	25167	<b>25167</b>	
<b>BMW</b>	1er-Reihe, 3er-Reihe, 5er-Reihe (bis '09), 6er-Reihe, 7er-Reihe (bis '01), 8er-Reihe, X1, Z1, Z3, Z4, Z8	27179	<b>27179</b>	
	7er-Reihe (ab '02), X3 (bis '09), X5 (bis 12/'06)	27205	<b>27205</b>	
	5er-GT, 5er-Reihe (ab '10), X5 (ab 01/'07), X3 (ab '10), X6, 7er-Reihe (ab 10/'08)	27226	<b>27226</b>	
<b>Buick</b>	Apollo, Century (bis '81), Electra (bis '85)	24132/24011	<b>24132/24011</b>	2
	Century (ab '82), Electra (FWD), Le Sabre (FWD), Opel, Park Avenue, Reatta, Regal, Riviera, Roadmaster, Skyhawk, Skylark, Somerset	24157/24012	<b>24157/24012</b>	2
<b>Cadillac</b>	Allanté, Brougham (ab '91), Cimarron, CTS, De Ville (FWD), Eldorado (ab '79), Fleetwood (FWD), Seville (ab '80), SRX, STS, XLR	24137/24012	<b>24137/24012</b>	2
	Calais, Fleetwood (bis '79)	24130/24010		2
	Catera (1997 - 2000)	27204/27179	<b>27204/27179</b>	3

2) Bitte bei Felgen mit Deckel verwenden.

3) Bitte Schaftlänge/Gesamtlänge, Gewinde, Sitz überprüfen!

4) Achtung! Bitte beachten Sie, dass die McGard Radsicherung eine andere Schlüsselweite als die Originalbefestigung hat.

5) Bitte Schlüsselweite prüfen!

\* PCD Radsicherung mit einem beweglichen Konussitz für die Lochkreisreduzierung

# Erstausrüstung

Fahrzeug	Fahrzeugtyp	Stahlrad	EA-LM-Felge	
<b>Chevrolet</b>	Alero, APV, Beretta, Blazer S, Camaro (ab '82), Caprice (ab '91), Cavalier, Celebrity, Chevette, Citation, Corsica, Corvette (ab '84), El Camino (ab '82), Eurosport, IROC, Laguna, Lumina, Luv, Malibu (ab '82), Monte Carlo (ab '82), Nova, S10, S15, Sierra,	24157/24012	<b>24157/24012</b>	2
	Astro (ab 2003)		<b>24210/24019</b>	
	Astro (bis 2002), Blazer 5-H, Safari, Suburban 5-H	24130/24010	<b>24130/24010</b>	2
	Aveo, Captiva, Evanda, Kalos, Lacetti, Matiz, Nubira, Rezzo	24157/24012	<b>24157/24012</b>	2
	Bel Air, Biscayne (ab '77), Camaro (bis '81), Caprice ('77-'90), Chevelle, Chevy II, Corvair, Corvette (bis '83), Impala (bis '84), Malibu (bis '81), Monte Carlo (bis '81), Monza, Vega	24132/24011		2
	Blazer (ab '92), Pickup 5-H, 8-H, Suburban (ab '92), Tahoe, Yukon	24018	<b>24018</b>	
	Blazer 6-H, El Camino (bis '81), Suburban 6-H	24132/24011	<b>24132/24011</b>	2
	Caprice ('71-'76), Impala (bis '76), Station Wagon	24130/24010		2
<b>Chrysler</b>	300M, Cirrus, Concorde, Conquest, Eclipse, Grand Voyager, Horizon, Imperial, Laser, Le Baron (ab '92), LHS, Neon, New Yorker (FWD), Omni, PT Cruiser, Saratoga, Sebring, Stratus, TC, Viper R/T10Vison, Voyager	24157/24012	<b>24157/24012</b>	2
	Crossfire		<b>28023</b>	
	alle anderen Modelle	24138/24010	<b>24138/24010</b>	2
	300C	24214/24019	<b>24214/24019</b>	2
<b>Citroën</b>	2CV, Ami, Chrono, GS, GSA, LN, LNA, Visa II		<b>24200</b>	
	AX, Axel, Berlingo, C15, Saxo, Xantia, XM, Xsara, ZX	27170/27216	<b>26001/26002</b>	5
	BX, BX 14, CX, Visa D	27170	<b>26000</b>	
	C2, C3, C4, C5, C6, Nemo	27216	<b>26002</b>	
	C8	27184	<b>27184</b>	
	C-Crosser	24195/24012	<b>21156</b>	2
	Evasion, Jumpy	27000	<b>27000</b>	
	Picasso	27170	<b>26000</b>	
	Visa Gti		<b>26001</b>	
	DS3	27216	<b>26002/27216</b>	3
<b>Dacia</b>	Duster, Logan	27204	<b>27204</b>	
	Sandero	27204	<b>27179</b>	

2) Bitte bei Felgen mit Deckel verwenden.

3) Bitte Schaftlänge/Gesamtlänge, Gewinde, Sitz überprüfen!

4) Achtung! Bitte beachten Sie, dass die McGard Radsicherung eine andere Schlüsselweite als die Originalbefestigung hat.

5) Bitte Schlüsselweite prüfen!

\* PCD Radsicherung mit einem beweglichen Konussitz für die Lochkreisreduzierung

# Erstausrüstung

Fahrzeug	Fahrzeugtyp	Stahlrad	EA-LM-Felge	
<b>Daewoo</b>	Aranos, Cielo, Espero, Lanos, Leganza (bis '99), Nexia, Nubira (bis '99), Prince, Tico	27203	<b>27203</b>	
	Evanda, Kalos, Korrandoo, Lacetti, Leganza (ab '00), Musso, Nubira (ab '00), Rezzo	24157/24012	<b>24157/24012</b>	2
	Matiz	24154/24013	<b>24154/24013</b>	2
<b>Daihatsu</b>	Applause, Charade, Charmant, Copen, Cuore, Domino, Feroza, Freeclimber, Gran Move, Materia, Move, Pioneer, Rocky, Sirion, Taft, Terios, Trevis, Wildcat (4x4), X-over, YRV	24157/24012	<b>24157/24012</b>	2
<b>Dodge</b>	400, 600, Aries K, Caravan, Colt, Conquest, D50, Daytona, Dynasty, Intrepid, Lancer, Maxi Van, Monaco (ab '90), Neon, Omni, Raider, Rampage, Shadow, Shelby, Spirit, Stratus, Stealth, Viper, Vista (ab '84)	24157/24012	<b>24157/24012</b>	2
	Ram1500	24138	<b>24138</b>	3
<b>Ferrari</b>	208/308 GTB/GTS, 300 GTB/GTS, 328, 348, 456 GT, 400512 TR, 550 Maranello, F50, F355, F550, GTD, Modena, Mondial 8, Testarossa		<b>27183</b>	
<b>Fiat</b>	124, 125, 127, 128, 131, 132, X1/9, Argenta, Barchetta, Brava, Bravo, Cinquecento, Coupé, Croma, Duna, Idea, Marea, Multipla, Palio, Panda (bis '04), Punto, Regata, Ritmo, Seicento, Spider, Strada, Tempra, Tipo, Uno	27170/27216	<b>27169/27185/ 27216</b>	3;5
	130 Abarth, Ritmo 125 TC	24154	<b>24154</b>	
	238, Campagnolo, Talento	27000	<b>27184</b>	
	Croma (ab '05), Grande Punto, Sedici	27204	<b>27204</b>	
	500 (ab '07), Doblo, Panda (ab '04), Panda 4x4, Scudo, Stilo	27216	<b>27216</b>	
	Ulysse	27184	<b>27184</b>	
	Ducato (M14)	27265	<b>27265</b>	
	Ducato (M16)	27266	<b>27266</b>	
<b>Ford</b>	Calypso, Capri, C-Max, Cougar, Courier, Escort I/II, Escort/GAL, Fiesta, Focus, Fusion, Granada, Ka (bis '08), Kuga, Mondeo, Orion II, Probe, Puma, RS, Scorpio, Sierra, Transit Connect	24157/24012	<b>24212/24012</b>	2
	Escort III (bis 6/'90), Fiesta I (bis 3/'89), Orion I (bis 6/'90), XR3, XR4	27179	<b>27179</b>	
	Galaxy (bis '05)	28032/28044	<b>28032/28044</b>	3
	Galaxy (ab '06), S-Max	24214/24019	<b>24214/24019</b>	2; 4
	Maverick (ab '01)	24137/24012	<b>24137/24012</b>	2
	Maverick 4x4	24152/24013	<b>24152/24013</b>	2
	Ka (ab '09)	27216	<b>27216</b>	

2) Bitte bei Felgen mit Deckel verwenden.

3) Bitte Schaftlänge/Gesamtlänge, Gewinde, Sitz überprüfen!

4) Achtung! Bitte beachten Sie, dass die McGard Radsicherung eine andere Schlüsselweite als die Originalbefestigung hat.

5) Bitte Schlüsselweite prüfen!

\* PCD Radsicherung mit einem beweglichen Konussitz für die Lochkreisreduzierung

# Erstausrüstung

Fahrzeug	Fahrzeugtyp	Stahlrad	EA-LM-Felge	
<b>Ford USA</b>	Aerostar, Bronco I/II, Econoline 5-H, Elite, Mustang, Pickup, Ranchero, Ranger, Torino, Van	24130/24010	<b>24130/24010</b>	2
	Contour, Courier (ab '77), Escort (ab 7/'83), EXP (ab 7/'83), Explorer, Probe, Taurus, Tempo, T-Bird (ab '89), Windstar (ab '94)	24157/24012	<b>24157/24012</b>	2
	Explorer	24193/24010	<b>24193/24010</b>	2
	Fiesta	27179	<b>27179</b>	
<b>GMC - USA</b>	Caballero (ab '82), S15, S15 Jimmy, Sonoma	24157/24012	<b>24157/24012</b>	2
	Jimmy (5-H bis '70), Jimmy (6-H ab '71), Pickup (6-H bis '87), Suburban (5-H bis '70), Suburban (6-H ab '71), Van (6-H ab '71)	24132/24011	<b>24132/24011</b>	2
	Jimmy (5-H ab '71), Pickup (5-H, 8-H bis '87), Safari (bis '02), Suburban (5-H ab '71), Van (5-H ab '71)	24130/24010	<b>24130/24010</b>	2
	Pickup (5-H, 6-H '82), Savannah, Suburban (ab '92), Yukon	24018	<b>24018</b>	
	Safari (ab 2003)		<b>24210/24019</b>	
<b>Honda</b>	Acclaim, Accord (ab '82), Aerodeck, Balleade, City, Civic (ab '82), Concerto, CR-V, CRX, CRZ, FR-V, HR-V, Insight, Integra, Jazz, Logo, NS-X, Prelude (ab '83), Quintet, S2000, Sedan, Shuttle, Stream	25000	<b>25000</b>	
<b>Hyundai</b>	Accent, Ascente, Atos, Confiro, Coupé, Elantra, Excel, Getz, H1-Starex, i10, Lantra, Matrix, Pony, S-Coupé, Sonata, Stellar, Tennis, Terracan, Trajet, Tucson, XG-30	24137/24012	<b>24137/24012</b>	2
	i20 van, i30, iX35, Genesis, Grandeur, Santa Fe	24137/24012	<b>24137/24012</b>	2
<b>Infinity</b>	EX	24157/24012	<b>24157/24012</b>	2
	G35	alle	<b>21153</b>	
<b>Isuzu</b>	Amigo, Aska, Campo, Gemini, I-Mark, Impulse, Nero, Piazza, Pickup, Rodeo, Stylus, Trooper (4x4)	24157/24012	<b>24157/24012</b>	2
<b>Jaguar</b>	Daimler, Sovereign, X100, X200, X300, XJ, XJ40, XJR-S 6.0, XJS, XK8, XKE, XKR	24130/24010	<b>21120</b>	2
	E-Type, S-Type, X-Type	24157/24012	<b>20116</b>	2
<b>Jeep</b>	alle Modelle mit 5-Loch Felgen	24138/24010	<b>24138/24010</b>	2
	Campus	24157/24012	<b>24157/24012</b>	
<b>Kia</b>	Carens, Carnival, Pro Cee'd, Cerato, Clarus, Cremos, Leo, Magentis, Opirus, Picanto, Retona, Rio (ab '02), Sephia, Shuma, Soul, Sorento, Sportage, Venga	24137/24012	<b>24137/24012</b>	2
	Rio (bis '01)	27015	<b>27015</b>	
<b>Lada</b>	1102 Tawrija, 2101, 2108, Aleko, Forma, Nova, Samara	27170	<b>27169</b>	
	2121 Niva (4x4)	24154	<b>24154</b>	

2) Bitte bei Felgen mit Deckel verwenden.

3) Bitte Schaftlänge/Gesamtlänge, Gewinde, Sitz überprüfen!

4) Achtung! Bitte beachten Sie, dass die McGard Radsicherung eine andere Schlüsselweite als die Originalbefestigung hat.

5) Bitte Schlüsselweite prüfen!

\* PCD Radsicherung mit einem beweglichen Konussitz für die Lochkreisreduzierung

# Erstausrüstung

Fahrzeug	Fahrzeugtyp	Stahlrad	EA-LM-Felge	
<b>Lancia</b>	A112, Beta, Dedra, Delta, Gamma, Integrale, Kappa, Lybra, Monte Carlo, Prisma, Thema, Trevi	27170	<b>27169/27185</b>	3
	Musa, Ypsilon	27216	<b>27216</b>	
	Thesis, Zeta		<b>27000</b>	
<b>Land Rover</b>	Freelander I	25000	<b>25000</b>	
	Freelander II	24214/24019	<b>24214/24019</b>	2
<b>Lexus</b>	alle Modelle	24195/24012	<b>24195/24012/ 21156</b>	2; 3
	600LS	24214/24019	<b>24214/24019</b>	2
<b>Lincoln - USA</b>	Continental (bis '87), LSC, Mark (bis '92), Town Car, Versailles	24130/24010	<b>24130/24010</b>	2
	Continental (ab '88), Mark (ab '93)	24157	<b>24157</b>	
<b>Lotus</b>	7 Eclat, Excel	24132		
	Eclat XL, Esprit (ab '91), Esprit 3, S3	24157	<b>24157</b>	
	Esprit 2.2 Turbo SE		<b>27181</b>	
<b>Maserati</b>	228, 425, 428, 430, Biturbo, Kharif, Quattroporte Shamal		<b>27112</b>	
<b>Mazda</b>	121 (DA bis '90)	27203		
	121 (DB ab '91), 323 (ab '86), 626 (ab '83), 929 (ab '88), B2300, 3000, 4000, CX7, Demio, GLC (ab '80), Kombi, Mazda 3, Mazda 5, Mazda 6, Miata, MPV, MX3, MX5, MX6 (ab '88), Navajo (4x4), Pickup (ab '79), Premacy, Protege, RX7 GSL/SE (ab '85), RX7 Turbo (ab '86), RX8, Xedos 6, Xedos 9	24195/24012	<b>24195/24012</b>	2
	Mazda 2	24212/24012	<b>24212/24012</b>	2
	Tribute	24137/24012	<b>24137/24012</b>	2

2) Bitte bei Felgen mit Deckel verwenden.

3) Bitte Schaftlänge/Gesamtlänge, Gewinde, Sitz überprüfen!

4) Achtung! Bitte beachten Sie, dass die McGard Radsicherung eine andere Schlüsselweite als die Originalbefestigung hat.

5) Bitte Schlüsselweite prüfen!

\* PCD Radsicherung mit einem beweglichen Konussitz für die Lochkreisreduzierung

# Erstausrüstung

Fahrzeug	Fahrzeugtyp	Stahlrad	EA-LM-Felge	
<b>Mercedes-Benz</b>	A-Klasse (bis '04) (W107, W116, W123, W124, W126, W129, W168), C-Klasse (W201, W202, W203, W203CL, S203, S210), CLC, E-Klasse (bis '01) (W203K, W210), SLK (R129, R170), Vaneo (414)	28176	<b>28023</b>	
	A-Klasse (ab '05) (W169), B-Klasse (T245), C-Klasse (S204 ab 04/'07), CLC, CLS (C218, C219), E-Klasse (ab '02) (W211/S211, W212), E-Klasse Coupe, GL-Klasse, R-Klasse (W/V251), SL (ab '02) (R230), Viano, Vito (639)	28018	<b>28018</b>	
	CLK (A208, C209), SLK (mit 7 Loch Felgen)	28176	<b>28176/28023</b>	3
	CL (C215), GLK, Maybach, S-Klasse (W140, W220), SLS, R-Klasse (FL)	28018	<b>28018/28017</b>	3
	Vito (638)		<b>28023</b>	
	Sprinter		<b>28043</b>	
	M-Klasse (ab '07)			<b>28018/28017</b>
<b>Mercury</b>	Bobcat, Capri ('78-'86), Comet, Cougar (bis '89), Cyclone, LN7 (bis '83), Lynx (bis '83), Marquis, Monarch, Montclair, Montego, Monterey, Pick Up (ab '93), Zephyr Navajo (4x4)	24130/24010	<b>24130/24010</b>	2
	Capri ('76-'77), Cougar (ab '89), LN7 (ab 7/'83), Lynx (ab 7/'83), Merkur, Sable, Scorpio, Topaz, Tracer, XR4	24157/24012	<b>24157/24012</b>	2
<b>MG Rover</b>	25, 45, MG-ZR, MG-ZS	25000	<b>25000</b>	
	75, MG-ZT		<b>27184</b>	
	100, 200, 400, 600, 800, 820, 825, 827 Sterling	25000	<b>24028</b>	
	111, 114, 213, 214, 216, Maestro, Montego, Sprint	24157	<b>24028</b>	
	1100, 1300, 2000, 2500, Allegro, Princess, Maxi	24132		
	1800, 2200, MG	24130		
	MG-B, MG-C, MG-F (1/2")	24130/24010	<b>24130/24010</b>	2
	MG-F (M12x1.5), MG-TF		<b>24137</b>	
<b>Mini</b>	Cabrio (R50 bis 03/'06), Mini Cooper (bis 08/'06), Mini Cooper S (bis 08/'06), Mini One (bis 08/'06)	27179	<b>27179</b>	
	Cabrio (R50 ab 04/'06), Countryman, Clubman, Cross Over, Mini Cooper (R56 ab 09/'06), Mini Cooper S (R56 ab 09/'06), Mini One (R56 ab 09/'06), SAV	27226	<b>27226</b>	
<b>Mitsubishi</b>	3000GT, Carisma, Diamante (ab '92), Eclipse, Galant 1.8, Galant 2.0 (ab '88), SpaceStar	24195/24012	<b>21156</b>	2
	ASX, Celeste, Colt, Cordia, ESI-R, Galant, Grandis, I-car, Lancer, Laser, Mirage, Outlander, Precis, Sapporo, Sigma, SpaceGear, SpaceRunner, SpaceWagon, Starion, Tredia		<b>21156</b>	3
		24195/24012	<b>24195/24012</b>	2
	Galleoper, L300, Montero, Pajero (4x4), Shogun		<b>21156</b>	
	24195/24012	<b>24195/24012</b>	2	

2) Bitte bei Felgen mit Deckel verwenden.

3) Bitte Schaftlänge/Gesamtlänge, Gewinde, Sitz überprüfen!

4) Achtung! Bitte beachten Sie, dass die McGard Radsicherung eine andere Schlüsselweite als die Originalbefestigung hat.

5) Bitte Schlüsselweite prüfen!

\* PCD Radsicherung mit einem beweglichen Konussitz für die Lochkreisreduzierung

# Erstausrüstung

Fahrzeug	Fahrzeugtyp	Stahlrad	EA-LM-Felge	
<b>Nissan</b>	100NX, 200SX, 300ZX, 370Z, Bluebird, Cedric, Cefiro, Cherry, Fair-lady Z, Laurel, Leopard, Micra (bis '02), Prairie, QX, Silvia, Stanza, Sunny, Turbo	24154/24013	<b>24154/24013/ 21153</b>	2
	240SX, 300ZX (ab '86), 350Z, Almera, Axxess, Maxima, Murano, Pathfinder (ab '88), Patrol (ab '02), Pixo, Primera, Pulsar, Qashqai, Serena, Sentra, Stanza (ab '86), Sunny (ab '90), Terrano (4x4; ab '88), Tiida, Tino, X-Trail	24154/24013	<b>24154/24013</b>	2
	Micra (ab '03 = K12), Note	27207	<b>27207</b>	
	Pathfinder (bis '87), Patrol (bis '02), Pickup, Terrano (bis '87), Vanette (4x4)	21153	<b>21153</b>	3
		24154/24013	<b>24154/24013</b>	2; 3
	Primastar	27181	<b>27181</b>	4
	Cube, Juke	24154/24013	<b>24154/24013</b>	2
<b>Opel</b>	Agila	24154	<b>24154</b>	
	Ascona A/B, Campo, Commodore A/B, Frontera, GT, Manta A/B, Monterey (4x4), Monza A/B, Rekord D/E, Senator A	24157	<b>24157</b>	
	Ascona C, Astra (bis '08), Calibra, Combo, Corsa, Kadett D/E, Meriva A, Omega A/B, Senator B, Signum, Speedster, Tigra, Vectra, Zafira	27204	<b>27204</b>	
	Movano, Vivaro	27181	<b>27181</b>	4
	Antara, Astra (ab 11/'09), Meriva B (ab '10), Sintra	24157/24012	<b>24157/24012</b>	2
	Insignia	24019	<b>24019</b>	
<b>Peugeot</b>	104, 204, 304, 404, 504, 505	21153	<b>24154/24013</b>	2
	106, 205, 205 GTi, 206, 305 (ab '82), 306, 309 GTi, 405, 405 MI16, 405 SRI, 406, 506, 605, 607, CC	27169	<b>26001</b>	
	206, 307, 308, 308CC, 607, 3008, RCZ	27170/27216	<b>26001/26002</b>	5
	207, 407, 1007	27216	<b>26002</b>	
	504 V6, 604 Gti	25167		
	806	27184	<b>27184</b>	4
	807	27184	<b>27184</b>	
	4007	24195/24012	<b>21156</b>	2
<b>Plymouth-USA</b>	Acclaim, Arrow, Breeze, Caravelle, Champ, Colt, Conquest, Horizon, Neon, Reliant, Sapporo, Scamp, Sundance, TC3, Turismo, Voyager	24157/24012	<b>24157/24012</b>	2
	Barracuda, Duster, Valiant (mit Trommelbremse)	24132/24011		2
	Cricket	24154/24013		2
	Laser	24157/24012		2

2) Bitte bei Felgen mit Deckel verwenden.

3) Bitte Schaftlänge/Gesamtlänge, Gewinde, Sitz überprüfen!

4) Achtung! Bitte beachten Sie, dass die McGard Radsicherung eine andere Schlüsselweite als die Originalbefestigung hat.

5) Bitte Schlüsselweite prüfen!

\* PCD Radsicherung mit einem beweglichen Konussitz für die Lochkreisreduzierung

# Erstausrüstung

Fahrzeug	Fahrzeugtyp	Stahlrad	EA-LM-Felge	
<b>Pontiac - USA</b>	6000, Bonneville (ab '82), Fire/Sunbird, Fiero, Grand Am, Grand Prix, J2000, Phoenix, T1000, Tempest (ab '91), Trans Am, TranSport	24157/24012		2
	Astre, Bonneville ('77-'81), Catalina ('77-'81), Firebird ('67-'81), Grand Am (bis '80), Grand Prix (bis '81), GTO, Le Mans (bis '81), Sunbird (bis '81), Tempest, Ventura	24132/24011		2
	Le Mans ('88-'90)	27101	<b>27101</b>	
<b>Porsche</b>	911 Carrera, 911 Carrera RS, 911 C/T, 912, 916, 924 Carrera GT, 924 S, 928 GT, 928 S, 930 T, 944, 944 S2, 944 T, 968	25167	<b>25167</b>	
	911 (996), Boxster, Carrera S4, Cayman	28020/28177	<b>28020/28177</b>	3
	914/4, 924 (bis '85)	28174	<b>28174</b>	
	Cayenne, GT2, GT3, Panamera	28044	<b>28044</b>	
<b>Renault</b>	A110, A310, A610, Alpine, R5 Turbo, R8, R10, R12, R14, R16, R17, R18, R20, R30	24152		
	Avantime, Laguna (ab 04/'08), Vel Satis		<b>27222</b>	
	Clio, Clio II, Express, Fuego, Kangoo, Laguna (bis '05), Mégane (bis '05), Nevada, R5 (ab '85), R9, R11, R18 D/TD, R19, R20 D, R21 RX, R25 (4-H), R30 TD, Safrane, Scénic (bis '05)	27207	<b>27207</b>	
	Clio III, Clio (ab '08), Fluence, Grand Modus, Grand Scénic (ab '05), Laguna (ab '05-'07), Logan (ab '05), Mégane (ab '05), Modus (ab '05), Scénic (ab '05), Twingo II	27204	<b>27204</b>	
	Espace, Grand Espace		<b>27181</b>	
	R21 Turbo, R25 TD V6, R25 V6i, Safrane V6		<b>27000</b>	
	Trafic	27181	<b>27181</b>	4
	Koleos	24157/24012	<b>24157/24012</b>	2
<b>Saab</b>	900 (bis 5/'86)	24193/24010	<b>24193/24010</b>	2
	900 (ab 6/'86 bis 6/'93), 9000, 9000T	27000	<b>27000</b>	
	9.3, 9.5, 900 S, SE (ab 07/'93)	27204	<b>27204</b>	
	9.5 (ab '10)	24214/24019	<b>24214/24019</b>	2
<b>Seat</b>	Alhambra	28020	<b>28020</b>	
	Altea, Cordoba, Exeo, Ibiza, León, Toledo (alle Modelle mit 5-Loch Felgen)	28018	<b>28018</b>	
	Arosa, Cordoba, Ibiza (6/K), Inca, Toledo (alle Modelle mit 4-Loch Felgen)	28028	<b>28028</b>	
	Furu, Malaga, Marbella, Ronda, Terra	27169	<b>27169</b>	

2) Bitte bei Felgen mit Deckel verwenden.

3) Bitte Schaftlänge/Gesamtlänge, Gewinde, Sitz überprüfen!

4) Achtung! Bitte beachten Sie, dass die McGard Radsicherung eine andere Schlüsselweite als die Originalbefestigung hat.

5) Bitte Schlüsselweite prüfen!

\* PCD Radsicherung mit einem beweglichen Konussitz für die Lochkreisreduzierung

# Erstausrüstung

Fahrzeug	Fahrzeugtyp	Stahlrad	EA-LM-Felge	
<b>Skoda</b>	105 L/LS, 120 L, 130 LX, 135 GL, 130/135 Coupé	24157	<b>24157</b>	
	Fabia, Octavia, Roomster, Superb, Yeti	28018	<b>28018</b>	
	Favorit (bis 12/'92)	27169		
	Favorit LX/GLX, Felicia, Forman, Pick Up (alle ab 01/'93)	28028	<b>28028</b>	
<b>Smart</b>	Fortwo, Roadster	28028	<b>28028</b>	4
	Forfour	24195	<b>24195</b>	
<b>Ssang Yong</b>	Actyon, Rexton I	24137	<b>24137</b>	4
	Rexton II	24214	<b>24214</b>	3
	Rodius	27184	<b>27184</b>	
<b>Subaru</b>	Brat, E10, Forester, Impreza, Jumbo, Justy, L1800, Legacy, Leone, Libero, Loyale, Outback, Sedan, Station, SRX, SVX, Turismo, Tribeca, Vivo, XT	24152/24013	<b>24152/24013</b>	2
	Justy G3X	27179	<b>27179</b>	
<b>Suzuki</b>	Alto, Baleno, Carry, Escudo, GTi, Gxi, Ignis (bis '04), Impreza, Jimmy, Liana, LJ80, Samurai, Santana, Sidekick, SJ 410, 413, Splash, Sprint, Swift ab '90, Swift 1.3, Swift 1.6, Vitara, Vivo, Wagon R+	24152/24013	<b>24152/24013</b>	2
	Ignis (ab '05), Swift (ab '05)		<b>27204</b>	
<b>Talbot</b>	1307, 1308, 1309, 1510, Horizon, Matra, Murena, Rancho, Solara, SX	27179	<b>27179</b>	
	Avenger, Samba, Togara	24154	<b>24154</b>	
<b>Toyota</b>	4 Runner (4x4), Auris, Avensis, Blizzard, Camry, Carina, Celica, Corolla, Corona, Cressida, Crown, FX16, Hiace, Hilux, IQ, Landcruiser, Lite Ace, M3, MR2, Paseo, Previa, Prius, RAV4, Soarer, Starlet, Supra, Tercel, Verso, V8, Yaris	24195/24012	<b>24195/24012/ 21156</b>	2; 3
	Landcruiser ('98-'00), Landcruiser 100	24210/24019	<b>24210/24019</b>	2
<b>Triumph</b>	2000, 2300, Stag, TR4, TR5, TR6	24132/24011	<b>24132/24011</b>	2
	Acclaim, TR7, TR8	24157	<b>24157</b>	

2) Bitte bei Felgen mit Deckel verwenden.

3) Bitte Schaftlänge/Gesamtlänge, Gewinde, Sitz überprüfen!

4) Achtung! Bitte beachten Sie, dass die McGard Radsicherung eine andere Schlüsselweite als die Originalbefestigung hat.

5) Bitte Schlüsselweite prüfen!

\* PCD Radsicherung mit einem beweglichen Konussitz für die Lochkreisreduzierung

# Erstausrüstung

Fahrzeug	Fahrzeugtyp	Stahlrad	EA-LM-Felge	
<b>Volkswagen</b>	Bora, Caddy, Corrado VR6, Eos, Golf III Gti, Golf III VR6, Golf IV, Golf V, Golf VI, Jetta (ab '05), New Beetle, Passat, Passat VR6, Phaeton, Polo (ab '02), Scirocco, Tiguan, Touran (alle Modelle mit 5-Loch Felgen)	28018	<b>28018</b>	
	Caddy, Corrado, Derby, Golf, Jetta, Lupo, Passat, Polo, Santana, Scirocco, Vento (alle Modelle mit 4-Loch Felgen)	28028	<b>28028</b>	
	Sharan, T5, Touareg	28032/28044	<b>28032/28044</b>	3
	Taro	24157	<b>24157</b>	
	VW-Bus (ab 8/'90) Type T4	28020	<b>28020</b>	
	Crafter		<b>28043</b>	
<b>Volvo</b>	140, 160, 240, 242, 244, 245, 260, 264, 265, 270	24193/24010	<b>24193/24010</b>	2
	340, 343, 345, 360	24154/24013	<b>24154/24013</b>	2
	440, 460, 480 ES	27170	<b>27170</b>	
	740, 750, 760, 765, 780, 940, 960, C30, C70 (ab '06), S40, S90, V40, V50, V90	24157/24012	<b>24157/24012</b>	2
	850, 850 Turbo, S70, V70 (bis '99), V70 Cross Country	27186	<b>27186</b>	
	C70 (ab '00 bis 12/'05), C80, S60, S80, V70 (ab '00), XC60, XC70, XC90	27000	<b>27000</b>	

2) Bitte bei Felgen mit Deckel verwenden.

3) Bitte Schaftlänge/Gesamtlänge, Gewinde, Sitz überprüfen!

4) Achtung! Bitte beachten Sie, dass die McGard Radsicherung eine andere Schlüsselweite als die Originalbefestigung hat.

5) Bitte Schlüsselweite prüfen!

\* PCD Radsicherung mit einem beweglichen Konussitz für die Lochkreisreduzierung

## AEZ / Dezent / Dotz / Enzo

Fahrzeug	Fahrzeugtyp	Felgentyp	Radsicherung	
<b>Alfa Romeo</b>	145, 146, 147, 155, 156, 164, 166, GT Coupé, GTV, Spider (ab '95)	alle	<b>27169/27215/ 27562*</b>	5
	159, 159SW, Brera, Spider 939 (ab '06)	alle	<b>27222</b>	
<b>Audi</b>	A2, A3, A4, A5, A6, A8, Allroad, RS4, RS6, S3, S4, S6, S8, TT	alle	<b>27222</b>	
		außer:		
		Dezent A	<b>27181/28018</b>	
		Dezent D	<b>28018</b>	
		Dezent G	<b>28018</b>	
	Enzo H	<b>27222</b>		
	Q7	alle	<b>28032/27000</b>	3
<b>Bentley</b>	Continental GT, Flying Spur	alle	<b>27222</b>	
<b>BMW</b>	1er-Reihe, 3er-Reihe, 5er-Reihe (5/D, 560), 6er-Reihe, 7er-Reihe (7/1, 7/G), 8er-Reihe, Z3, Z4, Z8	alle	<b>27179</b>	
	7er-Reihe (765), X3	alle	<b>27205</b>	
	X5 (bis 12/'06)	alle	<b>27000</b>	
	X5 (ab '07)	alle	<b>27226</b>	
<b>Chevrolet</b>	Aveo, Captiva, Evanda, Kalos, Korrando, Lacetti, Leganza, Musso, Nubira (bis '00), Rexton, Tacuma	alle	<b>24157/24012</b>	2
	Lanos (KLAT, SUPT), Nubira (ab Mitte '00)	alle	<b>27179</b>	
	Matiz	alle	<b>24152/24013</b>	2
	Tahoe	alle	<b>24214/24210/ 24019</b>	2; 3
<b>Chrysler</b>	300M, Grand Voyager, Neon, New Yorker, PT Cruiser, Sebring, Stratus, Vision, Voyager	alle	<b>24157/24012</b>	2
	Crossfire	alle	<b>27179</b>	
	300C	alle	<b>24214/24019</b>	2

2) Bitte bei Felgen mit Deckel verwenden.

3) Bitte Schaftlänge/Gesamtlänge, Gewinde, Sitz überprüfen!

4) Achtung! Bitte beachten Sie, dass die McGard Radsicherung eine andere Schlüsselweite als die Originalbefestigung hat.

5) Bitte Schlüsselweite prüfen!

\* PCD Radsicherung mit einem beweglichen Konussitz für die Lochkreisreduzierung

# AEZ / Dezent / Dotz / Enzo

Fahrzeug	Fahrzeugtyp	Felgentyp	Radsicherung	
<b>Citroën</b>	AX, C2, C3, C4, C5, Jumpy (X,G9), Saxo, Xantia, XM, Xsara, ZX	alle	<b>27169/27215/ 27562*</b>	5
	Berlingo	alle	<b>27170/27216</b>	5
	C1	alle	<b>27179</b>	
	C8, Evasion, Jumpy	alle	<b>27222</b>	
	Jumper	alle	<b>27205</b>	
	C-Crosser	alle	<b>24157/24012</b>	
<b>Dacia</b>	Logan, Sandero	alle	<b>27179</b>	
<b>Daewoo</b>	siehe Chevrolet			
<b>Daihatsu</b>	Applause, Charade, Copen, Cuore, Feroza, Grand Move, Materia, Move, Rocky, Sirion, Terios, Trevis, X-over, YRV	alle	<b>24157/24012</b>	2
<b>Dodge</b>	Avenger (JS), Caliber	alle	<b>24157/24012</b>	2
<b>Fiat</b>	500, Barchetta, Brava, Bravo, Cargo, Cinquecento, Coupé, Croma, Doblo, Idea, Marea, Multipla, Palio Weekend, Panda, Punto (176, 188), Scudo (270), Seicento, Stilo, Stilo Wagon, Tempra, Tipo, Uno	alle	<b>27169/27215/ 27562*</b>	5
	Grande Punto (199), Sedici	alle	<b>27179</b>	
	Daily, Ducato (mit M14 Gewinde)	alle	<b>27205</b>	
	Scudo (220,270), Ulysse	alle	<b>27222</b>	
	Croma (194)	alle	<b>27179/27221/ 27563*</b>	
<b>Ford</b>	C-Max, Cougar, Escort, Fiesta, Focus, Fusion, Ka (RBT), Maverick, Mondeo, Orion, Probe, Puma, Ranger, Sierra, Scorpio, ST200, Tourneo Connect, Windstar	alle	<b>24157/24012</b>	2; 5
	Explorer	alle	<b>24193/24010</b>	2
	Galaxy (bis '05)	alle	<b>27205</b>	
	Galaxy II, S-max	alle	<b>24214/24019</b>	2; 3
	Maverick 4x4	alle	<b>24152/24013</b>	
	Transit	alle	<b>24205</b>	
<b>Honda</b>	Accord, Civic, Coupé, CR-V, CRX, FR-V, HR-V, Integra, Jazz, Logo, Prelude, Shuttle, Stream	alle	<b>24157/24012</b>	2
<b>Hyundai</b>	Accent, Atos, Coupé, Elantra, Galleoper, Getz, Grandeur, I30, Lantra, Matrix, Pony, Santa Fe, Santamo, S-Coupé, Sonata, Terracan, Trajet, Tucson, XG25, XG250, XG30, XG300, XG350	alle	<b>24157/24012</b>	2
<b>Isuzu</b>	Campo, Trooper	alle	<b>24157/24012</b>	2

2) Bitte bei Felgen mit Deckel verwenden.

3) Bitte Schaftlänge/Gesamtlänge, Gewinde, Sitz überprüfen!

4) Achtung! Bitte beachten Sie, dass die McGard Radsicherung eine andere Schlüsselweite als die Originalbefestigung hat.

5) Bitte Schlüsselweite prüfen!

\* PCD Radsicherung mit einem beweglichen Konussitz für die Lochkreisreduzierung

# AEZ / Dezent / Dotz / Enzo

Fahrzeug	Fahrzeugtyp	Felgentyp	Radsicherung	
<b>Jaguar</b>	S-Type, XJ, X-Type	alle	<b>24157/24012</b>	2
<b>Jeep</b>	Cherokee, Comander, Grand Cherokee, Wrangler	alle	<b>24193/24010</b>	2
	Compass	alle	<b>24157/24012</b>	2
<b>Kia</b>	Carens, Carnival, Cee'd, Cerato, Clarus, Magentis, Opirus, Picanto, Rio (ab '02), Sephia, Shuma, Sorento, Sportage,	alle	<b>24157/24012</b>	2
	Rio (bis '01)	alle	<b>27179</b>	
<b>Lada</b>	Niva	alle	<b>24152/24013</b>	2
<b>Lancia</b>	Dedra, Delta, Kappa, Lybra, Musa, Thema, Thesis, Ypsilon	alle	<b>27169/27562*</b>	
	Phedra, Zeta	alle	<b>27222</b>	
<b>Land Rover</b>	Freelander I	alle	<b>24157/24012</b>	2
	Freelander II	alle	<b>24214/24019</b>	2
<b>Lexus</b>	GS300, GS430, IS200, IS220d, IS250, IS300, LS400, LS430, RX300, RX350, RX400, SC 430	alle	<b>24195/24012</b>	2
<b>Maserati</b>	Quattroporte (M139)	alle	<b>27205</b>	
<b>Mazda</b>	121, 323, 626, B-Reihe, CX7, Demio, Mazda 2, Mazda 3, Mazda 5, Mazda 6, MPV, MX3, MX5, MX6, Premacy, RX8, Tribute, Xedos 6, Xedos 9,	alle	<b>24195/24012</b>	2; 5
<b>Mercedes-Benz</b>	190 (201), A-Klasse (168) (bis '04), C-Klasse (H0, 202, 203 bis 03/'07), CLK (208, 209), E-Klasse (124, 210), SL (129), SLK (170, 171), Vaneo (414)	alle	<b>27204</b>	
	A-Klasse (169), B-Klasse (245), C-Klasse (204), CLK (215), M-Klasse (163, 164), SL (230), Viano (639), Vito (638)	alle	<b>27222</b>	
	CL (215), CLS (219), E-Klasse (211), M-Klasse (164), R-Klasse, S-Klasse (220), Sprinter I, Viano (639), Vito (638, 639), V-Klasse (638)	alle	<b>27205</b>	3
	M-Klasse (164), S-Klasse (221), V-Klasse (108, 110, 113, 114)	alle	<b>27222</b>	
	Sprinter II	alle	<b>28044</b>	
<b>Mini</b>	Mini One (R50), Cabrio, Mini Cooper, Mini Cooper S (alle bis 03/'06)	alle	<b>27179</b>	
	Mini One (R50), Cabrio, Mini Cooper, Mini Cooper S (alle ab 04/'07)	alle	<b>27226</b>	
<b>Mitsubishi</b>	Carisma, Colt, Eclipse, Galant, Grandis, L200, Lancer, Outlander, Pajero, Sigma, Space-Runner, SpaceStar, SpaceWagon	alle	<b>24195/24012</b>	2
<b>Nissan</b>	100NX, 200SX, 350Z, Almera, Maxima, Micra (K10, K11), Murano, Navara, Pathfinder, Patrol, Pick up, Prairie, Primera, Qashqai, Sunny, Terrano, X-Trail	alle	<b>24154/24013</b>	2
	Kubistar, Micra (K12), Note	alle	<b>27207</b>	
	Primastar, Interstar	alle	<b>27205/27264*</b>	

2) Bitte bei Felgen mit Deckel verwenden.

3) Bitte Schaftlänge/Gesamtlänge, Gewinde, Sitz überprüfen!

4) Achtung! Bitte beachten Sie, dass die McGard Radsicherung eine andere Schlüsselweite als die Originalbefestigung hat.

5) Bitte Schlüsselweite prüfen!

\* PCD Radsicherung mit einem beweglichen Konussitz für die Lochkreisreduzierung

## AEZ / Dezent / Dotz / Enzo

Fahrzeug	Fahrzeugtyp	Felgentyp	Radsicherung	
<b>Opel</b>	Agila (bis '03)	alle	<b>24154/24013</b>	2; 5
	Agila (ab '04), Calibra, Combo, Corsa, Meriva, Omega, Senator, Signum, Tigra, Vectra, Zafira	alle	<b>27179/27221/ 27563*</b>	
	Astra (bis '08), Combo, Meriva, Signum, Vectra, Zafira	alle	<b>27179/27221</b>	3
	Antara, Astra (ab '09), Campo, Frontera, Monterey, Sintra	alle	<b>24157/24012</b>	2; 5
	Movano, Vivaro	alle	<b>27205/27564*</b>	
<b>Peugeot</b>	106, 205, 206, 207, 306, 307, 309, 405, 406, 407, 605, 607, 1007, Expert (X/G9)	alle	<b>27169/27215/ 27562*</b>	5
	107	alle	<b>27179</b>	
	806, 807, Expert (B/BH/22/224)	alle	<b>27222</b>	
	Boxer	alle	<b>27205</b>	
	Partner	alle	<b>27170/27216</b>	5
	4007	alle	<b>24157/24012</b>	2
<b>Porsche</b>	911 (993)	alle	<b>25167</b>	
	911 (996), Boxster (986), Cayman (987)	alle	<b>28020</b>	
	Cayenne, GT2, GT3	alle	<b>28032</b>	
<b>Renault</b>	Grandtour, Safrane, Scénic, Vel Satis	alle	<b>27181</b>	
	Clio, Grandtour, Kangoo, Laguna (B56, K56), Mégane I, Megane II, Megane Scenic I, Megane Scenic II, Modus, R5, R19, Safrane, Scénic, Twingo	alle	<b>27207/27179</b>	5
	Laguna (G)	alle	<b>27179</b>	
	Master, Trafic	alle	<b>27205/27564*</b>	
	Avantime, Grand Espace (JE, K), Espace, Laguna (T), Megane Scenic RX4, Vel Satis	alle	<b>27222</b>	
<b>Rover</b>	25, 45, 200er-Reihe, 400er-Reihe, 600er-Reihe, Streetwise	alle	<b>24157/24012</b>	2
	75, MG ZT, MG ZT-T	alle	<b>27222</b>	
<b>Saab</b>	900, 9.3, 9.5	alle	<b>27179/27221/ 27563*</b>	3

2) Bitte bei Felgen mit Deckel verwenden.

3) Bitte Schaftlänge/Gesamtlänge, Gewinde, Sitz überprüfen!

4) Achtung! Bitte beachten Sie, dass die McGard Radsicherung eine andere Schlüsselweite als die Originalbefestigung hat.

5) Bitte Schlüsselweite prüfen!

\* PCD Radsicherung mit einem beweglichen Konussitz für die Lochkreisreduzierung

## AEZ / Dezent / Dotz / Enzo

Fahrzeug	Fahrzeugtyp	Felgentyp	Radsicherung	
<b>Seat</b>	Alhambra	alle	<b>27205</b>	
	Altea, Cordoba (6L), Cupra (1M), Ibiza (6L), Toledo (1M, II), Leon (alle Modelle mit 5-Loch Felgen)	alle	<b>27222</b>	
		außer: Dezent A	<b>28018/27222</b>	2
		Dezent D	<b>28018</b>	
	Dezent F	<b>28018</b>		
		Dezent G	<b>28018</b>	
		Dezent Y	<b>28018</b>	
		Enzo H	<b>27222</b>	
	Arosa, Cordoba (6K), Inca, Ibiza (6K), (alle Modelle mit 4-Loch Felgen)	alle	<b>27179</b>	
<b>Skoda</b>	Fabia, Oktavia, Roomster, Sedan, Superb (alle Modelle mit 5-Loch Felgen)	alle	<b>27222</b>	
		außer:		
		Dezent F	<b>28018</b>	
		Dezent G	<b>28018</b>	
		Enzo H	<b>27222</b>	
<b>Smart</b>	Forfour (454)	alle	<b>24157/24012</b>	2
<b>Ssang Yong</b>	Korando, Musso, Rexton I	alle	<b>24195/24012</b>	2
	Actyon, Kyron (DJ), Rexton II	alle	<b>24214</b>	3
<b>Subaru</b>	Forester, Impreza, Justy, Legacy	alle	<b>24152/24013</b>	2
	Justy G3X	alle	<b>27179</b>	
<b>Suzuki</b>	Alto, Baleno, Grand Vitara, Ignis (FH), Jimny, Liana, Samurai, Swift (EA/MA), Vitara, Wagon R (EM)	alle	<b>24152/24013</b>	2
	Ignis (MH); SX4 (EY)	alle	<b>27179</b>	
	Swift (EZ/MZ), Wagon R (MM)	alle	<b>27179/24152</b>	3
<b>Toyota</b>	4-Runner, Auris, Avensis, Camry, Carina, Celica, Corolla, Hiace, Hilux, IS200, Landcruiser, MR2, Paseo, Picnic, Previa, Prius, RAV4, Starlet, Yaris	alle	<b>24195/24012</b>	2
	Aygo	alle	<b>27179</b>	

2) Bitte bei Felgen mit Deckel verwenden.

3) Bitte Schaftlänge/Gesamtlänge, Gewinde, Sitz überprüfen!

4) Achtung! Bitte beachten Sie, dass die McGard Radsicherung eine andere Schlüsselweite als die Originalbefestigung hat.

5) Bitte Schlüsselweite prüfen!

\* PCD Radsicherung mit einem beweglichen Konussitz für die Lochkreisreduzierung

## AEZ / Dezent / Dotz / Enzo

Fahrzeug	Fahrzeugtyp	Felgentyp	Radsicherung	
<b>Volkswagen</b>	Bora, Caddy, Corrado, Eos, Fox, Golf, Jetta, New Beetle, Passat, Phaeton, Polo (9N), Touran, Vento (alle Modelle mit 5-Loch Felgen)	alle	<b>27222</b>	
		außer:		
		Dezent A	<b>27222/28018</b>	3
		Dezent D	<b>27222/28018</b>	3
		Dezent F	<b>27222/28018</b>	3
		Dezent G	<b>27222/28018</b>	3
	Enzo H	<b>27222</b>		
	Caddy, Corrado, Golf, Jetta, Lupo, Pickup, Polo, Vento (alle Modelle mit 4-Loch Felgen)	alle	<b>27179</b>	
	LT, Sharan, T4, Transporter	alle	<b>27205</b>	
		außer:		
		Dezent D	<b>28032</b>	
		Dezent F	<b>28032</b>	
		Dezent G	<b>28032</b>	
	Crafter, T5, Touareg	alle	<b>28032/28044</b>	5
<b>Volvo</b>	850, S70 (L), V70 (L)	alle	<b>27186</b>	
	960, C30, C70 (ab '06), S40, S90, V40, V50, V90	alle	<b>24157/24012</b>	2
	S60, S70, S80 (K/KV/T), V70 (S/J/JV), V70XC, XC90	alle	<b>27222</b>	
	C70 (ab '00- 12/'05), S80 (A)	alle	<b>27000</b>	

2) Bitte bei Felgen mit Deckel verwenden.

3) Bitte Schaftlänge/Gesamtlänge, Gewinde, Sitz überprüfen!

4) Achtung! Bitte beachten Sie, dass die McGard Radsicherung eine andere Schlüsselweite als die Originalbefestigung hat.

5) Bitte Schlüsselweite prüfen!

\* PCD Radsicherung mit einem beweglichen Konussitz für die Lochkreisreduzierung

# Aluett / Atura / Lenso / Rondell / Speeds / Titan

Fahrzeug	Fahrzeugtyp	Felgentyp	Radsicherung	
<b>Alfa Romeo</b>	166	alle	<b>27170/27216</b>	5
	159, Brera	alle	<b>27222</b>	
<b>Audi</b>	80 (85, 89), 90, 100, 200, A2, A3, A4, A5, A6, A8, B4, RS4, RS6, S3 (8L, 8P), S4, S6, S8, TT (8N, 8J), V8	alle	<b>27222</b>	
	Q7	alle	<b>28032</b>	
	Allroad	F0045 706 18 R	<b>27222</b>	
<b>BMW</b>	1er-Reihe, 3er-Reihe, 5er-Reihe, 6er-Reihe, 7er-Reihe (bis '01), 8er-Reihe, Z3, Z4	alle	<b>27204</b>	
	7er-Reihe (ab '02 E65), X3	alle	<b>27222</b>	
	X5 (bis 12/'06)	alle	<b>27181</b>	
	X5 (ab 01/'07)	alle	<b>27226</b>	3
<b>Chevrolet</b>	Espero, Lanos (KLAT, SUPT), Nexia, Nubira (bis '99)	alle	<b>27204</b>	
	Captiva, Epica, Evanda, Kalos, Lacetti, Leganza, Nubira (ab '99), Rezzo, Tacuma	alle	<b>24157/24012</b>	2
<b>Chrysler</b>	Crossfire	alle	<b>27204</b>	
	300M, Neon, Neon II, LeBaron, PT Cruiser, Sebring, Stratus, Vision, Voyager	alle	<b>24157/24012</b>	2
<b>Citroën</b>	AX, Berlingo, C2, C3, C4, C5, C6, Pluriel, Saxo, Xantia, XM, Xsara, Xsara Picasso, ZX	alle	<b>27170/27216</b>	5
	C1	alle	<b>27204</b>	
	C8, Evasion, Jumpy	alle	<b>27222</b>	
	C- Crosser	alle	<b>24195/24012</b>	2
	Jumper	alle	<b>27000</b>	
<b>Dacia</b>	Logan	alle	<b>27204</b>	
<b>Daewoo</b>	siehe Chevrolet			
<b>Daihatsu</b>	Applause, Caliber, Charade, Copen, Cuore, Grand Move, Matera, Move, Sirion, Trevis, YRV	alle	<b>24157/24012</b>	2
<b>Fiat</b>	500, Barchetta, Brava, Bravo, Coupé, Croma (bis 12/'04), Marea, Multipla, Palio, Panda, Punto (176, 188), Regata, Ritmo, Stilo, Strada, Tempra, Tipo, Uno	alle	<b>27170/27216</b>	5
	Croma (ab '05), Punto Grande (ab '05), Sedici	alle	<b>27204</b>	
	Scudo, Ulysse	alle	<b>27222</b>	
	Ducato	alle	<b>27181</b>	

2) Bitte bei Felgen mit Deckel verwenden.

3) Bitte Schaftlänge/Gesamtlänge, Gewinde, Sitz überprüfen!

4) Achtung! Bitte beachten Sie, dass die McGard Radsicherung eine andere Schlüsselweite als die Originalbefestigung hat.

5) Bitte Schlüsselweite prüfen!

\* PCD Radsicherung mit einem beweglichen Konussitz für die Lochkreisreduzierung

# Aluett / Atura / Lenso / Rondell / Speeds / Titan

Fahrzeug	Fahrzeugtyp	Felgentyp	Radsicherung	
<b>Ford</b>	C-Max, Cougar, Escort (ab 07/'90), Fiesta, Focus, Fusion, Ka, Mondeo, Orion (ab 07/'90), Probe, Puma, Scorpio, Sierra, Tourneo, Transit (bis '07)	alle	<b>24157/24012</b>	2
	Escort (bis 06/'90), Orion (bis 06/'90)	alle	<b>27204</b>	
	Galaxy (WGR)	alle	<b>27205</b>	
	Galaxy (WA6), S-Max	alle	<b>24214/24019</b>	2; 3
<b>Honda</b>	Accord, Civic, Concerto, CR-V, CRX, FR-V, HR-V, Integra, Jazz, Legend, Logo, Prelude, Shuttle, Stream	alle	<b>24157/24012</b>	2
<b>Hyundai</b>	Accent, Amico, Atos, Coupé, Elantra, Getz, Grandeur, I30, Joice, Lantra, Matrix, Pony, Santa Fé, S-Coupé, Sonata, Starex, Trajet, Tucson, XG25, XG30	alle	<b>24157/24012</b>	2
<b>Jaguar</b>	S-Type, XJ, XK (ab '02), X-Type	alle	<b>24157/24012</b>	2
<b>Kia</b>	Carens, Carnival, Carstar, Cee'd, Cerato, Clarus, Cremos, Joice, Magentis, Opirus, Picanto, Rio (ab '02), Sephia, Shuma, Spectra, Sportage	alle	<b>24157/24012</b>	2
	Rio (bis '01)	alle	<b>27204</b>	
<b>Lancia</b>	Dedra, Delta, Lybra, Musa, Prisma, Thema, Thesis, Ypsilon, Y10	alle	<b>27170/27216</b>	5
	Kappa, K	alle	<b>27169</b>	
	Zeta	alle	<b>27222</b>	
<b>Land Rover</b>	Freelander I	alle	<b>24157/24012</b>	2
<b>Lexus</b>	GS300, GS430, IS200, IS300, LS400, LS430, RX300, SC430	alle	<b>24195/24012</b>	2
<b>Mazda</b>	121, 323, 626, 929, CX7, 2(DE), Demio, Mazda 3, Mazda 5, Mazda 6, MPV, MX3, MX5, MX6, Premacy, RX7, RX8, Tribute, Xedos 6, Xedos 9	alle	<b>24195/24012</b>	2
<b>Mercedes-Benz</b>	190 (201), A-Klasse (168) (bis '04), C-Klasse (202, 203, H0), CLK (208, 209), E-Klasse (124, 210), SL (129), SLK (170, 171), Vaneo (414)	alle	<b>27204</b>	
	A-Klasse (169), B-Klasse (245), C-Klasse (204), CLS (219), E-Klasse (211), M-Klasse (163, 164), R-Klasse, S-Klasse (221), SL (230), Vaneo	alle	<b>27222</b>	
	CL (215), GL-Klasse (164G), S-Klasse (140, 220), V-Klasse (638), Vito	alle	<b>27181</b>	
<b>Mini</b>	Mini One (R50) (bis 08/'06)	alle	<b>27204</b>	
	Minis ab Baujahr '07	alle	<b>27226</b>	3
<b>Mitsubishi</b>	Carisma, Colt, Eclipse, EVO8Galant, Grandis, I-car, Lancer, L200, Outlander, Pajero, Sapporo, Sigma, SpaceRunner, SpaceStar, SpaceWagon	alle	<b>24195/24012</b>	2

2) Bitte bei Felgen mit Deckel verwenden.

3) Bitte Schaftlänge/Gesamtlänge, Gewinde, Sitz überprüfen!

4) Achtung! Bitte beachten Sie, dass die McGard Radsicherung eine andere Schlüsselweite als die Originalbefestigung hat.

5) Bitte Schlüsselweite prüfen!

\* PCD Radsicherung mit einem beweglichen Konussitz für die Lochkreisreduzierung

# Aluett / Atura / Lenso / Rondell / Speeds / Titan

Fahrzeug	Fahrzeugtyp	Felgentyp	Radsicherung	
<b>Nissan</b>	100NX, 200SX, 300ZK, 350Z, Almera, Bluebird, Maxima, Micra (K10, K11), Murano, Navara, Pathfinder, Prairie Pro, Primera, Qashqai, Serena, Sunny, X-Trail	alle	<b>24154/24013</b>	2
	Primastar	alle	<b>27181</b>	
	Micra (K12), Note	alle	<b>27204</b>	4
<b>Opel</b>	Agila (bis '03)	alle	<b>24154/24013</b>	2
	Antara	alle	<b>24157/24012</b>	
	Vivaro	alle	<b>27181</b>	
	Agila (ab '04), Ascona, Astra, Calibra, Corsa, Kadett, Omega, Senator, Signum, Tigra, Vectra, Zafira	alle	<b>27204</b>	
<b>Peugeot</b>	106, 205, 206, 207, 306, 307, 308, 309, 405, 406, 407, 605, 607, 1007, Partner	alle	<b>27170/27216</b>	5
	Boxer	alle	<b>27181</b>	
	107	alle	<b>27204</b>	
	806, 807, Expert	alle	<b>27222</b>	
<b>Porsche</b>	Boxster, Cayman	alle	<b>28020</b>	
	Cayenne	alle	<b>28032</b>	
<b>Proton</b>	alle	alle	<b>24157/24012</b>	2
<b>Renault</b>	Avantime, Espace, Laguna (T), Safrane, Vel Satis (ab '03)	alle	<b>27222</b>	
	Clio, Kangoo, Laguna (B56, K56), Mégane, Modus, R5, R19, R21, Scénic, Super 5, Twingo, Vel Satis ('03)	alle	<b>27204</b>	
	Traffic	alle	<b>27181</b>	
	Laguna (G)	alle	<b>27204</b>	
<b>Rover</b>	25, 45, 200er-Reihe, 400er-Reihe, 600er-Reihe, 800er-Reihe, Freelander	alle	<b>24157/24012</b>	2
	75, MG-ZT	alle	<b>27222</b>	
<b>Saab</b>	900 (ab 09/'93), 9.3, 9.5	alle	<b>27204</b>	
<b>Seat</b>	Alhambra, Altea, Cordoba (6L), Ibiza (6L), León, Toledo (1M, 5P) (alle Modelle mit 5-Loch Felgen)	alle	<b>27222/27205</b>	3
	Arosa, Cordoba, Ibiza (6K, 6KC), Inca, Toledo (1L) (alle Modelle mit 4-Loch Felgen)	alle	<b>27204</b>	
	Ibiza (21), Malaga, Marbella, Ronda	alle	<b>27169</b>	
<b>Skoda</b>	Fabia, Octavia, Roomster, Superb	alle	<b>27222</b>	
	Favorit, Felicia, Forman	alle	<b>27204</b>	

2) Bitte bei Felgen mit Deckel verwenden.

3) Bitte Schaftlänge/Gesamtlänge, Gewinde, Sitz überprüfen!

4) Achtung! Bitte beachten Sie, dass die McGard Radsicherung eine andere Schlüsselweite als die Originalbefestigung hat.

5) Bitte Schlüsselweite prüfen!

\* PCD Radsicherung mit einem beweglichen Konussitz für die Lochkreisreduzierung

# Aluett / Atura / Lenso / Rondell / Speeds / Titan

Fahrzeug	Fahrzeugtyp	Felgentyp	Radsicherung	
<b>Smart</b>	ForTwo	alle	<b>27204</b>	
	Forfour	alle	<b>24157/24012</b>	2
<b>Subaru</b>	B9 Tribeca, Forester, Impreza, Justy (KAD, JMA, MS), Outback, Legacy	alle	<b>24152/24013</b>	2
	Justy (M3)	alle	<b>24157/24012</b>	2
	Justy G3X	alle	<b>27204</b>	
<b>Suzuki</b>	Alto (FF), Baleno, Grand Vitara, Ignis (FH), Liana, Swift (EA, MA), SX4 (GY), Wagon R (EM MM)	alle	<b>24152/24013</b>	2
	Swift (EZ)	alle	<b>24195/24012</b>	2
	Ignis (MH), Swift (MZ), SX4, Wagon R (MM, H00)	alle	<b>27204</b>	
<b>Toyota</b>	Auris, Avensis, Camry, Carina, Celica, Corolla, Hiace, Landcruiser, MR2, Paseo, Picnic, Previa, Prius, RAV4, Starlet, Supra, Tercel, Verso, Yaris	alle	<b>24195/24012</b>	2
	Aygo	alle	<b>27204</b>	
<b>Volkswagen</b>	Bora, Caddy (2K/2KN), Corrado, Eos, Fox, Golf (III, IV, V), Jetta, New Beetle, Passat (35i, 3B, 3BG, 3C), Phaeton, Polo (9N), Touran, Vento (alle Modelle mit 5-Loch Felgen)	alle	<b>27222</b>	
	Caddy (9.), Corrado, Golf (I, II, III), Jetta, Lupo, Passat (32., 35.), Polo (6N, 86), Scirocco, Vento (alle Modelle mit 4-Loch Felgen)	alle	<b>27204</b>	
	Sharan, T4	alle	<b>27181</b>	
	Touareg, T5	alle	<b>28032/28044</b>	3
<b>Volvo</b>	850, C70 (N), S70, V70 (bis '99)	alle	<b>27186</b>	
	940, 960, C30, C70 (M), S40, S90, V40, V50, V90	alle	<b>24157/24012</b>	2
	XC90	alle	<b>27179</b>	
	S60, S80, V70 (B, S, J) (ab '00), XC70 (B, S)	alle	<b>27222</b>	

2) Bitte bei Felgen mit Deckel verwenden.

3) Bitte Schaftlänge/Gesamtlänge, Gewinde, Sitz überprüfen!

4) Achtung! Bitte beachten Sie, dass die McGard Radsicherung eine andere Schlüsselweite als die Originalbefestigung hat.

5) Bitte Schlüsselweite prüfen!

\* PCD Radsicherung mit einem beweglichen Konussitz für die Lochkreisreduzierung

# Alutec

Fahrzeug	Fahrzeugtyp	Felgentyp	Radsicherung	
<b>Alfa Romeo</b>	66, 145, 146, 147, 155, 156, 164, Brera, GT, GTV, Spider	alle	<b>27169/27215</b>	5
	159, Brera (939), Spider (939 ab '07)	alle	<b>27181</b>	
<b>Audi</b>	80, 90, S2, 100, 200, A2, A3, A4, A5, A6, A8, S2, S3, S4, S6, S8, TT, V8	alle	<b>27181</b>	
	A3, A4, A5, A6, A8, S3, S4, S6, S8, TT	alle	<b>28018</b>	
		außer: Dynamite	<b>28018</b>	3
		Helix	<b>28018/27181</b>	
	Lazor	<b>28018</b>		
	Spkye	<b>28018/27181</b>		
	Q7	alle	<b>28032/28044</b>	
<b>BMW</b>	1er-Reihe, 3er-Reihe, 5er-Reihe, 6er-Reihe, 7er-Reihe (bis '01), Z3, Z4, Z8	alle	<b>27221</b>	
	7er-Reihe (ab '02), X3, X5 (bis 12/'06)	alle	<b>27205</b>	
	X5 (ab '07)	alle	<b>27226</b>	
<b>Chevrolet</b>	Espero, Lanos (KLAT, SUPT), Nexia, Nubira (bis '99)	alle	<b>27221</b>	
	Captiva, Epica, Evanda, Kalos (KLAS), Korrando, Lacetti, Lanos (KLAS), Leganza, Musso, Nubira (ab '00), Rezzo	alle	<b>24157/24012</b>	2; 3
<b>Chrysler</b>	300M, Grand Voyager, Neon, New Yorker, PT Cruiser, Sebring, Stratus, Vision, Voyager	alle	<b>24157/24012</b>	2; 3
	300C (LX)	alle	<b>24214/24019</b>	3
	Crossfire	alle	<b>27179</b>	
<b>Citroën</b>	AX, Berlingo, BX, C2, C3, C4, C5, C-Crosser, Saxo, Xantia, XM, Xsara, ZX	alle	<b>27169/27215</b>	5
	C1	alle	<b>27221</b>	
	C8, Evasion, Jumpy	alle	<b>27181</b>	
	Jumper (15")	alle	<b>27205</b>	
<b>Dacia</b>	Logan	alle	<b>27221</b>	
<b>Daewoo</b>	see Chevrolet			
<b>Daihatsu</b>	Applause, Charade, Copen, Cuore, Feroza, Grand Move, Materia, Sirion, Terios, YRV	alle	<b>24157/24012</b>	2; 3
<b>Dodge</b>	Caliber	alle	<b>24157/24012</b>	2; 3

2) Bitte bei Felgen mit Deckel verwenden.

3) Bitte Schaftlänge/Gesamtlänge, Gewinde, Sitz überprüfen!

4) Achtung! Bitte beachten Sie, dass die McGard Radsicherung eine andere Schlüsselweite als die Originalbefestigung hat.

5) Bitte Schlüsselweite prüfen!

\* PCD Radsicherung mit einem beweglichen Konussitz für die Lochkreisreduzierung

# Alutec

Fahrzeug	Fahrzeugtyp	Felgentyp	Radsicherung	
<b>Fiat</b>	500, Barchetta, Brava, Bravo (182), Cinquecento, Coupé, Croma (154), Doblo, Marea, Multipla, Palio Weekend, Punto (176, 188), Regata, Ritmo, Seicento, Strada, Tempra, Tipo, Uno	alle	<b>27169/27215</b>	5
	Croma (194), Sedici 4x4	alle	<b>27221</b>	
	Ducato (15" Reihe)	alle	<b>27205</b>	
	Bravo (ab '07), Idea, Panda, Stilo	alle	<b>27170</b>	
	Punto (199)	alle	<b>27179</b>	
	Scudo, Ulysse I + II	alle	<b>27181</b>	
<b>Ford</b>	Cougar, Courier, C-Max, Escort, Fiesta, Focus, Fusion, Ka (bis '08), Maverick, Mondeo, Orion, Probe, Puma, Scorpio, Sierra, Tourneo Connect, Transit Connect	alle	<b>24157/24012</b>	2; 3
	Galaxy (bis '05)	alle	<b>27181</b>	
	Galaxy (ab '06), S-max	alle	<b>24214/24019</b>	2
<b>Honda</b>	Accord, Civic, Concerto, CR-V, CRX, FR-V, HR-V, Integra, Jazz, Legend, Prelude, Shuttle, Stream	alle	<b>24157/24012</b>	2; 3
<b>Hyundai</b>	Accent, Amica, Atos, Carstar, Coupé, Elantra, Excel, Getz, I30, Joice, Landra, Matrix, Pony, Santa Fe, S-Coupé, Sonata, Starex, Trajet, Tucson, XG25, XG30	alle	<b>24157/24012</b>	2; 3
<b>Jaguar</b>	S-Type, XJ, X-Type	alle	<b>24157/24012</b>	2; 3
<b>Kia</b>	Carens, Carnival, Carstar, Cerato, Clarus, Credos, Magentis, Opirus, Picanto, Rio (ab '02), Sedona, Sephia, Shuma, Sorento, Spectra, Sportage	alle	<b>24157/24012</b>	2; 3
	Rio (bis '01)	alle	<b>27221</b>	
<b>Lancia</b>	Dedra, Delta, Lybra, Thema, Ypsilon, Y (840)	alle	<b>27169/27215</b>	5
	Musa, Ypsilon (843)	alle	<b>27170/27216</b>	5
	Phedra, Zeta	alle	<b>27181</b>	
<b>Land Rover</b>	Freelander II	alle	<b>24214/24019</b>	2
	Freelander I	alle	<b>24157/24012</b>	2
<b>Lexus</b>	GS300, GS430, IS200, IS300, LS400, LS430, SC430	alle	<b>27157/24012</b>	2; 4
<b>Mazda</b>	121, 323, 626, 929, CX7, Demio, Mazda 2, Mazda 3, Mazda 5, Mazda 6, MPV, MX3, MX5, MX6, Premacy, RX8, Tribute, Xedos 6, Xedos 9	alle	<b>24157/24012</b>	2; 4

2) Bitte bei Felgen mit Deckel verwenden.

3) Bitte Schaftlänge/Gesamtlänge, Gewinde, Sitz überprüfen!

4) Achtung! Bitte beachten Sie, dass die McGard Radsicherung eine andere Schlüsselweite als die Originalbefestigung hat.

5) Bitte Schlüsselweite prüfen!

\* PCD Radsicherung mit einem beweglichen Konussitz für die Lochkreisreduzierung

# Alutec

Fahrzeug	Fahrzeugtyp	Felgentyp	Radsicherung	
<b>Mercedes-Benz</b>	190 (201), A-Klasse (168) (bis '04), C-Klasse (H0, 202, 203), CLK (208, 209), E-Klasse (124, 210), SL (129), SLK (170, 171), Vaneo (414)	alle	<b>27179/27207</b>	
	A-Klasse (169), B-Klasse (245), CL (215), CLS (219), GLK, E-Klasse (211), M-Klasse (163, 164), S-Klasse (140, 220, 221), Viano (639), Vito (638, 639), V-Klasse (638, 639)	alle	<b>27181</b>	
	Sprinter	alle	<b>27205</b>	
<b>Mini</b>	Mini Cooper (R50) (bis 08/'06), Mini One (R50) (bis 08/'06)	alle	<b>27221</b>	
<b>Mitsubishi</b>	Carisma, Colt, Corolla, Eclipse, Galant, Grandis, I-car, Lancer, Outlander, Pajero, Pajero Pinin, Sapporo, Sigma, SpaceRunner, SpaceStar, SpaceWagon, Tredia	alle	<b>24157/24012</b>	2; 4
<b>Nissan</b>	100NX, 200SX, 300ZX, Almera, Almera Tino, Bluebird, Interstar, Maxima, Micra (K10, K11), Pathfinder, Patrol, Prairie, Primastar, Primera, Qashqai, Serena, Sunny, Terrano, X-Trail	alle	<b>24154/24013</b>	2
	Micra (K12)	alle	<b>27221</b>	
<b>Opel</b>	Agila (bis '03)	alle	<b>24154/24013</b>	2
	Agila (ab '04), Ascona, Astra, Calibra, Corsa, Kadett, Meriva, Movano, Omega, Senator, Signum, Tigra, Vectra, Zafira	alle	<b>27221</b>	
	Antara, Campo, Frontera, Monterey, Sintra	alle	<b>24157/24012</b>	2; 5
	Movano, Vivaro	alle	<b>27205</b>	
<b>Peugeot</b>	106, 205, 206, 207, 306, 307, 309, 405, 406, 407, 605, 607, 1007, Partner	alle	<b>27169/27215</b>	5
	107	alle	<b>27221</b>	
	806, 807, Expert	alle	<b>27181</b>	
	Boxer (15" Reihe)	alle	<b>27205</b>	
	4007	alle	<b>27157/24012</b>	2
<b>Porsche</b>	Cayenne	alle	<b>28032</b>	
<b>Proton</b>	300er-Reihe, 400er-Reihe	alle	<b>24157/24012</b>	2; 5
<b>Renault</b>	Clio, Espace, Kangoo, Laguna (B56, K56), Mégane, Modus (Typ P), R5, R9, R11, R19, R21, R25, Safrane, Scénic, Twingo	alle	<b>27221</b>	
	Espace, Laguna (B56, K56), Safrane, Vel Satis (ab '03) (alle Modelle mit 5-Loch Felgen)	alle	<b>27181</b>	
	Laguna (G), Vel Satis (bis '02)	alle	<b>27179</b>	
	Master, Trafic	alle	<b>27205</b>	

2) Bitte bei Felgen mit Deckel verwenden.

3) Bitte Schaftlänge/Gesamtlänge, Gewinde, Sitz überprüfen!

4) Achtung! Bitte beachten Sie, dass die McGard Radsicherung eine andere Schlüsselweite als die Originalbefestigung hat.

5) Bitte Schlüsselweite prüfen!

\* PCD Radsicherung mit einem beweglichen Konussitz für die Lochkreisreduzierung

# Alutec

Fahrzeug	Fahrzeugtyp	Felgentyp	Radsicherung	
<b>Rover</b>	25, 45, 200er-Reihe, 400er-Reihe, 600er-Reihe, 800er-Reihe, Freelander, ZR, ZS	alle	<b>24157/24012</b>	2; 5
	75, ZT, ZT-T	alle	<b>27181</b>	
<b>Saab</b>	900, 9.3, 9.5	alle	<b>27221</b>	
<b>Seat</b>	Alhambra, Altea, Ibiza, León, Toledo (alle Modelle mit 5-Loch Felgen)	alle	<b>27181</b>	
		außer: Cult	<b>28018/27181</b>	3
		Dynamite	<b>28018/27181</b>	3
		Spyke	<b>28018/28020/27181</b>	3
	Arosa, Cordoba (6K), Ibiza (6K), Inca, Toledo (alle Modelle mit 4-Loch Felgen)	alle	<b>27179</b>	
	Ibiza (021-A), Malaga (023A)	alle	<b>27215</b>	
<b>Skoda</b>	Fabia, Felicia, Octavia, Roomster, Superb (alle Modelle mit 5-Loch Felgen)	alle	<b>27181</b>	
		außer: Cult 8,5 x 18	<b>28018/27181</b>	
		Spyke 6,0 x 14	<b>28018</b>	
	Favorit, Felicia, Forman, Pick-Up (alle Modelle mit 4-Loch Felgen)	alle	<b>27179</b>	
<b>Smart</b>	Forfour	alle	<b>24157/24012</b>	2; 5
	Fortwo	alle	<b>28028</b>	
<b>Subaru</b>	Forester, Impreza, Justy, Legacy, Tribeca	alle	<b>24152/24013</b>	2
	Justy G3X	alle	<b>27221</b>	
<b>Suzuki</b>	Alto, Baleno, Grand Vitara, Ignis (FH), Liana, Swift (EA, MA), Vitara, Wagon R (bis '03)	alle	<b>24152/24013</b>	2
	Ignis (MH), Swift (MZ), SX4, Wagon R (ab '04)	alle	<b>27221</b>	
<b>Toyota</b>	Auris, Avensis, Camry, Carina, Celica, Corolla, MR2, Paseo, Picnic, Prius, Previa, RAV4, Starlet, Supra, Tercel, Yaris	alle	<b>24157/24012</b>	2; 5
	Aygo	alle	<b>27221</b>	

2) Bitte bei Felgen mit Deckel verwenden.

3) Bitte Schaftlänge/Gesamtlänge, Gewinde, Sitz überprüfen!

4) Achtung! Bitte beachten Sie, dass die McGard Radsicherung eine andere Schlüsselweite als die Originalbefestigung hat.

5) Bitte Schlüsselweite prüfen!

\* PCD Radsicherung mit einem beweglichen Konussitz für die Lochkreisreduzierung

# Alutec

Fahrzeug	Fahrzeugtyp	Felgentyp	Radsicherung	
<b>Volkswagen</b>	Bora, Caddy (2K, 2KN), Corrado, Eos, Fox, Golf, New Beetle, Passat, Phaeton, Polo, Sharan, T4, Tiguan, Touran, Vento (alle Modelle mit 5-Loch-Felgen)	alle	<b>27181/28018</b>	3
	Caddy (9KV, 9KVF), Corrado, Golf, Jetta, Lupo, Passat, Pick Up, Polo, Scirocco, Vento (alle Modelle mit 4-Loch-Felgen)	alle	<b>27179</b>	
	LT	alle	<b>27205</b>	
	Touareg, T5	alle	<b>28032</b>	
<b>Volvo</b>	440, 460, 480	alle	<b>27169</b>	
	850, S70, V70 (bis '99)	alle	<b>27186</b>	
	960, C30, C70 (ab '06), S40, S90, V40, V50, V90	alle	<b>24157/24012</b>	2; 5
	C70 (ab '00- 12/'05), S80 (Typ A), XC90	alle	<b>27000</b>	
	S60, S80 (Typ T, K), V70 (S, J), V70XC, XC70	alle	<b>27181</b>	

2) Bitte bei Felgen mit Deckel verwenden.

3) Bitte Schaftlänge/Gesamtlänge, Gewinde, Sitz überprüfen!

4) Achtung! Bitte beachten Sie, dass die McGard Radsicherung eine andere Schlüsselweite als die Originalbefestigung hat.

5) Bitte Schlüsselweite prüfen!

\* PCD Radsicherung mit einem beweglichen Konussitz für die Lochkreisreduzierung

## Antera / Valbrem

Fahrzeug	Fahrzeugtyp	Felgentyp	Radsicherung	
<b>Alfa Romeo</b>	66, 145, 146, 147, 155, 156, 164, Brera, GT, GTV, Spider	alle	<b>27169/27196</b>	3
	159, Brera	alle	<b>27201</b>	
<b>Audi</b>	A2, A3, A4, A5, A6, A8, TT (bis '05)	329-349	<b>27205</b>	
		343-363	<b>27201</b>	
	TT (ab '06)	349 - 369	<b>27205</b>	
	Q7	alle	<b>28032</b>	
<b>Bentley</b>	Continental GT	363-365-369	<b>363-365</b>	
<b>BMW</b>	3er-Reihe	349-369	<b>27179</b>	
		363	<b>27191</b>	
	5er-Reihe, 6er-Reihe, 8er-Reihe	349-365	<b>27191</b>	
		363	<b>27221</b>	
	5/D	343, 349	<b>27191</b>	
	7er-Reihe (765)	349 - 369	<b>27205</b>	
		363 - 365	<b>27205</b>	
	X3, X5 (bis 12/'06)	alle	<b>27205</b>	
X5 (ab '07)	alle	<b>27226</b>		
<b>Chevrolet</b>	Captiva	alle	<b>24028</b>	
	Corvette C6	369	<b>24020</b>	
<b>Chrysler</b>	300M, Grand Voyager, Neon, New Yorker, PT Cruiser, Sebring, Stratus, Vision, Voyager	alle	<b>25257/24028</b>	3
	300C	alle	<b>24211/24018</b>	2; 5
	Compass	alle	<b>24028/24020</b>	3
<b>Citroën</b>	AX, C2, C3, C4, C5, Saxo, Xantia, XM, Xsara, ZX	alle	<b>27169/27215</b>	5
	C8, Evasion, Jumper, Jumpy	alle	<b>27201</b>	
	C-Crosser	alle	<b>24195/24012</b>	2
<b>Daihatsu</b>	Applause, Charade, Charmant, Copen, Cuore, Domino, Feroza, Freeclimber, Gran Move, Materia, Move, Pioneer, Rocky, Sirion, Taft, Terios, Trevis, Wildcat (4x4), X-over, YRV	alle	<b>24028</b>	
<b>Dodge</b>	Magnum	alle	<b>24211</b>	

2) Bitte bei Felgen mit Deckel verwenden.

3) Bitte Schaftlänge/Gesamtlänge, Gewinde, Sitz überprüfen!

4) Achtung! Bitte beachten Sie, dass die McGard Radsicherung eine andere Schlüsselweite als die Originalbefestigung hat.

5) Bitte Schlüsselweite prüfen!

\* PCD Radsicherung mit einem beweglichen Konussitz für die Lochkreisreduzierung

## Antera / Valbrem

Fahrzeug	Fahrzeugtyp	Felgentyp	Radsicherung	
<b>Fiat</b>	Barchetta, Brava, Bravo, Cinquecento, Coupé, Croma, Doblo, Idea, Marea, Multipla, Palio Weekend, Panda, Punto (176, 188), Seicento, Stilo, Tempra, Tipo, Uno	329	<b>27169/27215</b>	5
	Croma, Sedici	329-349	<b>27179</b>	
		363	<b>27221</b>	
	Ulysse	alle	<b>27205</b>	
<b>Ford</b>	C-Max, Cougar, Escort, Fiesta, Focus, Fusion, Ka (bis ´08), Maverick, Mondeo, Orion, Probe, Puma, Ranger, Scorpio, Sierra, Tourneo Connect, Windstar	329-343, 349	<b>24028</b>	
	Galaxy (ab ´06), S-Max	alle	<b>24214/24211</b>	3
	Galaxy WGR (bis ´05)	363, 349 - 369	<b>27205</b>	
	Maverick	alle	<b>24137/24012</b>	2
	Mustang	alle	<b>25230</b>	
<b>Honda</b>	Accord, Civic, Coupé, CR-V, CRX, FR-V, HR-V, Integra, Jazz, Logo, Prelude, Shuttle, Stream	alle	<b>24028</b>	
<b>Hyundai</b>	Accent, Atos, Coupé, Elantra, Galleoper, Getz, Lantra, Matrix, Pony, Santa Fe, Santamo, S-Coupé, Sonata, Terracan, Trajet, Tucson, XG25, XG30, XG350	alle	<b>24028</b>	
<b>Jaguar</b>	S-Type, XJ, X-Type	alle	<b>24028</b>	
<b>Jeep</b>	Cherokee, Grand Cherokee, Wrangler	alle	<b>25230</b>	
<b>Kia</b>	Carens, Carnival, Cee'd, Cerato, Clarus, Magentis, Opirus, Picanto, Rio (ab ´02), Sephia, Shuma, Sorento, Sportage	alle	<b>24028</b>	
	Rio (bis ´01)	329-349	<b>27221</b>	
<b>Lancia</b>	Dedra, Delta, Kappa, Lybra, Musa, Thema, Thesis, Ypsilon	alle	<b>27196</b>	
	Phedra	329-343-349	<b>27205/27000</b>	5
<b>Lexus</b>	GS300, GS430, IS200, IS300, LS400, LS430, RX300, SC430	alle	<b>24028</b>	
<b>Maserati</b>	alle Modelle	alle	<b>27201</b>	
<b>Mazda</b>	121, 323, 626, CX7, Demio, Mazda 2, Mazda 3, Mazda 5, Mazda 6, MPV, MX3, MX5, MX6, Premacy, RX8, Xedos 6, Xedos 9	alle	<b>24028</b>	
	Tribute	alle	<b>24137</b>	
<b>Mercedes-Benz</b>	A-Klasse (168), C-Klasse (202, 203, 204), CLK (208, 209), E-Klasse (210), SLK (170, 171), Vaneo (414)	329-349	<b>27192</b>	
		363-383	<b>27221</b>	
	A-Klasse (169), CL (215), GL (164G), E-Klasse (211), M-Klasse (163, 164), S-Klasse (220), SL (230), V-Klasse (638, 639)	325, 329, 341, 343, 345, 349, 361, 363, 365	<b>27205</b>	

2) Bitte bei Felgen mit Deckel verwenden.

3) Bitte Schaftlänge/Gesamtlänge, Gewinde, Sitz überprüfen!

4) Achtung! Bitte beachten Sie, dass die McGard Radsicherung eine andere Schlüsselweite als die Originalbefestigung hat.

5) Bitte Schlüsselweite prüfen!

\* PCD Radsicherung mit einem beweglichen Konussitz für die Lochkreisreduzierung

## Antera / Valbrem

Fahrzeug	Fahrzeugtyp	Felgentyp	Radsicherung	
<b>Mini</b>	Cabrio (R50) (bis 08/'06), Mini Cooper (R50) (bis 08/'06), Mini One (R50) (bis 08/'06)	349	<b>27179</b>	
	Cabrio (R50) (ab 09/'06), Mini Cooper (R56) (ab 09/'06), Mini One (R56) (ab 09/'06)	349	<b>27226</b>	
<b>Mitsubishi</b>	Carisma, Colt, Eclipse, Galant, Grandis, I-car, L200, Lancer, Outlander, Pajero, Sigma, SpaceRunner, SpaceStar, SpaceWagon	alle	<b>24028</b>	
<b>Nissan</b>	100NX, 200SX, 350Z, Almera, Maxima, Micra (K10, K11), Murano, Novara, Pathfinder, Patrol, Pick up, Prairie, Primera, Sunny, Terrano, X-Trail	alle	<b>24200</b>	
	Micra (K12), Note	349	<b>24028</b>	
<b>Opel</b>	Agila (ab '04), Astra, Calibra, Combo, Corsa, Meriva, Omega, Senator, Signum, Tigra, Vectra, Zafira	349 - 369	<b>27179</b>	
		363	<b>27221</b>	
	Antara	alle	<b>24028</b>	
	Frontera	345 - 361	<b>24028</b>	
<b>Peugeot</b>	106, 205, 206, 207, 306, 307, 309, 405, 406, 407, 605, 607, 1007	alle	<b>27169/27196/ 27215</b>	3; 5
	806, 807	363, 349 - 369	<b>27201</b>	
<b>Porsche</b>	Cayenne	alle	<b>28032</b>	
<b>Renault</b>	Avantime, Espace, Grandtour, Safrane, Trafic, Vel Satis	alle	<b>27201</b>	
	Clio, Espace, Grandtour, Kangoo, Laguna (B56, G, K56), Mgane, Modus, R5, R19, Safrane, Scnic, Vel Satis (alle Modelle mit 4-Loch Felgen)	349	<b>27179</b>	
	Laguna (G)	alle	<b>27179</b>	
<b>Rover</b>	25, 45, 200er-Reihe, 400er-Reihe, 600er-Reihe, Freelander	349	<b>24028</b>	
	75	329-349	<b>27181</b>	
		343-363	<b>27201</b>	
	Freelander II, Range Rover	345 - 361 - 365 - 381	<b>24211/24214</b>	3
<b>Saab</b>	900, 9.3, 9.5, SE (ab 07/'93)	349-369	<b>27179</b>	
		363-383	<b>27221</b>	

2) Bitte bei Felgen mit Deckel verwenden.

3) Bitte Schaftlnge/Gesamtlnge, Gewinde, Sitz berprfen!

4) Achtung! Bitte beachten Sie, dass die McGard Radsicherung eine andere Schlsselweite als die Originalbefestigung hat.

5) Bitte Schlsselweite prfen!

\* PCD Radsicherung mit einem beweglichen Konussitz fr die Lochkreisreduzierung

## Antera / Valbrem

Fahrzeug	Fahrzeugtyp	Felgentyp	Radsicherung	
<b>Seat</b>	Alhambra	alle	<b>27205</b>	
	Altea, Cordoba, Ibiza, Leon, Toledo (alle Modelle mit 5-Loch Felgen)	329-349	<b>27205</b>	
		363	<b>27201</b>	
	Arosa, Cordoba, Ibiza (6K), Inca, Toledo (alle Modelle mit 4-Loch Felgen)	329-349	<b>27179</b>	
<b>Skoda</b>	Fabia, Octavia, Roomster, Superb	349 - 369	<b>27181/27205</b>	
		363	<b>27201</b>	
<b>Subaru</b>	Brat, E10, Forester, Impreza, Jumbo, Justy, L1800, Legacy, Leone, Libero, Loyale, Outback, Sedan, Station, SRX, SVX, Tribeca, Turismo, Vivo, XT	alle	<b>24200</b>	
<b>Suzuki</b>	Alto, Baleno, Grand Vitara (bis 12/'05), Ignis (FH), Liana, Swift (EA, MA), Vitara, Wagon R (bis '03)	349	<b>24200</b>	
	Swift MZ	alle	<b>27179</b>	
	SX4, Swift Sport	349 - 369	<b>27179</b>	
		363	<b>27221</b>	
	Vitara (ab '06)	alle	<b>24200</b>	
<b>Toyota</b>	4-Runner, Auris, Avensis, Camry, Carina, Celica, Corolla, Hiace, Hilux, MR2, Paseo, Picnic, Previa, Prius, RAV4, Starlet, Yaris	alle	<b>24028</b>	
<b>Volkswagen</b>	Bora, Caddy, Corrado, Eos, Fox, Golf, Jetta, New Beetle, Passat, Phaeton, Polo, Touran, Vento (alle Modelle mit 5-Loch Felgen)	349 - 369	<b>27205</b>	
		363 - 365	<b>27205</b>	
	Caddy, Corrado, Derby, Golf, Jetta, Lupo, Passat, Polo, Vento (alle Modelle mit 4-Loch Felgen)	349	<b>27179</b>	
	Touareg	345 - 361 - 365 - 381	<b>28032</b>	
	Touareg, T5	9,5 x 20/40	<b>27205</b>	
<b>Volvo</b>	S40, V50	349 - 363 - 369	<b>24028</b>	
	850, 850 Turbo, S70, S80, V70 (bis '99), V70 Cross Country	349 - 363 - 369	<b>27186</b>	3
	C70 (ab '00- 12/'05), S60, S80, V70 (ab '00)', XC70,	349 - 363 - 369	<b>27201</b>	3
	S80 (A)	alle	<b>27201</b>	
	XC90	alle	<b>27000</b>	

2) Bitte bei Felgen mit Deckel verwenden.

3) Bitte Schaftlänge/Gesamtlänge, Gewinde, Sitz überprüfen!

4) Achtung! Bitte beachten Sie, dass die McGard Radsicherung eine andere Schlüsselweite als die Originalbefestigung hat.

5) Bitte Schlüsselweite prüfen!

\* PCD Radsicherung mit einem beweglichen Konussitz für die Lochkreisreduzierung

# Artec / RH

Fahrzeug	Fahrzeugtyp	Felgentyp	Radsicherung	
<b>Alfa Romeo</b>	145, 146, 147, 155, 156, 166, GT, Spider (bis '98)	alle	<b>27169/27215/ 27562*</b>	3; 5
	159, Spider (ab '06)	alle	<b>27184/27222</b>	
<b>Audi</b>	80, 90 (85, 89, Q, B4), 100, 200 (44, Q, C4), A2, A4, A6, A8, Cabriolet, RS6, S2, S3, S4, S5, S6, S8, TT, V8	alle	<b>27222/27205</b>	3
	Q7	alle	<b>28032</b>	3
<b>Bentley</b>	Continental	alle	<b>27222</b>	
<b>BMW</b>	1er Reihe (182, 187), 3er Reihe, 5er Reihe, 6er Reihe, 7er Reihe (bis '01), 8er Reihe, Z3, Z4, Z8	alle	<b>27221/27179</b>	3
	7er Reihe (ab '02), X3, X5 (bis 12/'06)	alle	<b>27222/27205</b>	3
	X5 (ab '07)	alle	<b>27226</b>	
<b>Cadillac</b>	BLS	alle	<b>27221/27563*</b>	3
<b>Chevrolet</b>	Captiva, Corvette, Evanda, Kalos, Lacetti, Nubira, Rezzo	alle	<b>24157/24012</b>	2
<b>Chrysler</b>	300M, Dodge Caliber, Grand Voyager, Jeep Compass, LeBaron, Neon, PT Cruiser, Sebring, Stratus, Vision, Voyager	alle	<b>24157/24012</b>	2; 3
	300C	alle	<b>24214/24019</b>	2; 3
	Crossfire	alle	<b>27203/27221</b>	3
<b>Citroën</b>	AX, BX, Berlingo, C2, C3, C5, Xantia, XM, Xsara, ZX	alle	<b>27169/27215</b>	3
	C1	alle	<b>27221</b>	
	Evasion, Jumpy	alle	<b>27222</b>	
<b>Daewoo</b>	15, 1500, Aranos, Cielo, Espero, J100, K44, K55, Lanos, Nexia, Nubira (bis '99), Racer, Sertio, Trexio, Zentra	alle außer:AG Cup 7x15	<b>27203/27221</b>	3
	Evanda, K70, Kalos, Lacetti, Leganza, Nubira (ab '00), Rezzo, Tacuma, V100	alle	<b>24157/24012</b>	2
	Matiz	alle	<b>24152/24013</b>	2
<b>Daihatsu</b>	Applause, Charade, Cuore, Grand Move, Sirion, Valera, YRV	alle	<b>24157/24012</b>	2
<b>Ferrari</b>	348, 360 Modena, 456 M, 550 Maranello	alle	<b>24184</b>	
<b>Fiat</b>	Barchetta, Brava, Bravo, Coupé, Croma (bis 12/'04), Marea, Multipla, Palio, Panda (bis '04), Punto (176, 188), Stilo, Strada, Tempra, Tipo, Uno	alle	<b>27169/27215/ 27170/27216</b>	3
	Croma (ab '05), Punto Grande (199), Sedici	alle	<b>27221</b>	3
	Scudo, Ulysse	alle	<b>27184/27222</b>	3

2) Bitte bei Felgen mit Deckel verwenden.

3) Bitte Schaftlänge/Gesamtlänge, Gewinde, Sitz überprüfen!

4) Achtung! Bitte beachten Sie, dass die McGard Radsicherung eine andere Schlüsselweite als die Originalbefestigung hat.

5) Bitte Schlüsselweite prüfen!

\* PCD Radsicherung mit einem beweglichen Konussitz für die Lochkreisreduzierung

# Artec / RH

Fahrzeug	Fahrzeugtyp	Felgentyp	Radsicherung	
<b>Ford</b>	Cougar, C-Max, Escort/GAL, Fiesta, Focus, Fusion, Ka (bis '08), Kuga, Maverick, Mondeo, Orion, Probe, Puma, Scorpio, Sierra, Sintra, Tourneo, Transit (bis '05), Windstar		<b>27203</b>	3
		alle	<b>24157/24012</b>	2
	Escort III (bis 6/90), Orion I (bis 6/90)	alle	<b>27221</b>	
	Explorer, Maverick (4x4)	alle	<b>24152/24013</b>	2
	Galaxy (bis '05)	alle	<b>27222/27205</b>	3
	Galaxy (ab '06), S-Max	alle	<b>24214/24019</b>	2; 3
<b>GM</b>	Corvette, Pontiac, Trans Sport	alle	<b>24157/24012</b>	2
<b>Honda</b>	Accord, Civic, Concerto, CR-V, CRX, FRV, Integra, Jazz, Logo, Prelude, Shuttle, Stream, S2000	alle	<b>24157/24012</b>	2
<b>Hyundai</b>	Accent, Ascente, Atos, Confiro, Coupé, Elantra, Getz, Grandeur, Lantra, Matrix, Pony, Santa Fe, Sonata, S-Coupé, Starex, Trajet, Tucson, XG	alle	<b>24157/24012</b>	2
<b>Isuzu</b>	Campo, Trooper	alle	<b>24154/24013</b>	2
<b>Jaguar</b>	S-Type, XJ, XK8, XKR, X-Type	alle	<b>24157/24012</b>	2
<b>Jeep</b>	Cherokee, Grand Cherokee, Wrangler	alle	<b>24193/24010</b>	2
<b>Kia</b>	Carens, Carnival, Cee'd, Clarus, Cremos, Joice, Kia , Magentis, Opirus, Picanto, Pride, Rio (ab '02), Sephia, Shuma, Sportage, Un	alle	<b>24157/24012</b>	2
	Pride, Rio (bis '01)	alle	<b>27221</b>	
<b>Lada</b>	Forman, Samara	alle	<b>27169</b>	
<b>Lancia</b>	Kappa, Lybra, Y-Type, Ypsilon	alle	<b>27169/27215</b>	3
	Phedra, T-Type,	alle	<b>27222/27184</b>	3
<b>Lexus</b>	GS300, GS430, IS200, IS300, LS400, LS430, RX300, SC430	alle	<b>24195/24012</b>	2
<b>Mazda</b>	121 (DB ab '91), 323 (ab '86), 626 (ab '83), 929 (ab '88), Demio, Mazda 2, Mazda 3, Mazda 5, Mazda 6, MPV, MX3, MX5, MX6, Premacy, RX8, Xedos	alle	<b>24195/24012</b>	2; 3
	Tribute	alle	<b>24195/24012/ 24137</b>	2; 3
<b>Mercedes-Benz</b>	190 (W201), A-Klasse (168), C-Klasse (202, 203, HO), CLK (208), E-Klasse (bis '01) (W124, W210) )	alle	<b>27179/27203/ 27221</b>	3
	A-Klasse (169), B-Klasse, C-Klasse (204), CLS (219), E-Klasse (W-211), G-Klasse, M-Klasse (163, 164), S-Klasse (140, W215, 220, 221), SL-Klasse (ab '02), SLK (170, 171)	alle	<b>27184/27222/ 27205</b>	3
	CL-Klasse (W216)	alle	<b>27222</b>	
<b>MG</b>	MGF	alle	<b>24157/24012</b>	2

2) Bitte bei Felgen mit Deckel verwenden.

3) Bitte Schaftlänge/Gesamtlänge, Gewinde, Sitz überprüfen!

4) Achtung! Bitte beachten Sie, dass die McGard Radsicherung eine andere Schlüsselweite als die Originalbefestigung hat.

5) Bitte Schlüsselweite prüfen!

\* PCD Radsicherung mit einem beweglichen Konussitz für die Lochkreisreduzierung

# Artec / RH

Fahrzeug	Fahrzeugtyp	Felgentyp	Radsicherung	
<b>Mini</b>	Cabrio (R50 bis 03/'06), Mini Cooper (bis 08/'06), Mini Cooper S (bis 08/'06)	alle	<b>27221</b>	
	Cabrio (R50 ab 04/'06), Mini Cooper (ab 09/'06), Mini Cooper S (ab 09/'06)	alle	<b>27226</b>	
<b>Mitsubishi</b>	Carisma, Colt, Eclipse, Galant, Grandis, L200, L300, L400, Lancer, Outlander, Pajero (4x4), Sapporo, Sigma, SpaceGear, SpaceRunner, SpaceStar, SpaceWagon, 3000 GT	alle	<b>24195/24012</b>	2; 3
<b>Nissan</b>	100NX, 200SX, 300ZX, 350Z, Almera, Bluebird, Maxima, Micra (K11), Murano, Pathfinder, Prairie, Primera, Qashqai, Serena, Stanza, Sunny, Terrano (4x4), X-Trail	alle	<b>24152/24013</b>	2
	Micra (K12), Note	alle	<b>27221/27203/ 27204</b>	3
<b>Opel</b>	Agila (bis '03)	alle	<b>24152/24013</b>	2
	Agila (ab '04), Astra, Calibra, Combo 4, Corsa, Kadett, Meriva, Omega (A, B, V94), Seator (B), Signum, Speedster, Tigra, Twingo, Vectra, Zafira	alle	<b>27221/27203/ 27563*</b>	3
	Antara, GT, Manta, Sintra	alle	<b>24157/24012</b>	2
<b>Peugeot</b>	1007, 106, 205, 206, 207, 306, 307, 309, 405, 406, 407, 605, 607, Partner	alle	<b>27169/27215/ 27216/27170</b>	5
	107	alle	<b>27221</b>	
	806, 807, Expert	alle	<b>27184/27222/ 27181</b>	3
<b>Porsche</b>	911, 928, 944, 968, Boxster, Cayman	alle	<b>27184/25167/ 28020</b>	3
	Cayenne	alle	<b>28032</b>	
<b>Proton</b>	413, 415, 416, Persona	alle	<b>24157/24012</b>	2
<b>Renault</b>	Clio (57, B, C57, R), Kangoo, Laguna (bis 12/'06), Modus, R5, R19, R21, Safrane	alle	<b>27221/27203</b>	3
	Avantime, Espace, Laguna (ab '07), Safrane, Scenic (RX4),	alle	<b>27184/27222/ 27205</b>	3
	Vel Satis	alle	<b>27221/27203/ 27184/27222</b>	3
<b>Rover</b>	75	alle	<b>27184/27222</b>	3
	200er-Reihe, 400er-Reihe, 600er-Reihe, 800er-Reihe, Concerto, Freelander, MGF,	alle	<b>24157/24012</b>	2
	Discovery 3, Range Rover	alle	<b>24214/24019</b>	2; 3
<b>Saab</b>	900, 9.3, 9.5	alle	<b>27221/27203/ 27563*</b>	3
		außer: ZZ*ZV Design 7,5 x 16	<b>27015</b>	

2) Bitte bei Felgen mit Deckel verwenden.

3) Bitte Schaftlänge/Gesamtlänge, Gewinde, Sitz überprüfen!

4) Achtung! Bitte beachten Sie, dass die McGard Radsicherung eine andere Schlüsselweite als die Originalbefestigung hat.

5) Bitte Schlüsselweite prüfen!

\* PCD Radsicherung mit einem beweglichen Konussitz für die Lochkreisreduzierung

## Artec / RH

Fahrzeug	Fahrzeugtyp	Felgentyp	Radsicherung	
<b>Seat</b>	Alhambra, Altea, Cordoba (6L), Ibiza (6L), León, Toledo (alle Modelle mit 5-Loch Felgen)	alle	<b>27205/27184/ 27222</b>	3
	Arosa, Cordoba (6K), Ibiza (6K), Inca (9KS), Toledo (alle Modelle mit 4-Loch Felgen)	alle	<b>27203/27221</b>	3
	Ibiza (021)	alle	<b>27169/27215</b>	5
<b>Skoda</b>	Fabia, Octavia, Roomster, Superb	alle	<b>27205/27184/ 27222</b>	3
	Favorit (ab '93), Felicia, Forman, Pickup,	alle	<b>27203/27221</b>	3
<b>Smart</b>	Forfour	alle	<b>24195/24012</b>	2
<b>Subaru</b>	1800, 2200, Forester, Impreza, Justy, Legacy, Station, Vivio	alle	<b>24152/24013</b>	2
	Justy G3X	alle	<b>27221</b>	3
<b>Suzuki</b>	Alto, Baleno, Grand Vitara, Swift (EA, MA), Vitara (4x4), Wagon R (EM,MM)	alle	<b>24152/24013</b>	2
	Aerio, Swift (MZ), SX4	alle	<b>27203/27221</b>	3
	Ignis, Liana	alle	<b>24152/24013/ 27221/27203</b>	2; 3
<b>Toyota</b>	Auris, Avensis, Camry, Carina, Celica, Corolla, MR2, Paseo, Picnic, Previa, RAV4, Starlet, Supra, Tercel, Yaris	alle	<b>24195/24012</b>	2
	Aygo	alle	<b>27221</b>	
<b>Volkswagen</b>	Bora, Caddy, Corrado, Eos, Fox, Golf III GTI, Golf III VR6, Golf IV, Golf V, Jetta (ab '05), New Beetle, Pheaton, Passat, Polo (ab '02), Scirocco, Sharan, Tiguan, Touran, Vento (alle Modelle mit 5-Loch Felgen)	alle	<b>27205/27184/ 27222</b>	3
	Caddy (14D), Corrado, Derby, Golf, Jetta (I, II), Käfer, Lupo, Passat, Polo, Santana, Scirocco, Vento (alle Modelle mit 4-Loch Felgen)	alle	<b>27179/27203/ 27221</b>	3
		alle	<b>27222/27205/ 27184</b>	3
<b>Volvo</b>	440, 460, 480,	alle	<b>27169/27215</b>	5
	960, C30, C70 (ab '06), S40, S90, V40, V50, V90	alle	<b>24157/24012</b>	2; 3
	C70 (ab '00 bis 12/'05)	alle	<b>27000/27184</b>	3

2) Bitte bei Felgen mit Deckel verwenden.

3) Bitte Schaftlänge/Gesamtlänge, Gewinde, Sitz überprüfen!

4) Achtung! Bitte beachten Sie, dass die McGard Radsicherung eine andere Schlüsselweite als die Originalbefestigung hat.

5) Bitte Schlüsselweite prüfen!

\* PCD Radsicherung mit einem beweglichen Konussitz für die Lochkreisreduzierung

# ATP

Fahrzeug	Fahrzeugtyp	Felgentyp	Radsicherung	
<b>Alfa Romeo</b>	33, 75, 145, 146, 147, 155, 156(97,98,00), 164, 166 ('98), GTV 16V, Spider (ab '95 bis '05), Sport Wagon	alle	<b>27170/27216</b>	5
	159, Brera	alle	<b>27184</b>	
<b>Audi</b>	80, 90 (85, 89, Q, B4), 100, 200 (44, Q, C4), A2, A3, A4, A5, A6, A8, Allroad, Cabrio, Coupé, Quattro, S3, S4, S6, S8, V8, TT	alle	<b>27181/27184/ 28018/27222</b>	3
<b>BMW</b>	1er-Reihe, 3er-Reihe, 5er-Reihe, 7er-Reihe (bis '01), Z3, Z4	alle	<b>27204/27221</b>	3
	7er-Reihe (ab '02), 8er-Reihe, X3 ('04)	alle	<b>27184</b>	
	X5 (bis 12/'06)	alle	<b>27181</b>	
<b>Chevrolet</b>	Cielo, Racer, Sertio	alle	<b>27204</b>	
	Espero, Lanos, Nexia, Nubira	alle	<b>27204/27207</b>	3
	Trailblazer	alle	<b>24157/24012</b>	2
<b>Chrysler</b>	300M, Grand Voyager, Neon, PT Cruiser, Sebring, Stratus, Voyager	alle	<b>24157/24012</b>	2
<b>Citroën</b>	AX, BX, C3, C5, Saxo, Xantia, XM, Xsara, ZX	alle	<b>27170/27216</b>	5
	Evasion	alle	<b>27181</b>	
<b>Daewoo</b>	siehe Chevrolet			
<b>Daihatsu</b>	Applause, Charade, Grand Move, Sirion, YRV	alle	<b>24157/24012</b>	2
	Feroza, Rocky (4x4)	alle	<b>24157/24012/ 24028</b>	2; 3
<b>Fiat</b>	Barchetta, Brava, Bravo, Cinquecento, Coupe, Croma (bis '04), Marea, Multipla, Palio, Weekend, Punto, Stilo, Tempra, Tipo, Uno	alle	<b>27170/27216</b>	5
	Scudo, Ulysse	alle	<b>27181</b>	
	Stilo	alle	<b>27216</b>	
	Croma (ab '05)	alle	<b>27205</b>	
<b>Ford</b>	Cougar, C-Max, Escort (I, II, GAL), Fiesta (GJF), Focus, Granada, KA, Mondeo, Orion, Probe, Puma, Scorpio, Sierra	alle	<b>24157/24012</b>	2
	Explorer (4x4)	alle	<b>24020</b>	
	Galaxy (bis '05)	alle	<b>27000/27181/ 28018</b>	3
	Maverick (4x4)	alle	<b>24152/24013/ 24200</b>	2; 3
<b>Honda</b>	Accord, Civic, Coupe, CR-V, CRX, HR-V, Integra R, Jazz, Legend, Prelude, S2000, Shuttle, Stream	alle	<b>24157/24012</b>	2

2) Bitte bei Felgen mit Deckel verwenden.

3) Bitte Schaftlänge/Gesamtlänge, Gewinde, Sitz überprüfen!

4) Achtung! Bitte beachten Sie, dass die McGard Radsicherung eine andere Schlüsselweite als die Originalbefestigung hat.

5) Bitte Schlüsselweite prüfen!

\* PCD Radsicherung mit einem beweglichen Konussitz für die Lochkreisreduzierung

# ATP

Fahrzeug	Fahrzeugtyp	Felgentyp	Radsicherung	
<b>Hyundai</b>	Accent, Ascente, Atos, Confiro, Coupe, Elantra, Getz, Lantra, Matrix, Pony, Santa Fe, S-Coupe, Sonata, Trajet, XG25, XG30	alle	<b>24157/24012</b>	2
<b>Isuzu</b>	Campo (4X4), D-Max, Rodeo, Trooper (4X4)	alle	<b>24028</b>	
<b>Jaguar</b>	S-Type, X-Type	alle	<b>24157/24012</b>	2
	XJR, XJS, XJ6, XJ8, XK8	alle	<b>24193/24010</b>	2
<b>Jeep</b>	Cherokee, Grand Cherokee	alle	<b>24193/24010</b>	2
<b>Kia</b>	Carens, Carnival, Clarus, Credos, Opirus, Rio (ab '02), Sephia, Shuma	alle	<b>24157/24012</b>	2
	Sorento	alle	<b>24157/24012/ 24028</b>	2; 3
	Rio (bis '01)	alle	<b>27179</b>	
<b>Lancia</b>	Dedra, Delta, Kappa, Lybra, Prisma, Thesis, Thema, Ypsilon	alle	<b>27170/27216</b>	5
	Z	alle	<b>27184</b>	
<b>Land Rover</b>	Freelander I	alle	<b>24157/24012</b>	2
<b>Lexus</b>	IS200, IS300, LS400, RX300, GS300	alle	<b>24195/24012</b>	2
<b>Mazda</b>	121 (DB ab '91), 323, 626, 929, Demio, Acura Moy, MPV, MX3, MX5, MX6, Premacy, RX7, RX8, Xedos 6, Xedos 9, Mazda 6	alle	<b>24195/24012</b>	2
<b>Mercedes-Benz</b>	190 (201), A-Klasse (168) (bis '04), C-Klasse (202,203, H0), CLK (208, 209), E-Klasse (124, 210), SL (129), SLK (170)	alle	<b>27204</b>	
	E-Klasse (211), M-Klasse (163), S-Klasse (140, 220), SL (230), Vito (638), V-Klasse (638)	alle	<b>27184/27000/ 27222</b>	3
<b>Mini</b>	Mini One (R50) (bis 08/'06)	alle	<b>27204</b>	
<b>Mitsubishi</b>	Carisma, Colt, Eclipse, Galant, Grandis, Lancer, Pajero Pinin, Sapporo, Sigma, SpaceRunner, SpaceWagon, Outlander	alle	<b>24195/24012</b>	2
	L200, L300, Pajero (4x4)	alle	<b>24195/24012/ 24028</b>	2; 3
<b>Nissan</b>	100NX, 200SX, Almera, Bluebird, Cherry, Maxima, Micra (K11), Prairie, Primera, Stanza, Sunny, Vanette, X-Trail	alle	<b>24154/24013</b>	2
	Patrol GR, Terrano (4x4)	alle	<b>24200/24154/ 24013</b>	2; 3
<b>Opel</b>	Agila (bis '03)	alle	<b>24154/24013</b>	2
	Ascona C, Astra, Calibra, Corsa, Kadett, Meriva, Omega, Senator, Signum, Tigra, Vectra, Zafira	alle	<b>27204</b>	
	Campo, Frontera (4x4), Monterey	alle	<b>24028/24157/ 24012</b>	3

2) Bitte bei Felgen mit Deckel verwenden.

3) Bitte Schaftlänge/Gesamtlänge, Gewinde, Sitz überprüfen!

4) Achtung! Bitte beachten Sie, dass die McGard Radsicherung eine andere Schlüsselweite als die Originalbefestigung hat.

5) Bitte Schlüsselweite prüfen!

\* PCD Radsicherung mit einem beweglichen Konussitz für die Lochkreisreduzierung

# ATP

Fahrzeug	Fahrzeugtyp	Felgentyp	Radsicherung	
<b>Peugeot</b>	106, 205, 206, 306, 307, 309, 405, 406, 407, 605, 607, Partner	alle	<b>27170/27216</b>	5
	806	alle	<b>27184</b>	
<b>Porsche</b>	911, 944, Boxster, Cayman	alle	<b>28020</b>	
	Cayenne, GT3	alle	<b>28032</b>	
<b>Renault</b>	Cabrio, Clio, Espace, Laguna (B56/K56) (bis '05), Kangoo, Mégane, R5, R9, R11, R19, Safrane, Scénic, Twingo	alle	<b>27207/27179</b>	5
	Espace, Laguna (B56, K56) (ab '05 bis '07), R21, Safrane	alle	<b>27184</b>	
<b>Rover</b>	25, 45, 200er-Serie, 400er-Serie, 620, 623, Concerto	alle	<b>24157/24012</b>	2
	75	alle	<b>27184</b>	
<b>Saab</b>	900, 9.3, 9.5	alle	<b>27204</b>	
<b>Seat</b>	Alhambra, Altea, Ibiza, León, Toledo (alle Modelle mit 5-Loch-Felgen)	alle	<b>27222/27184/ 28018</b>	3
	Arosa, Cordoba, Ibiza (6/K), Inca, Toledo (alle Modelle mit 4-Loch Felgen)	alle	<b>27204</b>	
	Ibiza (021A), Malaga, Ronda	alle	<b>27170</b>	
<b>Skoda</b>	Fabia, Octavia (alle Modelle mit 5-Loch-Felgen)	alle	<b>27184</b>	
	Favorit, Felicia, Forman, PickUp (ab 01/'93) (alle Modelle mit 4-Loch-Felgen)	alle	<b>27204</b>	
	Superb ('02)	alle	<b>27222</b>	
<b>Ssangyong</b>	Rodius-Stavic	alle	<b>27222</b>	
	Musso	alle	<b>24028</b>	
<b>Subaru</b>	Impreza, Justy, Legacy, Tribeca	alle	<b>24152/24013</b>	2
<b>Suzuki</b>	Alto, Baleno, Ignis (FH), Liana, Swift (EA, MA), Wagon R (EM)	alle	<b>24152/24013</b>	2
	Grand Vitara, Jimny, Rocsta, Samurai, SJ410, SJ 413, Vitara, X-90	alle	<b>24200</b>	
<b>Toyota</b>	4-Runner (4x4), Hiace, Hilux (4x4), Landcruiser, Taro (4x4)	alle	<b>24028</b>	2
	Auris, Avensis, Camry, Carina, Celica, Corolla, MR2, Paseo, Picnic, Previa, RAV4, Starlet, Tercel, Yaris	alle	<b>24195/24012</b>	2
<b>Volkswagen</b>	Bora, Corrado, Eos, Golf, Jetta, Multivan, New Beetle, Passat, Phaeton, Polo, Sharan, Touran, Transporter, T4, Vento, VW-Bus (alle Modelle mit 5-Loch Felgen)	alle	<b>27222/27184/ 28018</b>	3
	Caddy, Corrado, Golf, Jetta, Lupo, Passat, Polo, Scirocco, Vento (alle Modelle mit 4-Loch Felgen)	alle	<b>27204</b>	

2) Bitte bei Felgen mit Deckel verwenden.

3) Bitte Schaftlänge/Gesamtlänge, Gewinde, Sitz überprüfen!

4) Achtung! Bitte beachten Sie, dass die McGard Radsicherung eine andere Schlüsselweite als die Originalbefestigung hat.

5) Bitte Schlüsselweite prüfen!

\* PCD Radsicherung mit einem beweglichen Konussitz für die Lochkreisreduzierung

# ATP

Fahrzeug	Fahrzeugtyp	Felgentyp	Radsicherung	
<b>Volvo</b>	340, 360	alle	<b>24152/24013</b>	2
	440, 460, 480	alle	<b>27170</b>	
	740, 760, 940, 960, C30, S40, S90, V40, V90	alle	<b>24157/24012</b>	2
	850, S70, V70 (bis '99)	alle	<b>27186</b>	
	S60, S80 (ab '98), V70 (ab '00), XC70, XC90	alle	<b>27000</b>	

- 2) Bitte bei Felgen mit Deckel verwenden.
  - 3) Bitte Schaftlänge/Gesamtlänge, Gewinde, Sitz überprüfen!
  - 4) Achtung! Bitte beachten Sie, dass die McGard Radsicherung eine andere Schlüsselweite als die Originalbefestigung hat.
  - 5) Bitte Schlüsselweite prüfen!
- \* PCD Radsicherung mit einem beweglichen Konussitz für die Lochkreisreduzierung

# ATS / Alustar

Fahrzeug	Fahrzeugtyp	Felgentyp	Radsicherung	
<b>Alfa Romeo</b>	145, 146, 147, 156, Crosswagen Q4, GT, Sportwagen Q4	alle  außer:  DTM 75713.38.03F (I)  DTM 80816.30.03F  DTM 80817.27.03F (I)  DTM 80817.35.03F (I)	<b>26001</b>  <b>27216/27170</b>  <b>27216/27170</b>  <b>27216/27170</b>	5
	155	alle	<b>26000</b>	5
	159, Brera, Spyder (939)	alle  außer:  80816.38.09M	<b>27181</b>	
	166	alle  außer:  DTM 80816.30.08F	<b>27216/27170</b>	5
<b>Audi</b>	80, 100, 200, A2, A3, A4, A6, A8, RS6, S3, S4, TT,	alle  außer:  80816.42.10.E  DTM 80816.35.05.E  DTM 80816.35.10.E  DTM 80816.42.10.E  DTM 9582.25.05.E  DTM 9582.35.10 (5)  DTM 9582.35.10. E (4)  Pegasus 90203.40.10	<b>27181/27222</b>	

2) Bitte bei Felgen mit Deckel verwenden.

3) Bitte Schaftlänge/Gesamtlänge, Gewinde, Sitz überprüfen!

4) Achtung! Bitte beachten Sie, dass die McGard Radsicherung eine andere Schlüsselweite als die Originalbefestigung hat.

5) Bitte Schlüsselweite prüfen!

\* PCD Radsicherung mit einem beweglichen Konussitz für die Lochkreisreduzierung

# ATS / Alustar

Fahrzeug	Fahrzeugtyp	Felgentyp	Radsicherung	
<b>BMW</b>	1er-Reihe, 3er-Reihe, 5er-Reihe, 6er-Reihe, 7er-Reihe (bis '01), 8er-Reihe, Z3, Z4, Z8	alle  außer: A 705.1M.25 A707.1M.25 DTM 80816.15.14.W DTM 80816.15.14.Y DTM 80816.15.14.Y DTM 80816.30.14.Y DTM 9582.38.14. Y (2)	<b>27179/27221</b>	
	7er-Reihe (ab '02)	alle  außer: 80816.15.14.Y 90203.15.14.Y	<b>27181</b>	
<b>Chevrolet/</b>	Captiva, Cielo, Evanda, Nexia, Nubira, Racer, Rezzo, Tacuma, Zespi,	alle	<b>24157/24012</b>	
	Lanos (Klat Supt)	alle	<b>27179</b>	
	Lanos/Kalos (KLAS)	alle	<b>28172/24157/24012</b>	2; 3
<b>Chrysler</b>	Grand Voyager, Neon, PT Cruiser, Sebring, Stratus, Voyager	alle  außer: DTM 80816.35.05.E	<b>24157/24012</b>	2
	Crossfire	alle	<b>27204</b>	
	300C	alle	<b>24214</b>	3
<b>Citroën</b>	Berlingo, C2, C3, C4, C5, Saxo, Xantia, Xsara, ZX	alle	<b>27169/27215</b>	5
	C1	alle	<b>27179</b>	
	Evasion, Jumpy	alle	<b>27222</b>	
	XM	alle	<b>27216</b>	
<b>Dacia</b>	Logan	alle	<b>27221/27204</b>	3

2) Bitte bei Felgen mit Deckel verwenden.

3) Bitte Schaftlänge/Gesamtlänge, Gewinde, Sitz überprüfen!

4) Achtung! Bitte beachten Sie, dass die McGard Radsicherung eine andere Schlüsselweite als die Originalbefestigung hat.

5) Bitte Schlüsselweite prüfen!

\* PCD Radsicherung mit einem beweglichen Konussitz für die Lochkreisreduzierung

# ATS / Alustar

Fahrzeug	Fahrzeugtyp	Felgentyp	Radsicherung	
<b>Daewoo/</b>	Captiva, Cielo, Evanda, Nexia, Nubira, Racer, Rezzo, Tacuma, Zespi,	alle	<b>24157/24012</b>	
	Lanos (Klat Supt)	alle	<b>27179</b>	
	Lanos/Kalos (KLAS)	alle	<b>28172/24157/ 24012</b>	2; 3
<b>Daihatsu</b>	Applause, Charade, Cuore, Grand Move, Materia, Sirion, YRV	alle	<b>24157/24012</b>	2
<b>Fiat</b>	Brava, Bravo (182), Coupe, Doblo, Idea, Marea, Palio, Panda, Punto (176, 188, 199), Stilo, Strada	alle	<b>26001/26002</b>	5
	Croma (Typ 194), Sedici	alle	<b>27221/27179</b>	3
<b>Ford</b>	Cougar, C-Max, Escort, Escape, Fiesta, Focus, Fusion, Ka (RBT, RL2), Maverick, Mondeo, Orion, Puma, Probe, Tourneo	alle	<b>24157/24012</b>	2
		außer: DTM 80816.35.12.P DTM 80816.40.08.X		
	Galaxy (bis '05)	alle	<b>27181</b>	
	Galaxy (ab '06), S-Max	alle	<b>24214</b>	3
<b>Honda</b>	Accord, Civic, CR-V, CRX, FR-V, HR-V, Integra, Jazz, Legend, Logo, Prelude, Shuttle, Stream	alle	<b>24157/24012</b>	2
	S200	alle	<b>2011</b>	
<b>Hyundai</b>	Accent, Amica, Atos, Coupé, Elantra, Excel, Getz, Grandeur, Joice, Lantra, Matrix, Pony, Prime, Santa Fe, S-Coupé, Sonata, Trajet, Tucson, XG25, XG30	alle	<b>24157/24012</b>	2
		außer: 80816.35.12.P		
<b>Jaguar</b>	S-Type, XJ, X-Type	alle	<b>24157/24012</b>	2
		außer: 80816.40.08.X		
	XJ8, XK8, XKR	alle	<b>24193/24010</b>	2
<b>Kia</b>	Carens, Carnival, Carstar, Cee'd, Cerato, Clarus, Credos, Magentis, Mentor, Opirus, Picanto, Rio (ab '02), Sedona, Sephia, Shuma, Sportage	alle	<b>24157/24012</b>	2
		außer: DTM 80816.35.12.P		
	Rio (bis '01)	alle	<b>27179</b>	

2) Bitte bei Felgen mit Deckel verwenden.

3) Bitte Schaftlänge/Gesamtlänge, Gewinde, Sitz überprüfen!

4) Achtung! Bitte beachten Sie, dass die McGard Radsicherung eine andere Schlüsselweite als die Originalbefestigung hat.

5) Bitte Schlüsselweite prüfen!

\* PCD Radsicherung mit einem beweglichen Konussitz für die Lochkreisreduzierung

## ATS / Alustar

Fahrzeug	Fahrzeugtyp	Felgentyp	Radsicherung	
<b>Lancia</b>	Dedra, Delta, Lybra, Musa, Thesis, Ypsilon	alle	<b>26001/26002</b>	5
<b>Lexus</b>	GS300, GS430, IS200, IS220d/250, IS300, LS400, LS430, SC430	alle	<b>24195/24012</b>	2
<b>Mazda</b>	121, 323, 626, CX7, Demio, Mazda 2, Mazda 3, Mazda 5, Mazda 6, MPV, MX3, MX5, MX6, Premacy, RX8, Tribute, Xedos 6, Xedos 9	alle  außer:  80816.35.12.P	<b>24195/24012</b>	2
<b>Mercedes-Benz</b>	A-Klasse (168), 190er, C-Klasse (bis 03/'07), CLK, (208,209), E-Klasse (bis '01), SL (129), SLK, Vaneo	alle  außer:  80816.35.10.O  9582.25.10.O (2)	<b>27204</b>	
	A-Klasse (169), B-Klasse (Typ 245), CL (215), CLS (219), E-Klasse (ab '02), GL- Klasse, M-Klasse, S-Klasse (220), SL (230), V-Klasse, Viano,	alle  außer:  80816.35.10.O  80816.40.10.O  9582.25.10.O (1)  9582.25.10.O (2)	<b>27181</b>	
	S-Klasse (221)	alle	<b>27222</b>	
<b>Mini</b>	Mini Cooper (R50) (bis 08/'06), Mini One (R50) (bis 08/'06)	alle	<b>27179</b>	
	Mini Cooper (R50) (ab 09/'06), Mini One (R50) (ab 09/'06)	alle	<b>27226</b>	
<b>Mitsubishi</b>	3000GT, Carisma, Colt, Eclipse, Galant, Grandis, I-car, Lancer, Outlander, Pajero Pinin, Sigma, SpaceRunner, SpaceStar, SpaceWagon	alle  außer:  DTM 80816.35.12.P  DTM 9582.33.12.P (2)  DTM 9582.38.12.P (1)	<b>24195/24012</b>	2

2) Bitte bei Felgen mit Deckel verwenden.

3) Bitte Schaftlänge/Gesamtlänge, Gewinde, Sitz überprüfen!

4) Achtung! Bitte beachten Sie, dass die McGard Radsicherung eine andere Schlüsselweite als die Originalbefestigung hat.

5) Bitte Schlüsselweite prüfen!

\* PCD Radsicherung mit einem beweglichen Konussitz für die Lochkreisreduzierung

# ATS / Alustar

Fahrzeug	Fahrzeugtyp	Felgentyp	Radsicherung	
<b>Nissan</b>	100NX, 200SX, 300ZX, Almera, Maxima, Micra (K11), Murano, Primera, Qashqai, Serena, Sunny, X-Trail	alle	<b>24154/24013</b>	2
	Micra (K12), Note,	alle	<b>27179</b>	
		außer: 70555.35.52	<b>27221</b>	
		75714.40.52	<b>27221</b>	
<b>Opel</b>	Agila (bis '03)	alle	<b>24154/24012</b>	2
	Astra, Calibra, Corsa A/B/C, Meriva, Omega, Signum, Tigra, Vectra, Zafira	alle	<b>27179/27221</b>	
		außer: DTC 70555.35.52	<b>27221</b>	
	Antara	alle	<b>24157/24012</b>	2
<b>Peugeot</b>	106, 205, 206, 207, 306, 307, 309, 405, 406, 407, 605, 607, 1007, Partner	alle	<b>27169/27215</b>	5
	107	alle	<b>27179</b>	
	407	alle	<b>27216</b>	
		außer: 80816.35.08.M		
<b>Proton</b>	300, 400	alle	<b>24157/24012</b>	2
<b>Renault</b>	Clio, Espace, Kangoo, Laguna (B56, K56), Mégane, Modus, Safrane, Scénic (JA), Twingo (C06, C06/06)	alle	<b>27179</b>	
		außer: 70555.35.52	<b>27221</b>	
		80816.35.08.J		
	Laguna (Typ G)	alle	<b>27221</b>	
		außer: 80816.35.08.J		
	Scenic II	alle	<b>27204</b>	
	Espace, Laguna, Safrane, Vel Satis	alle	<b>27181</b>	
<b>Rover</b>	25, 45, 200, 400, 600, 800, MG ZR, MG ZS	alle	<b>24157/24012</b>	2
	75, MG ZT, ZT-T	alle	<b>27181</b>	
<b>Saab</b>	900/II, 9/3, 9/5 (nur für Felgen mit Kegelsitz)	alle	<b>27179/27221</b>	3

2) Bitte bei Felgen mit Deckel verwenden.

3) Bitte Schaftlänge/Gesamtlänge, Gewinde, Sitz überprüfen!

4) Achtung! Bitte beachten Sie, dass die McGard Radsicherung eine andere Schlüsselweite als die Originalbefestigung hat.

5) Bitte Schlüsselweite prüfen!

\* PCD Radsicherung mit einem beweglichen Konussitz für die Lochkreisreduzierung

# ATS / Alustar

Fahrzeug	Fahrzeugtyp	Felgentyp	Radsicherung	
<b>Seat</b>	Alhambra (7MS), Altea, Ibiza (6L), Leon, Toledo (alle Modelle mit 5-Loch Felgen)	alle  außer: DTM 80816.35.10.E DTM 80816.42.10.E	<b>27222/27181</b>	3
	Arosa, Cordoba, Ibiza (alle Modelle mit 4-Loch Felgen)	alle  außer: A 705.1M.25	<b>27221</b>	
<b>Skoda</b>	Felicia (791, 795) (alle Modelle mit 4-Loch Felgen)	alle  außer: A705.1M.25	<b>27179</b>	
	Fabia, Felicia, Roomster, Octavia, Superb	alle  außer: 80816.35.10.E 80816.35.42.10.E	<b>27222/27181</b>	3
<b>Smart</b>	Forfour	alle	<b>24157/24012</b>	2
<b>Subaru</b>	Forester, Impreza, Legacy, Outback	alle	<b>24152/24013</b>	2
	Justy G3X	alle	<b>27179</b>	
<b>Suzuki</b>	Baleno, Grand Vitara, Ignis (FH), Liana, Wagon R (MM) (bis '03)	alle  außer: 80816.35.12.J	<b>24152/24013</b>	2
	Ignis (MH), Swift (MZ), Wagon R (MM) (ab '04)	alle	<b>27179</b>	
	SX4	alle  80816.35.12.J	<b>27221</b>	
<b>Toyota</b>	Avensis, Camry, Carina, Celica, Corolla, MR2, Paseo, Picnic, Previa, Prius, RAV4, Starlet, Supra, Verso, Yaris	alle  außer: 80816.35.12.J	<b>24195/24012</b>	2
	Aygo	alle	<b>27179</b>	

2) Bitte bei Felgen mit Deckel verwenden.

3) Bitte Schaftlänge/Gesamtlänge, Gewinde, Sitz überprüfen!

4) Achtung! Bitte beachten Sie, dass die McGard Radsicherung eine andere Schlüsselweite als die Originalbefestigung hat.

5) Bitte Schlüsselweite prüfen!

\* PCD Radsicherung mit einem beweglichen Konussitz für die Lochkreisreduzierung

# ATS / Alustar

Fahrzeug	Fahrzeugtyp	Felgentyp	Radsicherung	
<b>Volkswagen</b>	Corrado, Golf, Jetta, Lupo (Typ 6x, 6E), Passat, Polo (86C, 9NF, 6N, 6KV)	alle  außer: 7059.28.04 (1) A 705.1M.25	<b>27179</b>  <b>28172</b>	
	Caddy, Eos, Fox, Phaeton, Polo (9N), Golf, Jetta, New Beetle, Passat, Sharan, Transporter, Touran	alle  außer: 80816.35.05.E 80816.42.10.E DTM 9582.25.05.E (1)	<b>27222/27181</b>	
<b>Volvo</b>	960 (ab '95), C30, C70, S40, S90, V40, V50, V70, V90	alle  außer: 80816.40.08.X	<b>24157/24012</b>	2
	S80 (Typ A), XC90 (Typ C)	alle	<b>27181</b>	

- 2) Bitte bei Felgen mit Deckel verwenden.
- 3) Bitte Schaftlänge/Gesamtlänge, Gewinde, Sitz überprüfen!
- 4) Achtung! Bitte beachten Sie, dass die McGard Radsicherung eine andere Schlüsselweite als die Originalbefestigung hat.
- 5) Bitte Schlüsselweite prüfen!
- \* PCD Radsicherung mit einem beweglichen Konussitz für die Lochkreisreduzierung

# Autec

Fahrzeug	Fahrzeugtyp	Felgentyp	Radsicherung		
<b>Alfa Romeo</b>	145, 146, 147, 155, 156, 164, 166, Coupé, Crosswagon Q4, GT, GTV, Spider (bis '05), Sportwagon Q4	alle	<b>27169/27215</b>	5	
	159, Brera, Spider (939)	alle	<b>27181</b>		
<b>Audi</b>	80, 100, 200, A4, A5, A6 (320KW), A8 (D2), TT (8J)	alle	<b>27181/28018</b>	3	
	A2, A3, A4, A5, A6 (bis 257KW), A8 (4E), RS4, RS6, S3, S4, S6, S8, TT (8N)	alle	<b>27222/28018</b>	3	
	Q7	alle	<b>28032</b>		
<b>BMW</b>	1er-Reihe, 3er-Reihe, Z3, Z4	alle  außer:  A706205112918 A757205112918 A807205112918 B706205112918 B807205112918	<b>27221</b>  <b>27013</b> <b>27013</b> <b>27013</b> <b>27013</b> <b>27013</b>		
	5er-Reihe (E34, E39), 6er-Reihe, 7er-Reihe (E38), Z8	alle	<b>27013</b>		
	5er-Reihe (E60)	alle  außer:  A756155112918 B70620512918	<b>27221</b>  <b>27013</b> <b>27013</b>		
	7er-Reihe (E65)	alle	<b>27221/27013</b>	3	
	X3, X5 (bis 12/06)	alle	<b>27205</b>		
	X5 ( ab 01/07)	alle	<b>27226</b>		
	<b>Chevrolet</b>	Epica (Klal), Evanda (Klal), Kalos (Klas), Lacetti (Klan), Leganza (Klav, Supv), Nubira (Klan, Klaj, Subj, UU6J), Rezzo (Klau), Tacuma (Klau)	alle	<b>24157/24012</b>	2
		Lanos	alle	<b>27221</b>	
	<b>Chrysler</b>	LeBaron, Grand Voyager, Neon, PT Cruiser, Sebring, Stratus, Voyager	alle	<b>24157/24012</b>	2
		Crossfire	alle	<b>27179</b>	2

2) Bitte bei Felgen mit Deckel verwenden.

3) Bitte Schaftlänge/Gesamtlänge, Gewinde, Sitz überprüfen!

4) Achtung! Bitte beachten Sie, dass die McGard Radsicherung eine andere Schlüsselweite als die Originalbefestigung hat.

5) Bitte Schlüsselweite prüfen!

\* PCD Radsicherung mit einem beweglichen Konussitz für die Lochkreisreduzierung

# Autec

Fahrzeug	Fahrzeugtyp	Felgentyp	Radsicherung	
<b>Citroën</b>	AX, Berlingo, C2, C3, C4, C5, Saxo, Xantia, XM, Xsara, Xsara Picasso, ZX	alle	<b>27169/27215</b>	5
	C1	alle	<b>27179</b>	
	C8	alle	<b>27181</b>	
	Evasion, Jumpy	alle	<b>27222</b>	
	C-Crosser	alle	<b>24157/24012</b>	2
<b>Dacia</b>	Logan	alle	<b>27221</b>	
<b>Daewoo</b>	siehe Chevrolet			
<b>Daihatsu</b>	Applause, Cuore, Grand Move, Sirion, Terios, YRV	alle	<b>24157/24012</b>	2
<b>Dodge</b>	Caliber	alle	<b>24157/24012</b>	
<b>Fiat</b>	500, Barchetta, Brava, Bravo, Cinquecento, Coupé, Doblo, Idea, Marea, Multipla, Palio Weekend, Panda, Punto (188), Seicento, Stilo, Strada, Temptra, Tipo, Uno	alle	<b>27169/27215</b>	5
	Croma, Sedici	alle	<b>27221</b>	
	Grande Punto (199)	alle	<b>27179</b>	
	Scudo, Ulysse I	alle	<b>27222</b>	
	Ulysse II	alle	<b>27181</b>	
<b>Ford</b>	Cougar, C-Max, Escape, Escort, Fiesta, Focus, Fusion, Ka, Maverick, Mondeo, Orion, Probe (GT), Puma, Scorpio, Street Ka, Tourneo	alle	<b>24157/24012</b>	2
	Galaxy (bis ´05)	alle	<b>27181</b>	
	Galaxy (ab ´06), S-Max	alle	<b>27214/24019</b>	2; 3
<b>Honda</b>	Accord, Civic, Concerto, CR-V, FR-V, HR-V, Integra, Jazz, Legend, Prelude, Shuttle, Stream	alle	<b>24157/24012</b>	2
<b>Hyundai</b>	Accent, Amica, Atos, Coupé, Elantra, Excel, Getz, Grandeur, I30, Joice, Lantra, Matrix, Pony, Prime, Santa Fe, Sonata, S-Coupé, Trajet, Tucson	alle	<b>24157/24012</b>	2
<b>Jaguar</b>	S-Type, XJ, X-Type	alle	<b>24157/24012</b>	2
<b>Jeep</b>	Compass	alle	<b>24157/24012</b>	2
<b>Kia</b>	Carnival, Carstar, Carens, Ceed, Cerato, Clarus, Cremos, Magentis, Opirus, Optima, Picanto, Rio (ab 10/´02), Sportage	alle	<b>24157/24012</b>	
	Rio (bis 09/´02)	alle	<b>27179</b>	2
<b>Lancia</b>	Dedra, Delta, Lybra, Musa, Thesis, Ypsilon, Y10	alle	<b>27169/27215</b>	5
	Phedra	alle	<b>27181</b>	

2) Bitte bei Felgen mit Deckel verwenden.

3) Bitte Schaftlänge/Gesamtlänge, Gewinde, Sitz überprüfen!

4) Achtung! Bitte beachten Sie, dass die McGard Radsicherung eine andere Schlüsselweite als die Originalbefestigung hat.

5) Bitte Schlüsselweite prüfen!

\* PCD Radsicherung mit einem beweglichen Konussitz für die Lochkreisreduzierung

# Autec

Fahrzeug	Fahrzeugtyp	Felgentyp	Radsicherung	
<b>Lexus</b>	GS300, GS430, GS450h, IS200, IS220d, ID250, IS300, LS400, LS430, SC430	alle	<b>24195/24012</b>	2
<b>Mazda</b>	121 (ab '91), 323, 626, CX7, Demio, Mazda 2, Mazda 3, Mazda 5, Mazda 6, MPV, MX5, MX6, Premacy, RX8, Tribute	alle	<b>24195/24012</b>	2
<b>Mercedes-Benz</b>	190er (201), A-Klasse (168) (bis '04), C-Klasse (202, 203, H0), CLK (208, 209), E-Klasse (210), SLK (170, 171), Vaneo (414)	alle	<b>27179</b>	
	A-Klasse (169), B-Klasse (245), C-Klasse (W204), CL (216), CLS (219), E-Klasse (211),	alle	<b>27222</b>	
	M-Klasse (163), S-Klasse (221), SL (230)			
	CL (215), M-Klasse (164), S-Klasse (220), R-Klasse (251), V-Klasse (638, 639)	alle	<b>27205</b>	
	SL (129)	alle	<b>27221</b>	
<b>Mini</b>	Mini R50 (bis 03/'06)	alle	<b>27221</b>	
<b>Mitsubishi</b>	Carisma, Colt, Eclipse, Galant, Grandis, Lancer, Outlander, Pajero, Pajero Pinin, SpaceRunner, SpaceStar, SpaceWagon, StationWagon	alle	<b>24195/24012</b>	2
<b>Nissan</b>	Almera, Maxima, Micra (K11), Murano, Primera, X-Trail	alle	<b>24154/24013</b>	2
	Micra (K12), Note	alle	<b>27221</b>	
	Primastar	alle	<b>27181</b>	
	Antara	alle	<b>24157/24012</b>	2
<b>Opel</b>	Agila (bis '03)	alle	<b>24152/24013</b>	2
	Agila (ab '04)	alle	<b>27179</b>	
	Astra, Calibra, Corsa A/B/C/D, Kadett E, Meriva, Omega B, Signum, Tigra, Vectra B/C, Zafira A/B	alle	<b>27221</b>	
	Vivaro	alle	<b>27181</b>	
<b>Peugeot</b>	106, 205, 206, 207, 306, 307, 308, 406, 407, 605, 607, 1007, Partner	alle	<b>27169/27215</b>	5
	107	alle	<b>27179</b>	
	806, Expert	alle	<b>27222</b>	
	807	alle	<b>27181</b>	
<b>Porsche</b>	Cayenne	alle	<b>28032</b>	
<b>Renault</b>	Clio, Grandtour, Kangoo, Laguna (G), Mégane, Modus, R19, Safrane, Scénic, Twingo	alle	<b>27221</b>	
	Espace, Grand Espace, Grandtour, Laguna (T), Safrane, Vel Satis (ab '03), Trafic	alle	<b>27181</b>	

2) Bitte bei Felgen mit Deckel verwenden.

3) Bitte Schaftlänge/Gesamtlänge, Gewinde, Sitz überprüfen!

4) Achtung! Bitte beachten Sie, dass die McGard Radsicherung eine andere Schlüsselweite als die Originalbefestigung hat.

5) Bitte Schlüsselweite prüfen!

\* PCD Radsicherung mit einem beweglichen Konussitz für die Lochkreisreduzierung

# Autec

Fahrzeug	Fahrzeugtyp	Felgentyp	Radsicherung	
<b>Rover</b>	75, Freelander, MG-ZT	alle	<b>24157/24012</b>	2
	Freelander II	alle	<b>24214/24019</b>	2
<b>Saab</b>	900, 9.3, 9.5	alle	<b>27221</b>	
<b>Seat</b>	Alhambra	alle	<b>27181</b>	
	Altea, Cordoba (6L), Cupra, Ibiza (6L), León, Toledo (alle Modelle mit 5-Loch Felgen)	alle	<b>27222/28018</b>	3
	Arosa, Cordoba (6K), Ibiza (6K), Toledo (alle Modelle mit 4-Loch Felgen)	alle	<b>27221</b>	
<b>Skoda</b>	Fabia, Felicia, Octavia, Praktik, Roomster, Superb (alle Modelle mit 5-Loch Felgen)	alle	<b>27222/28018</b>	3
<b>Smart</b>	Forfour	alle	<b>24157/24012</b>	2
<b>Subaru</b>	Forester, Impreza, Justy, Legacy, Tribeca	alle	<b>24152/24013</b>	2
	Justy GX3	alle	<b>27179</b>	
<b>Suzuki</b>	Alto, Baleno, Ignis (FH), Gran Vitara, Liana, Swift (EA, MA), Wagon R (EM)	alle	<b>24152/24013</b>	2
	Ignis (MH), Swift (MZ), Wagon R (MM)	alle	<b>27179</b>	
	SX4	alle	<b>27221</b>	
<b>Toyota</b>	Auris, Avensis, Camry, Celica, Corolla, MR2, Picnic, Previa, Prius, RAV4, Supra, Yaris	alle	<b>24195/24012</b>	2
	Aygo	alle	<b>27179</b>	
<b>Volkswagen</b>	Golf I, Golf II, Jetta II, Golf III, Lupo, Polo (6KV, 6N, 6NF), Vento	alle	<b>27221</b>	
	Fox, Bora, Caddy, Golf V, Golf IV, Golf Plus, Jetta (1KM), New Beetle, Passat (3B, 3BG, 3BS, 3C), Phaeton (3D), Polo (9N), R32, Touran (1T)	alle	<b>27222</b>	
	Eos, Golf III, Sharan (7M), T4, Vento,	alle	<b>27181</b>	
	T5, Touareg	alle	<b>28032/28044</b>	5
	Tiguan	alle	<b>27205/28018</b>	3
<b>Volvo</b>	C30, C70 (M), S40, V40	alle	<b>24157/24012</b>	2
	S60, S80 V70 (ab '00), XC70	alle	<b>27000</b>	

2) Bitte bei Felgen mit Deckel verwenden.

3) Bitte Schaftlänge/Gesamtlänge, Gewinde, Sitz überprüfen!

4) Achtung! Bitte beachten Sie, dass die McGard Radsicherung eine andere Schlüsselweite als die Originalbefestigung hat.

5) Bitte Schlüsselweite prüfen!

\* PCD Radsicherung mit einem beweglichen Konussitz für die Lochkreisreduzierung

# AZEVE

Fahrzeug	Fahrzeugtyp	Felgentyp	Radsicherung	
<b>Alfa Romeo</b>	Spider (115), 75/90 (162B)	alle	<b>24157/24012</b>	2
	33 (907/A/B), 145/146 (930), 147 (937), 155 (167), 156 (932) 164, 166 (936), Coupe (916), GT (937), Spider (916),	alle	<b>27215/27169</b>	5
	159, Brera, Spider (939)	alle	<b>27181</b>	
<b>Aston Martin</b>	DB7	alle	<b>24130/24010</b>	3; 5
<b>Audi</b>	80/90, 200, A2, A3, A6 (C4, 4F), A8 (4E, D2), RS4, (B5), S2 (89Q, B4), S3, S4 (C4), S6 (C4, 4F), S8 (D2), TT, V8	alle	<b>27205/27000</b>	3
	A4/S4 (B5, 8E, 8H, QB6), A6 (4B), RS4 (QB6), RS6 (4B)	alle	<b>27222</b>	
	A4 (B8), A5, S5	alle	<b>27181</b>	
	Q7	alle	<b>28032</b>	
<b>Bentley</b>	Continental (3W)	alle	<b>27181</b>	
<b>BMW</b>	1er-Reihe, 3er-Reihe, 5er-Reihe, 6er-Reihe, 7er-Reihe (7/I, 7/G), Z1, Z4, Z8	alle	<b>27221</b>	
	7er-Reihe (765), X5 (bis 12/'06)	alle	<b>27205</b>	
	X3	alle	<b>27181</b>	
	X5 ( ab 01/'07)	alle	<b>27226</b>	
<b>Cadillac</b>	Allanté, Eldorado, Escalade, Northstar, Seville, SRX V8	alle	<b>24157/24012</b>	2
<b>Chevrolet/</b>	AstroVan, Baretta, Blazer, Camaro, Captiva (Klac), Cavalier, Corvette, Impella, Lumina, Matiz (Klak), Tahoe, Trail Blazer	alle	<b>24157/24012</b>	2
	Cielo, Espero (Klej), Lanos (Klat), Nexia, Racer	alle	<b>27221</b>	
	Lacetti, Leganza, Nubira	alle	<b>24157/24012</b>	2
<b>Chrysler</b>	300C	alle	<b>24214/24019</b>	2; 5
	300M, Le Baron, Neon, PT Cruiser, Saratoga, Stratus, Voyager	alle	<b>24157/24012</b>	2
	Crossfire	alle	<b>27179</b>	
<b>Citroën</b>	Berlingo 2, C2, C3, C4, C5, C6, C-Crosser, CX, Xantia, Xsara, ZX	alle	<b>27169/27215</b>	5
	C8	alle	<b>27181</b>	
	Evasion	alle	<b>27222</b>	
	Jumper	alle	<b>27205</b>	
	XM	alle	<b>24152/24012</b>	2
<b>Daewoo</b>	siehe Chevrolet			

2) Bitte bei Felgen mit Deckel verwenden.

3) Bitte Schaftlänge/Gesamtlänge, Gewinde, Sitz überprüfen!

4) Achtung! Bitte beachten Sie, dass die McGard Radsicherung eine andere Schlüsselweite als die Originalbefestigung hat.

5) Bitte Schlüsselweite prüfen!

\* PCD Radsicherung mit einem beweglichen Konussitz für die Lochkreisreduzierung

# AZEV

Fahrzeug	Fahrzeugtyp	Felgentyp	Radsicherung	
<b>Daihatsu</b>	Applause, Charade, Copen, Cuore, Feroza, Rocky (4x4), Sirion, Terios, Wildcat	alle	<b>24157/24012</b>	2
<b>Dodge</b>	Caliber	alle	<b>24157/24012</b>	2
	Dakota, Durango, Ram	alle	<b>24193/24010</b>	2
<b>Ferrari</b>	328, 348, 355, Mondial, Testarossa	alle	<b>27000/27205</b>	5
<b>Fiat</b>	Abarth, Bravo (198), Doblo (223), Fiat 500, Marea (185), Multipla (186), Palio (178), Strada (178E)	alle	<b>27169/27215</b>	5
	Idea, Linea, Panda (169), Stilo (192)	alle	<b>27216/27170</b>	5
	Abarth	alle	<b>24157/24012</b>	2
	Croma (194), Grande Punto, Sedici	alle	<b>27221</b>	
	Ducato Maxi	alle	<b>27183</b>	
	Ducato	alle	<b>27000</b>	3
	Scudo, Ulysse	alle	<b>27222</b>	
	Ulysse II	alle	<b>27181</b>	
<b>Ford</b>	C-Max, Cougar (BCV), Escort, Fiesta, Focus, Fusion (JU2), KA (RBT, RL2), Mondeo, Orion, Puma, Probe (GT, ECP), Scorpio (GGR/GFR, GAE/GGE), Sierra, Taunus, Taurus, Thunderbird, Tourneo, Transit Connect, Windstar	alle	<b>24157/24012</b>	2
	Explorer, Mustang, Topas	alle	<b>24193/24010</b>	2
	Galaxy (WGR)	alle	<b>27205</b>	
	S-Max	alle	<b>24214/24019</b>	2
	Maverick	alle	<b>24152/24013</b>	2
<b>Honda</b>	Accord, Acura, Civic, CR-V, CRX, FR-V, HR-V, Integra, Jazz, Legend, Logo, NS-X, Prelude, S2000, Shuttle	alle	<b>24157/24012</b>	2
<b>Hyundai</b>	Accent, Atos, Coupé, Elantra, Getz, Grandeur, Lantra, Santa Fe, S-Coupé, Sonata, Terracan, Trajet, Tucson, XG30	alle	<b>24157/24012</b>	2
<b>Infinity</b>	Infinity	alle	<b>24157/24012</b>	2
<b>Isuzu</b>	Campo 4x4, Isuzu, Trooper	alle	<b>24157/24012</b>	2
<b>Jaguar</b>	NAW, NBW, XJ-40, XJR, XJS, X300,	alle	<b>24193/24010</b>	2
	S-Type, XJ, XK, X-Type	alle	<b>24157/24012</b>	2
<b>Jeep</b>	Cherokee, Grand Cherokee, Wrangler	alle	<b>24193/24010</b>	2
<b>Kia</b>	Carens, Carnival, Cee'd, Cerato, Clarus, Elan, Magentis, Opirus, Picanto, Rio (DE), Sephia, Shuma, Sorento, Sportage	alle	<b>24157/24012</b>	2

2) Bitte bei Felgen mit Deckel verwenden.

3) Bitte Schaftlänge/Gesamtlänge, Gewinde, Sitz überprüfen!

4) Achtung! Bitte beachten Sie, dass die McGard Radsicherung eine andere Schlüsselweite als die Originalbefestigung hat.

5) Bitte Schlüsselweite prüfen!

\* PCD Radsicherung mit einem beweglichen Konussitz für die Lochkreisreduzierung

# AZEV

Fahrzeug	Fahrzeugtyp	Felgentyp	Radsicherung	
<b>Lancia</b>	Dedra, Delta, Delta Integrale, Kappa, Lybra, Thema, Thesis, Ypsilon, Y10	alle	<b>27169/27215</b>	5
	Phedra	alle	<b>27181</b>	
	Ypsilon (843), Musa (350)	alle	<b>27170</b>	
	Zeta	alle	<b>27222</b>	
<b>Lexus</b>	GS300, GS430, IS200, IS300, LS400, LS430, RX300, SC430	alle	<b>24195/24012</b>	2
<b>Lotus</b>	Elise	alle	<b>24157/24012</b>	2
	Elise MK II	alle	<b>27221</b>	
	Esprit	alle	<b>27205</b>	
<b>Maserati</b>	3200GT, Grand Turismo 2007, Quattroporte, Spyder	alle	<b>27205</b>	
	Barchetta	alle	<b>24157/24012</b>	2
	Bi Turbo	alle	<b>27015</b>	
	Ghibli	alle	<b>27169</b>	
	Karif Spider	alle	<b>27221</b>	
<b>Mazda</b>	121 (ab '91), 323, 626, 929, CX7, Mazda 3, Mazda 5, Mazda 6, Demio, MX3, MX5, MX6, Premio, R-8, RX7, RX8, Xedos 6, Xedos 9	alle	<b>24195/24012</b>	2
<b>Mercedes-Benz</b>	190er (W201), C-Klasse (W202), E-Klasse (W124), SL-Klasse (R129), W107, W116, W123, W126,	alle	<b>27221</b>	
	CL-Klasse (W215), CLS (W219), E-Klasse (W211), G-Klasse, R-Klasse (251), S-Klasse (W140, W220), SL-Klasse (R230), M-Klasse (W163), Vito (638), V-Klasse (638)	alle	<b>27205</b>	
	A-Klasse (W168), C-Klasse (W203), CLK (W208, W209), E-Klasse (W210), SLK (W170, W171), Vaneo (414)	alle	<b>27179</b>	
	A-Klasse (W169), B-Klasse (245), M-Klasse (W164), S-Klasse (W221)	alle	<b>27181</b>	
<b>Mitsubishi</b>	3000GT, Carisma, Colt, Eclipse, Galant, Grandis, L040, L200, L300, Lancer, Outlander, Pajero, Sigma, Starion	alle	<b>24195/24012</b>	2
<b>Nissan</b>	160, 100NX, 200SX, 300ZX, 350Z, Almera, Bluebird, GK, Maxima, Micra (K11), Murano, Patrol, Pick Up, Primera, Qashqai, Serena, Skyline, Sunny, Terrano	alle	<b>24154/24013</b>	2
	Micra (K12)	alle	<b>27207</b>	
	Primastar	alle	<b>27205</b>	

2) Bitte bei Felgen mit Deckel verwenden.

3) Bitte Schaftlänge/Gesamtlänge, Gewinde, Sitz überprüfen!

4) Achtung! Bitte beachten Sie, dass die McGard Radsicherung eine andere Schlüsselweite als die Originalbefestigung hat.

5) Bitte Schlüsselweite prüfen!

\* PCD Radsicherung mit einem beweglichen Konussitz für die Lochkreisreduzierung

# AZEV

Fahrzeug	Fahrzeugtyp	Felgentyp	Radsicherung	
<b>Opel</b>	Agila (bis '03)	alle	<b>24154/24013</b>	2
	Ascona, Astra, Calibra, Corsa, Kadett, Meriva, Omega A/B, Senator B, Signum, Speedster, Tigra, Vectra, Zafira	alle	<b>27221</b>	
	Antara, Ascona B, Frontera, GT, Manta, Monterey, Monza, Senator, Sintra	alle	<b>24157/24012</b>	2
	Vivaro	alle	<b>27205</b>	
<b>Peugeot</b>	106, 205, 206, 207, 306, 307, 308, 405, 406, 407, 605, 607, 1007, Partner,	alle	<b>27169/27215</b>	5
	107	alle	<b>27221</b>	
	806	alle	<b>27222</b>	
	807	alle	<b>27181</b>	
	4007	alle	<b>24157/24012</b>	2
	Boxer	alle	<b>27205</b>	
<b>Pontiac</b>	Fiero, Firebird old, TransSport	alle	<b>24157/24012</b>	2
<b>Porsche</b>	911, 928, 944, 964, 968, 993, Carrera 2+4	alle	<b>24214/24018</b>	3; 5
	924	alle	<b>27205</b>	
	996, Boxster, Cayman	alle	<b>28020</b>	
	Cayenne	alle	<b>28032</b>	
<b>Renault</b>	Alpine, Clio, Espace, Kangoo, Laguna (B56, K56), Mégane, Modus, R19, Safrane, Scenic, Twingo, Vel Satis	alle	<b>27221</b>	
	Alpine	alle	<b>24152/24013</b>	2
	Alpine V6, Espace V6, Laguna (B56, K56), R21 Turbo, Safrane, Scénic, Spider, Trafic	alle	<b>27000</b>	
	Espace K (108R)	alle	<b>27181</b>	
	Laguna G	alle	<b>27221</b>	
<b>Rover</b>	200-420, 600-623, Concerto, Freelander, MG-F	alle	<b>24157/24012</b>	2
	75	alle	<b>27205</b>	
	Freelander II	alle	<b>24214/24019</b>	2; 3
<b>Saab</b>	900	alle	<b>24157/24012</b>	2
	9.3, 9.5, 900 II, 900 II Cabrio	alle	<b>27221</b>	
	9000	alle	<b>27205</b>	

2) Bitte bei Felgen mit Deckel verwenden.

3) Bitte Schaftlänge/Gesamtlänge, Gewinde, Sitz überprüfen!

4) Achtung! Bitte beachten Sie, dass die McGard Radsicherung eine andere Schlüsselweite als die Originalbefestigung hat.

5) Bitte Schlüsselweite prüfen!

\* PCD Radsicherung mit einem beweglichen Konussitz für die Lochkreisreduzierung

# AZEVE

Fahrzeug	Fahrzeugtyp	Felgentyp	Radsicherung	
<b>Seat</b>	Alhambra, Altea, Ibiza (6L), León, Toledo (1L, 1M) (alle Modelle mit 5-Loch Felgen)	alle	<b>27205</b>	
	Arosa, Cordoba (6K/C), Ibiza (6/K), Inca 9KS, Toledo (alle Modelle mit 4-Loch Felgen)	alle	<b>27221</b>	
	Ibiza (021A), Malaga (023A)	alle	<b>27169</b>	
<b>Skoda</b>	Fabia, Octavia, Roomster	alle	<b>27205</b>	
	Favorit (781), Felicia (791, 795), Foreman, Pickup	alle	<b>27221</b>	
	Superb	alle	<b>27222</b>	
<b>Smart</b>	Forfour	alle	<b>24157/24012</b>	2
	Roadster	alle	<b>27221</b>	
<b>Ssangyong</b>	Kyron	alle	<b>24214/24018</b>	2; 3
	Rodius	alle	<b>27205</b>	
<b>Subaru</b>	Forester, Impreza, Justy GX3, Legacy, SVX	alle	<b>24152/24013</b>	2
	Justy	alle	<b>24157/24012</b>	2
	Justy GX3	alle	<b>27221</b>	
<b>Suzuki</b>	Baleno, Grand Vitara, Liana, Samurai, Swift (EA, MA), Vitara, X90	alle	<b>24152/24013</b>	2
	Aygo, Ignis (MH), SX4	alle	<b>27221</b>	
<b>Toyota</b>	100, J100, Land Cruiser	alle	<b>24214/24019</b>	2; 3
	4-Runner, Auris, Avensis, Camry, Carina, Celica, Corolla, Hilux, MR2, Paseo, Picnic, Prius, RAV-4, Starlet, Supra, T15, T17, Tercel, Yaris, XA	alle	<b>24195/24012</b>	2
<b>Volkswagen</b>	Bora, Caddy, Corrado, Eos, Fox, Golf, Jetta, Käfer, New Beetle, Passat, Phaeton, Polo (9N), Sharan, Vento, VW-Bus, T4 (nicht Facelift), Tiguan, Touran (alle Modelle mit 5-Loch Felgen)	alle	<b>27205</b>	
	Caddy, Corrado, Golf, Golf IV Cabrio, Jetta, Lupo 6X, Passat, Polo (6N, 86C), Scirocco, Vento (alle Modelle mit 4-Loch Felgen)	alle	<b>27221</b>	
	T5, Touareg	alle	<b>28032</b>	
	Touran, Passat (3B, 3BG, 3BS), Phaeton,	alle	<b>27181</b>	
<b>Volvo</b>	440, 460, 480, 850old	alle	<b>24152/24013</b>	2
	740, 940, 960, S40, V40, V50	alle	<b>24157/24012</b>	2
	850 new, C70, S70, TypS, V70 (ab '00)	alle	<b>27186</b>	
	S60, S80, V70 (bis '99), XC70, XC90	alle	<b>27205</b>	

2) Bitte bei Felgen mit Deckel verwenden.

3) Bitte Schaftlänge/Gesamtlänge, Gewinde, Sitz überprüfen!

4) Achtung! Bitte beachten Sie, dass die McGard Radsicherung eine andere Schlüsselweite als die Originalbefestigung hat.

5) Bitte Schlüsselweite prüfen!

\* PCD Radsicherung mit einem beweglichen Konussitz für die Lochkreisreduzierung

# BBS

Fahrzeug	Fahrzeugtyp	Felgentyp	Radsicherung	
<b>Alfa Romeo</b>	147 (937), GT	alle	<b>27169/27215</b>	
<b>Audi</b>	A2, A3 (8L), TT (8N), S3 (8L)	alle	<b>27181/28018</b>	3
	A3 (8P), A4 (8E,8H), A6(4B, 4F), A8, RS4 (B5), S4 (B5), S6 (4B, 4F), S8 (D2), TT (8J),	alle	<b>27181/27183</b>	3
	Q7	alle	<b>28032</b>	
<b>BMW</b>	1er-Reihe, 3er-Reihe, 5er-Reihe, 6er-Reihe, 7er-Reihe (bis '01), 8er-Reihe, Z3, Z4, Z8	alle	<b>27221/27013</b>	3
	7er-Reihe (ab '02), X3, X5 (bis 12/'06)	alle	<b>27181/27205</b>	3
<b>Chevrolet</b>	Espero, Lanos (KLAT, SUPT), Nexia	alle	<b>27221</b>	
	Kalos (KLAS), Nubira (KLAJ, UU6J, SUPT)	alle	<b>24157/24012</b>	2
<b>Chrysler</b>	Avenger, Neon, PT Cruiser, Sebring, Stealth (ES,RT), Stratus, Talon,	alle	<b>24157/24012</b>	2
	Crossfire	alle	<b>27015</b>	
<b>Citroën</b>	C1	alle	<b>27221</b>	5
<b>Daewoo</b>	Espero, Lanos, Nexia, Nubira (bis '99)	alle	<b>27221</b>	
	Nubira (ab '00), Kalos	alle	<b>24157/24012</b>	2
<b>Daihatsu</b>	Charade, Grand Move, Sirion, YRV	alle	<b>24157/24012</b>	2
<b>Fiat</b>	Croma (194), Punto (199)	alle	<b>27221</b>	
<b>Ford</b>	Cougar, C-Max, Fiesta, Focus, Fusion, Ka, Mondeo, Probe, Puma, Transit Connect	alle	<b>24157/24012</b>	2
	Galaxy (bis '05)	alle	<b>27181</b>	
<b>Honda</b>	Accord, Civic, Concerto, CR-V, FR-V, Integra, Jazz, Prelude, Shuttle, S2000	alle	<b>24157/24012</b>	2
<b>Hyundai</b>	Accent, Atos, Getz, Sonata, Trajet, XG 250, XG 300, XG 350	alle	<b>24157/24012</b>	2
<b>Jaguar</b>	S-Type, X-Type	alle	<b>24157/24012</b>	2
<b>Kia</b>	Opirus, Magentis, Picanto, Rio (ab '02), Shuma	alle	<b>24157/24012</b>	2
	Rio (bis '01)	alle	<b>27221</b>	
<b>Lexus</b>	GS300, GS430, IS200, IS250/IS250d, IS300, LS400, LS430, SC430	alle	<b>24195/24012</b>	2
<b>Mazda</b>	323, Demio, Mazda 2, Mazda 3, Mazda 5, Mazda 6, MX5, Premacy, RX7, RX8, Xedos 6, Xedos 9	alle	<b>24195/24012</b>	2

2) Bitte bei Felgen mit Deckel verwenden.

3) Bitte Schaftlänge/Gesamtlänge, Gewinde, Sitz überprüfen!

4) Achtung! Bitte beachten Sie, dass die McGard Radsicherung eine andere Schlüsselweite als die Originalbefestigung hat.

5) Bitte Schlüsselweite prüfen!

\* PCD Radsicherung mit einem beweglichen Konussitz für die Lochkreisreduzierung

# BBS

Fahrzeug	Fahrzeugtyp	Felgentyp	Radsicherung	
<b>Mercedes-Benz</b>	A-Klasse (168) (bis '04), C-Klasse (HO, 202, 203, 203K, 203CL), CLK (208, 209), E-Klasse (210, 210K) (bis '01), SLK (170, 171)	alle	<b>27221/27015</b>	3
	A-Klasse (169), B-Klasse (245), CL (215), CLS (219 AMG) E-Klasse (211, 211K), S-Klasse (220, 221), SL (230), M-Klasse (163, 164)	alle	<b>27181/27183</b>	3
	CLS (219)	alle	<b>27183</b>	
<b>Mini</b>	Mini One (R50) (bis 08/'06)	alle	<b>27221/27179</b>	3
<b>Mitsubishi</b>	Carisma, Colt, Eclipse, Grandis, Lancer, Sigma	alle	<b>24195/24012</b>	2
<b>Nissan</b>	100NX, 350Z, Almera, Maxima, Micra (K11), Murano, Primera, Sunny	alle	<b>24154/24013</b>	2
	Micra (K12), Note	alle	<b>27221</b>	
<b>Opel</b>	Astra, Combo (C), Corsa (B, C), Omega, Meriva, Signum, Tigra, Vectra, Zafira	alle	<b>27221</b>	
	Agila	alle	<b>24154/24013</b>	2
<b>Peugeot</b>	107	alle	<b>27221</b>	5
	407, 607	alle	<b>27169/27215</b>	5
<b>Porsche</b>	911 (993)	RS II	<b>25167</b>	
	911 (996), Boxster (986)	RS II	<b>28020</b>	
	Cayenne	alle	<b>28032</b>	
<b>Renault</b>	Avantime, Espace (K, JE), Laguna (B56, K56), Mégane, Safrane, Vel Satis	alle	<b>27181</b>	
	Clio, Kangoo, Laguna (B56, G, K56), Mégane, Modus, R19, Safrane, Scénic (alle Modelle mit 4-Loch Felgen)	alle	<b>27221/27207</b>	5
<b>Rover</b>	75, MG ZT, MG ZT-T	alle	<b>27222/27181</b>	3
	200er-Reihe, 400er-Reihe, 600er-Reihe	alle	<b>24157/24012</b>	2
<b>Saab</b>	900 II, 9.3, 9.5	alle	<b>27221/27014</b>	3
<b>Seat</b>	Alhambra, Altea, Cordoba (6L), Cupra, Ibiza (6L), León, Toledo (alle Modelle mit 5-Loch Felgen)	alle	<b>27181/28018</b>	3
	Arosa, Cordoba (6K/C), Ibiza (6/K), Inca, Toledo (alle Modelle mit 4-Loch Felgen)	alle	<b>27221</b>	
<b>Skoda</b>	Fabia, Octavia (1U), Roomster, Superb (alle Modelle mit 5-Loch Felgen)	alle	<b>27181/28018</b>	3
	Felicia (alle Modelle mit 4-Loch Felgen)	alle	<b>27221</b>	3
<b>Subaru</b>	Forester, Impreza, Legacy	alle	<b>24152/24013</b>	2
	Justy G3X	alle	<b>27221</b>	

2) Bitte bei Felgen mit Deckel verwenden.

3) Bitte Schaftlänge/Gesamtlänge, Gewinde, Sitz überprüfen!

4) Achtung! Bitte beachten Sie, dass die McGard Radsicherung eine andere Schlüsselweite als die Originalbefestigung hat.

5) Bitte Schlüsselweite prüfen!

\* PCD Radsicherung mit einem beweglichen Konussitz für die Lochkreisreduzierung

# BBS

Fahrzeug	Fahrzeugtyp	Felgentyp	Radsicherung	
<b>Suzuki</b>	Baleno, Grand Viatara, Ignis (FH), Liana, Wagon R (MM)	alle	<b>24152/24013</b>	2
	Ignis (MH)	alle	<b>27221</b>	
<b>Toyota</b>	Avensis, Camry, Carina, Celica, Corolla, MR2, Paseo, Prius, RAV4, Yaris	alle	<b>24195/24012</b>	2
	Aygo	alle	<b>27221</b>	
<b>Volkswagen</b>	Bora, Corrado, Eos, Fox, Golf, Jetta, New Beetle, Passat, Phaeton, Polo (9N), Touran (alle Modelle mit 5-Loch Felgen)	alle	<b>27181/28018</b>	3
	Caddy, Corrado, Golf, Jetta, Lupo, Passat, Polo (6N) (alle Modelle mit 4-Loch Felgen)	alle	<b>27221</b>	
	Sharan, T4, Touareg	alle	<b>27181/28032</b>	3
<b>Volvo</b>	S40, S90, V50, V90	alle	<b>24157/24012</b>	2
	C70, S70, V70 (L) (bis ´99)	alle	<b>27186</b>	
	S60, S80, V70(J, JV, S) (ab´00)	alle	<b>27181</b>	

2) Bitte bei Felgen mit Deckel verwenden.

3) Bitte Schaftlänge/Gesamtlänge, Gewinde, Sitz überprüfen!

4) Achtung! Bitte beachten Sie, dass die McGard Radsicherung eine andere Schlüsselweite als die Originalbefestigung hat.

5) Bitte Schlüsselweite prüfen!

\* PCD Radsicherung mit einem beweglichen Konussitz für die Lochkreisreduzierung

## Binno / Borbet / CW

Fahrzeug	Fahrzeugtyp	Felgentyp	Radsicherung	
<b>Alfa Romeo</b>	33, 145, 146, 147 GT, 155, 156, 164, 166, GT, Spider	alle	<b>27169/27215</b>	5
	75, GTV	alle	<b>24157/24012</b>	2
	159	alle	<b>27222</b>	
<b>Audi</b>	80, 90, 100,	alle	<b>27205</b>	
	100, 200, A2, A3 (8L, 8P), A4, A5, A6, A8, TT	alle	<b>27222/27000</b>	3
	Q5	alle	<b>27205/2700</b>	3
<b>BMW</b>	1er-Reihe, 3er-Reihe, 5er-Reihe, 6er-Reihe, 7er-Reihe (bis '01), 8er-Reihe, Z3, Z4	alle	<b>27221</b>	
	7er-Reihe (ab '02), X3, X5 (bis 12/'06)	alle	<b>27205/27000</b>	3
	X5 ( ab 01/'07)	alle	<b>27226</b>	
<b>Cadillac</b>	BLS	alle	<b>27221</b>	
<b>Chevrolet</b>	Aranos, Espero, K55, Kalos (KLAS), Lanos (KLAT, SUPT), Nexia, Nubira (SUPJ, UU6J)	alle	<b>27221</b>	
	Captiva, Evanda, Lacetti, Leganza, Nubira (KLAN), Rezzo, Tacuma	alle	<b>24157/24012</b>	2
<b>Chrysler</b>	300M, Grand Voyager, Neon, New Yorker, PT Cruiser, Sebring, Stratus, Vision, Voyager	alle	<b>24157/24012</b>	2
	Crossfire	alle	<b>27179</b>	
<b>Citroën</b>	AX, Berlingo, BX, C2, C3, C4, C5, C6, Nemo, Picasso, Saxo, SX, Xantia, XM, Xsara, ZX	alle	<b>27169/27215</b>	5
	Evasion, Jumpy	alle	<b>27222</b>	
	C1	alle	<b>27221</b>	
	C-Crosser	alle	<b>24157/24012</b>	2
<b>Dacia</b>	Logan	alle	<b>27221</b>	
<b>Daewoo</b>	siehe Chevrolet			
<b>Daihatsu</b>	Applause, Charade, Cuore, Grand Move, Materia, Move, Sirion, Terios, YRV	alle	<b>24157/24012</b>	2
<b>Dodge</b>	Caliber	alle	<b>24157/24012</b>	2
<b>Fiat</b>	Barchetta, Brava, Bravo, Cinquecento, Coupé, Croma (154), Doblo, Marea, Multipla, Palio Weekend, Panda, Punto (176, 188), Regata, Ritmo, Temptra, Tipo, Uno	alle	<b>27169/27215</b>	5
	Croma (194), Punto (199), Sedici	alle	<b>27221</b>	
	Scudo, Ulysse	alle	<b>27184</b>	
	500, Fiorino, Idea, Stilo	alle	<b>27216/27170</b>	3

2) Bitte bei Felgen mit Deckel verwenden.

3) Bitte Schaftlänge/Gesamtlänge, Gewinde, Sitz überprüfen!

4) Achtung! Bitte beachten Sie, dass die McGard Radsicherung eine andere Schlüsselweite als die Originalbefestigung hat.

5) Bitte Schlüsselweite prüfen!

\* PCD Radsicherung mit einem beweglichen Konussitz für die Lochkreisreduzierung

## Binno / Borbet / CW

Fahrzeug	Fahrzeugtyp	Felgentyp	Radsicherung	
<b>Ford</b>	Cougar, C-Max, Escort, Fiesta, Focus, Fusion, Granada, Ka (bis '08), Maverick, Mondeo, Orion, Probe, Puma, Scorpio, Sierra, Taurus, Thunderbird, Transit, Windstar	alle	<b>24157/24012</b>	2
	Galaxy (bis '05)	alle	<b>27205</b>	
	Galaxy (ab '06), S-Max	alle	<b>24214/24019</b>	2; 3
	Ka (ab '09)	alle	<b>27216/27170</b>	3
<b>Honda</b>	Accord, Civic, Concerto, CR-V, CRX, FRV, HR-V, Integra, Jazz, Legend, Logo, Prelude, Shuttle, Stream	alle	<b>24157/24012</b>	2
<b>Hyundai</b>	Accent, Atos, Coupé, Elantra, Grandeur, Getz, Lantra, Matrix, Pony, Santa Fe, S-Coupé, Sonata, Starex, Trajet, Tucson, XG25, XG30	alle	<b>24157/24012</b>	2
<b>Jaguar</b>	S-Type, XJ, X-Type	alle	<b>24157/24012</b>	2
<b>Jeep</b>	Compass, Patriot	alle	<b>24157/24012</b>	2
<b>Kia</b>	Carens, Carnival, Cee'd, Cerato, Clarus, Credos, Joice, Magentis, Opirus, Picanto, Rio (ab '02), Sephia, Shuma, Sorento, Soul, Sportage	alle	<b>24157/24012</b>	2
	Rio (bis '01)	alle	<b>27221</b>	
<b>Lada</b>	Samara, Forma	alle	<b>27169/27215</b>	3
<b>Lancia</b>	Dedra, Delta, Kappa, Lybra, Musa, Thema, Thesis, Ypsilon, Y10, Z	alle	<b>27169/27215</b>	5
<b>Land Rover</b>	Freelander I	alle	<b>24157/24012</b>	2
	Freelander II	alle	<b>24214/24019</b>	2; 3
<b>Lexus</b>	GS300, GS430, IS200, IS300, LS400, LS430, RX300, SC430	alle	<b>24195/24012</b>	2
<b>Mazda</b>	121, 323, 626, 929, Demio, Mazda 2, Mazda 3, Mazda 5, Mazda 6, MPV, MX3, MX5, MX6, Premacy, RX7, RX8, Tribute, Xedos 6, Xedos 9	alle	<b>24195/24012</b>	2
<b>Mercedes-Benz</b>	190 (201), A-Klasse (168) (bis '04), C-Klasse (202, 203, H0), CLK (208, 209), E-Klasse (124, 210), SL (129), SLK (170, 171), Vaneo	alle	<b>27221</b>	
	A-Klasse (169), B-Klasse (245), C-Klasse (215), CL (215), CLS (219), E-Klasse (211), M-Klasse (163), S-Klasse (140, 220), SL (230), Vaneo (414), Viano (639), Vito (638, 639), V-Klasse (638)	alle	<b>27222</b>	
	CLS (219), M-Klasse, S-Klasse (140), Vito (638)	alle	<b>27000/27205</b>	3
<b>Mini</b>	Cabrio (R50 bis 03/'06), Mini Cooper (bis 08/'06), Mini Cooper S (bis 08/'06), Mini One (bis 08/'06)	alle	<b>27221</b>	
	Cabriolet (R50 ab 04/'06), Clubman, Mini Cooper (R56 ab 09/'06), Mini Cooper S (R56 ab 09/'06), Mini One (R56 ab 09/'06)	alle	<b>27229</b>	
<b>Mitsubishi</b>	Carisma, Colt, Cordia, Eclipse, Galant, Grandis, I-car, L300, L400, Lacer, Lancer, Outlander, Pajero, Sapporo, Sigma, SpaceGear, SpaceRunner, SpaceStar, SpaceWagon, Tredia	alle	<b>24195/24012</b>	2

2) Bitte bei Felgen mit Deckel verwenden.

3) Bitte Schaftlänge/Gesamtlänge, Gewinde, Sitz überprüfen!

4) Achtung! Bitte beachten Sie, dass die McGard Radsicherung eine andere Schlüsselweite als die Originalbefestigung hat.

5) Bitte Schlüsselweite prüfen!

\* PCD Radsicherung mit einem beweglichen Konussitz für die Lochkreisreduzierung

# Binno / Borbet / CW

Fahrzeug	Fahrzeugtyp	Felgentyp	Radsicherung	
<b>Nissan</b>	100NX, 200SX, 300ZX, Almera, Maxima, Micra (K10, K11), Murano, Prairie, Primera, Serena, Stanza, Sunny, X-Trail	alle	<b>24154/24013</b>	2
	Micra (K12), Note	alle	<b>27221</b>	
<b>Opel</b>	Agila (bis '03)	alle	<b>24154/24013</b>	2
	Agila (ab NT '08), Ascona, Astra, Calibra, Combo, Corsa, Kadett, Meriva, Omega, Senator, Signum, Tigra, Vectra, Zafira	alle	<b>27221</b>	
	Manta	alle	<b>24157/24012</b>	2
<b>Peugeot</b>	106, 205, 206, 306, 307, 309, 405, 406, 407, 605, 607, 1007, Partner	alle	<b>27169/27215</b>	5
	107	alle	<b>27221</b>	
	806	alle	<b>27222</b>	
<b>Proton</b>	alle Modelle	alle	<b>24157/24012</b>	2
<b>Renault</b>	Avantime, Espace, Laguna (B56), Safrane, Scénic, Vel Satis	alle	<b>27000</b>	
	Clio, Espace, Kangoo, Laguna (B56, K56), Mégane, Modus, R5, R9, R11, R19, R21, R25, Safrane, Scénic, Twingo (alle Modelle mit 4-Loch Felgen)	alle	<b>27221</b>	
	Laguna (G)	alle	<b>27221</b>	
<b>Rover</b>	25, 45, 200er-Reihe, 400er-Reihe, 600er-Reihe, 800er-Reihe, Concerto	alle	<b>24157/24012</b>	2
	75	alle	<b>27222</b>	
<b>Saab</b>	900 S/SE (ab 07/'93), 9.3, 9.5	alle	<b>27221</b>	
	9000	alle	<b>27205</b>	
<b>Seat</b>	Alhambra	alle	<b>27205</b>	
	Ibiza (021A), Marbella	alle	<b>27169</b>	
	Arosa, Cordoba, Ibiza (6/K), Inca, Toledo (alle Modelle mit 4-Loch Felgen)	alle	<b>27221</b>	
	Altea, Cordoba, Ibiza (6L), León, Toledo (alle Modelle mit 5-Loch Felgen)	alle	<b>27222</b>	
<b>Skoda</b>	Fabia, Octavia, Roomster, Superb	alle	<b>27222</b>	
	Favorit (bis 12/'92)	alle	<b>27215/27169</b>	3
	Favorit (ab '93), Felicia, Forman, Pick up	alle	<b>27221</b>	
<b>Smart</b>	Forfour	alle	<b>24157/24012</b>	2
<b>Subaru</b>	Forester, Impreza, Justy (KAD), Legacy	alle	<b>24152/24013</b>	2
	Justy (NH)	alle	<b>27221</b>	

2) Bitte bei Felgen mit Deckel verwenden.

3) Bitte Schaftlänge/Gesamtlänge, Gewinde, Sitz überprüfen!

4) Achtung! Bitte beachten Sie, dass die McGard Radsicherung eine andere Schlüsselweite als die Originalbefestigung hat.

5) Bitte Schlüsselweite prüfen!

\* PCD Radsicherung mit einem beweglichen Konussitz für die Lochkreisreduzierung

## Binno / Borbet / CW

Fahrzeug	Fahrzeugtyp	Felgentyp	Radsicherung	
<b>Suzuki</b>	Alto, Baleno, Grand Vitara, Ignis (MH), Liana, Swift (EA, MA), Wagon R+ (EM)	alle	<b>24152/24013</b>	2
	Swift (MZ), SX4	alle	<b>27221</b>	
<b>Toyota</b>	Auris, Avensis, Camry, Carina, Celica, Corolla, Hiace, MR2, Paseo, Picnic, Previa, Prius, RAV4, Starlet, Supra, Tercel, Yaris	alle	<b>24195/24012</b>	2
	Aygo	alle	<b>27221</b>	
<b>Volkswagen</b>	Bora, Caddy, Fox, Golf, Jetta, New Beetle, Passat, Polo, Touran (alle Modelle mit 5-Loch Felgen)	alle	<b>27222</b>	
	Caddy, Corrado, Derby, Golf, Jetta, Lupo, Passat, Polo, Scirocco (alle Modelle mit 4-Loch Felgen)	alle	<b>27221</b>	
	Caravelle, Corrado, Golf VR6, Multivan, Passat VR6, Phaeton, Sharan, T5 (alle Modelle mit 5-Loch Felgen)	alle	<b>27205</b>	
	Touareg	alle	<b>28032</b>	
<b>Volvo</b>	440, 460, 480	alle	<b>27215</b>	
	740, 760, 940, 960, V40, V50	alle	<b>24157/24012</b>	2
	850, V70 (N+L), S70 (N+L)	alle	<b>27186</b>	
	XC90	alle	<b>27000</b>	
	S80 (T), S60, V70 (S), S70 (S)	alle	<b>27222</b>	
	S80 (A), V70 (B)	alle	<b>27205/27000</b>	

2) Bitte bei Felgen mit Deckel verwenden.

3) Bitte Schaftlänge/Gesamtlänge, Gewinde, Sitz überprüfen!

4) Achtung! Bitte beachten Sie, dass die McGard Radsicherung eine andere Schlüsselweite als die Originalbefestigung hat.

5) Bitte Schlüsselweite prüfen!

\* PCD Radsicherung mit einem beweglichen Konussitz für die Lochkreisreduzierung

# Brock/RC

Fahrzeug	Fahrzeugtyp	Felgentyp	Radsicherung	
<b>Alfa Romeo</b>	145, 146, 147, 155, 156, 164, 166, GT, Mito, Spyder	alle	<b>27169/27215</b>	3
	159, Brera	alle	<b>27222/27201</b>	3
<b>Audi</b>	A2, A3, A4, A5, A6, TT, Q5	alle	<b>27222/27201</b>	3
	Q7	alle	<b>27222/27201</b>	3
<b>BMW</b>	3er-Reihe, 5er-Reihe (bis '09), 7er-Reihe (bis '01)	alle	<b>27179/27191</b>	3
	X3	alle	<b>27222/27201</b>	3
	X5 (X53)	alle	<b>27205</b>	
	X5 (X70), X6 (X70)	alle	<b>27229/27226</b>	3
<b>Chevrolet/</b>	Espero, Lanos, Nexia, Nubira (bis '98)	alle	<b>27179</b>	
	Kalos, Nubira (ab '99)	alle	<b>24157/24012</b>	2
	Captiva, Evanda, Epica, Lacetti, Leganza, Tacuma	alle	<b>24157/24012</b>	2
	Matiz	alle	<b>24152/24012</b>	2
<b>Chrysler</b>	300M, Grand Voyager, Neon, PT Cruiser, Stratus, Sebring, Voyager	alle	<b>24157/24012</b>	2
	Crossfire	alle	<b>27204</b>	
	300C	alle	<b>24214/24019</b>	2
	Cherokee, XJ, KJ, TJ	alle	<b>24138/24010</b>	2
<b>Citroën</b>	C1	alle	<b>27179</b>	
	Berlingo, C2, C3, C4, C5, C6, Nemo, PT Cruiser, Stratus, Sebring, Voyager	alle	<b>27169/27215</b>	5
	Evasion, C8, Jumpy	alle	<b>27222</b>	
	C-Crosser	alle	<b>24157/24012</b>	2
<b>Dacia</b>	Logan, Sandero	alle	<b>27179/27192</b>	5
<b>Daihatsu</b>	Applaus, Charade, Copen, Cuore, Grand Move G3, Materia, Terios, Sirion, YRV	alle	<b>24157/24012</b>	2
<b>Dodge</b>	Avenger, Caliber, Jeep Compass, Patriot PK	alle	<b>24157/24012</b>	2
	Nitro	alle	<b>24138/24010</b>	2
<b>Fiat</b>	Bravo, Idea, Linea, Panda, Punto, Scudo (270), Stilo, 500	alle	<b>27216/27215</b>	3
	Croma (194), Grande Punto	alle	<b>27179</b>	
	Scudo, Ulysse	alle	<b>27222</b>	

2) Bitte bei Felgen mit Deckel verwenden.

3) Bitte Schaftlänge/Gesamtlänge, Gewinde, Sitz überprüfen!

4) Achtung! Bitte beachten Sie, dass die McGard Radsicherung eine andere Schlüsselweite als die Originalbefestigung hat.

5) Bitte Schlüsselweite prüfen!

\* PCD Radsicherung mit einem beweglichen Konussitz für die Lochkreisreduzierung

# Brock/RC

Fahrzeug	Fahrzeugtyp	Felgentyp	Radsicherung	
<b>Ford</b>	Ka (ab '09)	alle	<b>27170/27216</b>	5
	Fiesta, Focus, Focus C-max, Ka (bis '08), Maverick, Mondeo, Puma, Tourneo Connect	alle	<b>24157/24012</b>	2
	Galaxy (bis '05)	alle	<b>27205</b>	
	S-max, Galaxy (ab '06)	alle	<b>24214/24019</b>	2
<b>Honda</b>	Acclaim, Accord (ab '82), Aerodeck, Balleade, City, Civic (ab '82), Concerto, CR-V, CRX, FR-V, HR-V, Insight, Integra, Jazz, Logo, NS-X, Prelude (ab '83), Quintet, S2000, Sedan, Shuttle, Stream	alle	<b>24157/24012</b>	2
	Legend	alle	<b>24214/24012</b>	2
<b>Hyundai</b>	Accent, Atos, Carstar, Elantra, Getz, i10, i20, Lantra, Matrix, Sonata	alle	<b>24137/24012</b>	2
	Santa Fe	alle	<b>24012</b>	
<b>Jaguar</b>	X-Type, S-Type, XJ (ab '09)	alle	<b>24157/24012</b>	2
	XK8, XKR, XJ (bis '03)	alle	<b>24138</b>	
<b>Kia</b>	Carens, Carnival, Pro Ceed, Cerato, Clarus, Credos, Leo, Magentis, Opirus, Picanto, Retona, Rio (ab '02), Sephia, Shuma, Sorento, sportage, Venga	alle	<b>24137/24012</b>	2
	Rio (bis '01)	alle	<b>27179</b>	
<b>Lancia</b>	Kappa, Musa, Thesis, Ypsilon	alle	<b>27169/27215</b>	5
	Phedra, Zeta	alle	<b>27222</b>	
<b>Lexus</b>	alle Modelle	alle	<b>24157/24012</b>	2
	LS	alle	<b>24214/24019</b>	2
<b>Mazda</b>	121, 323, 626, 929, Cx7, Demio, Mazda 2, Mazda 3, Mazda 5, Mazda 6, MPV, Mx3, MX5, MX6, Premacy, RX8, Tribute, Xedos 6, Xedos 9	alle	<b>24157/24012</b>	2
<b>Mercedes-Benz</b>	A-Klasse (ab '05) (W169), B-Klasse (T245), C-Klasse (S204 ab 04/07), CLC, CLS (C219), E-Klasse (ab '02) (W211/S211,W212), M-Klasse	alle	<b>27222</b>	
	A-Klasse (bis '04) (W107, W116, W123, W124, W126, W129, W168), C-Klasse (W201, W202, W203, W203CL, S203, S210), CLC, E-Klasse (bis '01) (W203K, W210), SLK (R129, R170), Vaneo (414)	alle	<b>27204</b>	
	V-Klasse, Vito, Viano	alle	<b>27205/27000/ 27222</b>	3
<b>Mitsubishi</b>	3000GT, Carisma, Celeste, Colt, Cordia, Diamante (ab '92), Eclipse, Galant 1.8, Galant 2.0 (ab '88), SpaceStar, ESI-R, Galant, Grandis, I-Car, Lancer, Laser, Mirage, Outlander, Precis, Sapporo, Sigma, SpaceGear, SpaceRunner, SpaceWagon, Starion, Tredia	alle	<b>24195</b>	
		alle	<b>24157/24012</b>	2

2) Bitte bei Felgen mit Deckel verwenden.

3) Bitte Schaftlänge/Gesamtlänge, Gewinde, Sitz überprüfen!

4) Achtung! Bitte beachten Sie, dass die McGard Radsicherung eine andere Schlüsselweite als die Originalbefestigung hat.

5) Bitte Schlüsselweite prüfen!

\* PCD Radsicherung mit einem beweglichen Konussitz für die Lochkreisreduzierung

## Brock/RC

Fahrzeug	Fahrzeugtyp	Felgentyp	Radsicherung	
<b>Nissan</b>	240SX, 300ZX (ab '86), 350Z, Almera, Axxess, Maxima, Murano, Pathfinder (ab '88), Patrol (ab '02), Pixo, Primera, Pulsar, Qashqai, Serena, Sentra, Stanza (ab '86), Sunny (ab '90), Terrano (4x4; ab '88), Tiida, Tino, X-Trail	alle	<b>24154/24013</b>	2
	Primastar	alle	<b>27205/27000</b>	3
	Micra K12, Note	alle	<b>27179</b>	
<b>Opel/Vauxhall</b>	Agila (ab '04), Astra, Corsa, Kadett, Verctra, Meriva	alle	<b>27179</b>	
	Agila (bis '03)	alle	<b>24154/24013</b>	2
	Antara, GT, Sintra	alle	<b>24157/24012</b>	
	Vivaro	alle	<b>27000/27205</b>	3
	Insignia	alle	<b>24019</b>	

2) Bitte bei Felgen mit Deckel verwenden.

3) Bitte Schaftlänge/Gesamtlänge, Gewinde, Sitz überprüfen!

4) Achtung! Bitte beachten Sie, dass die McGard Radsicherung eine andere Schlüsselweite als die Originalbefestigung hat.

5) Bitte Schlüsselweite prüfen!

\* PCD Radsicherung mit einem beweglichen Konussitz für die Lochkreisreduzierung

# CMS

Fahrzeug	Fahrzeugtyp	Felgentyp	Radsicherung	
<b>Alfa Romeo</b>	33, 147, 155, 156, 164, 166, GTV, Spider	alle	<b>27169/27215</b>	5
	75, 90	alle	<b>24157/24012</b>	2
	145, 146, 164		<b>27216/27215</b>	
	159	alle	<b>27170/27169</b>	5
<b>Audi</b>	A2, A3, A4, A6	alle	<b>27181/28018</b>	3
	A8	alle	<b>27181/27000/ 27205</b>	3
<b>BMW</b>	1er-Reihe, 3er-Reihe, 5er-Reihe, 6er-Reihe, 7er-Reihe (7/G) (bis '01), Z3, Z4	alle	<b>27221</b>	
		außer:		
		C4 809 4016	<b>27179/27015/ 27112/27013</b>	
		C6 8520 3516	<b>27179/27015/ 27112/27013</b>	
		C6 859 4016	<b>27014/27179/ 27015</b>	
		C6 9520 3516	<b>27014/27179/ 27015</b>	
		C6 959 4516	<b>27112/27013/ 27014</b>	
		C8 809 4016	<b>27112/27013/ 27014</b>	
	C8 959 4016	<b>27179/27015/ 27112/27013/ 27014</b>		
	7er-Reihe (765)	alle	<b>27181/27205</b>	5
		außer:		
		C6 859 4016	<b>27208</b>	
		C6 959 4516	<b>27208</b>	
	X3, X5 (bis 12/'06)	alle	<b>27205</b>	
		außer:		
		C6 959 4516	<b>27183</b>	
<b>Chevrolet</b>	Evanda, Kalos, Korrando, Lacetti, Leganza (ab '00), Musso, Nubira (ab '00), Sertio, Tacuma, Rezzo	alle	<b>24157/24012</b>	2

2) Bitte bei Felgen mit Deckel verwenden.

3) Bitte Schaftlänge/Gesamtlänge, Gewinde, Sitz überprüfen!

4) Achtung! Bitte beachten Sie, dass die McGard Radsicherung eine andere Schlüsselweite als die Originalbefestigung hat.

5) Bitte Schlüsselweite prüfen!

\* PCD Radsicherung mit einem beweglichen Konussitz für die Lochkreisreduzierung

# CMS

Fahrzeug	Fahrzeugtyp	Felgentyp	Radsicherung	
<b>Chrysler</b>	Neon, PT Cruiser, Stratus, Vision, Voyager	alle	<b>24157/24012</b>	2
<b>Citroën</b>	C8, Evasion, Jumpy	alle	<b>27181</b>	5
	AX, Saxo, Xania, Xsara, XM, ZX,	alle	<b>27216/27170</b>	5
<b>Daihatsu</b>	Applause, Charade, Cuore, Grand Move, Move, Sirion	alle	<b>24157/24012</b>	2
<b>Fiat</b>	500, Brava, Bravo, Coupé, Croma (bis '04), Doblo, Idea, Marea, Multipla, Palio Weekend, Panda, Punto (176), Seicento, Stilo, Tempra, Tipo, Uno	alle	<b>27216/27215</b>	3
	Scudo, Ulysse	alle	<b>27181</b>	
<b>Ford</b>	C-Max, Cougar, Escape/Maverick, Escort/GAL, Fiesta, Focus, Fusion, Ka, Mondeo, Orion II, Probe, Puma, Scorpio, Sierra, Transit (Typ E), Turneo Connect, Windstar	alle	<b>24157/24012</b>	2
	Galaxy (bis '05)	alle  außer: C1 656 5060S	<b>27205</b>  <b>28020</b>	
	Transit (Typ F)	alle	<b>24205</b>	
	Galaxy (ab '06), S-Max	alle	<b>24214/24019</b>	2
<b>Honda</b>	Accord, Civic, CR-V, FR-V, HR-V, Integra, Jazz, Prelude, Shuttle, Stream	alle	<b>24157/24012</b>	2
<b>Hyundai</b>	Accent, Atos, Coupé, Elantra, Excel, Getz, Matrix, Lantra, Pony, Santa Fe, Santamo, S-Coupé, Sonata, Trajet, Tucson, Verna, XG25, XG30, XG250, XG300, XG350	alle	<b>24157/24012</b>	2
<b>Jaguar</b>	X-Type	alle	<b>24157/24012</b>	2
<b>Jeep</b>	Cherokee	alle	<b>24157/24012</b>	2
<b>Kia</b>	Carens, Carnival, Cee'd, Cerato, Clarus, Cremos, Magentis, Opirus, Optima, Picanto, Rio (ab '02), RS, Sephia, Shuma, Sportage	alle	<b>24157/24012</b>	2
	Rio (bis '01)	alle	<b>27179</b>	
<b>Lancia</b>	Musso, Ypsilon	alle	<b>27170/27216</b>	5
	Phedra, Zeta	alle	<b>27181</b>	
	Thesis	alle	<b>27169/27215</b>	5
<b>Lexus</b>	GS300, GS430, IS200, IS300, SC430	alle	<b>24195/24012</b>	2
<b>Mazda</b>	121, 323, 626, CX7, Demio, Mazda 2, Mazda 3, Mazda 5, Mazda 6, MPV, MX3, MX5, MX6, Premacy, RX7, RX-8, Tribute, Xedos 6, Xedos 9	alle	<b>24195/24012</b>	2

2) Bitte bei Felgen mit Deckel verwenden.

3) Bitte Schaftlänge/Gesamtlänge, Gewinde, Sitz überprüfen!

4) Achtung! Bitte beachten Sie, dass die McGard Radsicherung eine andere Schlüsselweite als die Originalbefestigung hat.

5) Bitte Schlüsselweite prüfen!

\* PCD Radsicherung mit einem beweglichen Konussitz für die Lochkreisreduzierung

# CMS

Fahrzeug	Fahrzeugtyp	Felgentyp	Radsicherung	
<b>Mercedes-Benz</b>	190 (201), A-Klasse (168) (bis '04), C-Klasse (202, 203), CLK (208, 209), E-Klasse (124, 210) (bis '01), SL (129), SLK (170, 171)	alle	<b>27179</b>	
		außer:		
		C6 859 4509	<b>27179/27112/ 27013/27014</b>	
		C6 959 4509	<b>27179/27112/ 27013/27014</b>	
		C8 809 4509	<b>27179/27112/ 27013/27014</b>	
		C8 959 4509	<b>27112</b>	
	A-Klasse (169), B-Klasse (245), M-Klasse (Typ 164 für Kegelsitz)	alle	<b>27181</b>	
	CL (215), E-Klasse (211), M-Klasse (163, 164), S-Klasse (220, 221), SL (230), Sprinter, Vaneo (414), Viano (638, 639), Vito (638, 639)	alle	<b>27205/27000</b>	5
		außer:		
		C6 8520 4009	<b>27205/27183/ 27209</b>	
		C6 859 4509	<b>27205/27183/ 27209/27208</b>	
		C6 9520 4009	<b>27205/27183</b>	
		C6 959 4509	<b>27209</b>	
		C8 809 4509	<b>27205/27183/ 27209/27208</b>	
	R-Klasse	alle	<b>28018/27205</b>	5
	M-Klasse (164 für Kugelsitz)	alle	<b>28025</b>	
<b>Mini</b>	Mini One (R50) (bis 08/'06)	alle	<b>27179</b>	
	Mini (ab 04/'07)	alle	<b>27226</b>	
<b>Mitsubishi</b>	Carisma, Colt, Eclipse, Galant, Grandis, I-car, Lancer, Outlander, Pajero, SpaceRunner, SpaceStar, SpaceWagon	alle	<b>24195/24012</b>	2
<b>Nissan</b>	100NX, 200SX, Almera, Maxima, Micra (K11), Primera, Qashqai, Serena, Sunny, X-Trail	alle	<b>24154/24013</b>	2
	Micra (K12),	alle	<b>27179</b>	
<b>Opel</b>	Agila (bis '03)	alle	<b>24154/24013</b>	2
	Astra, Calibra, Combo, Corsa, Kadett E, Meriva, Omega, Signum, Tigra, Vectra, Zafira	alle	<b>27179</b>	
	Movano, Vivaro	alle	<b>27205</b>	

2) Bitte bei Felgen mit Deckel verwenden.

3) Bitte Schaftlänge/Gesamtlänge, Gewinde, Sitz überprüfen!

4) Achtung! Bitte beachten Sie, dass die McGard Radsicherung eine andere Schlüsselweite als die Originalbefestigung hat.

5) Bitte Schlüsselweite prüfen!

\* PCD Radsicherung mit einem beweglichen Konussitz für die Lochkreisreduzierung

# CMS

Fahrzeug	Fahrzeugtyp	Felgentyp	Radsicherung	
<b>Peugeot</b>	106, 205, 206, 306, 307, 309, 405, 406, 407, 605, 607, 1007, Partner	alle	<b>27169/27215</b>	5
	107	alle	<b>27179</b>	
	806, 807, Evasion, Expert	alle	<b>27181</b>	
<b>Proton</b>		alle	<b>24157/24012</b>	2
<b>Renault</b>	Avantime, Espace, Laguna (B56/K56), Safrane, Vel Satis	alle	<b>27181</b>	
	Clio, Espace, Kangoo, Laguna (B56, K56), Mégane, Modus, Safrane, Scénic, Twingo (alle Modelle mit 4-Loch Felgen)	alle	<b>27207/27179</b>	5
	Laguna (G)	alle	<b>27207/27179</b>	5
	Master, Trafic	alle	<b>27205</b>	
<b>Rover</b>	25, 45, 200er-Reihe, 400er-Reihe, 600er-Reihe, 8er-Reihe, Freelander	alle	<b>24157/24012</b>	2
	75, MG ZT, MG ZT-T	alle	<b>27181</b>	
<b>Saab</b>	900 S/SE (ab 07/'93), 9.3, 9.5	alle	<b>27179</b>	
	9000	alle	<b>27181</b>	
<b>Seat</b>	Alhambra	alle  außer: C1 656 5060S	<b>27205</b>  <b>28018</b>	
	Altea, Cordoba, Ibiza, León, Toledo (alle Modelle mit 5-Loch Felgen)	alle	<b>27181/27183/28018</b>	3
	Arosa, Cordoba, Ibiza, Toledo (alle Modelle mit 4-Loch Felgen)	alle	<b>27179</b>	
<b>Skoda</b>	Fabia, Felicia (alle Modelle mit 4-Loch Felgen)	alle	<b>27179</b>	
	Fabia, Octavia, Roomster, Superb (alle Modelle mit 5-Loch Felgen)	alle	<b>27181/27183/28018</b>	3
<b>Smart</b>	Forfour	alle	<b>24157/24012</b>	2
<b>Subaru</b>	Forester, Impreza, Legacy	alle	<b>24152/24013</b>	2
	Justy G3X	alle	<b>27179</b>	
<b>Suzuki</b>	Alto, Baleno, Grand Vitara, Ignis (FH), Liana, Swift (EA, MA), Wagon R (EM)	alle	<b>24152/24013</b>	2
	Ignis (MH), Wagon R (MM)	alle	<b>27179</b>	
<b>Toyota</b>	Auris, Avensis, Camry, Carina, Celica, Corolla, MR2, Paseo, Picnic, Previa, Prius, RAV-4, Yaris	alle	<b>24195/24012</b>	2

2) Bitte bei Felgen mit Deckel verwenden.

3) Bitte Schaftlänge/Gesamtlänge, Gewinde, Sitz überprüfen!

4) Achtung! Bitte beachten Sie, dass die McGard Radsicherung eine andere Schlüsselweite als die Originalbefestigung hat.

5) Bitte Schlüsselweite prüfen!

\* PCD Radsicherung mit einem beweglichen Konussitz für die Lochkreisreduzierung

# CMS

Fahrzeug	Fahrzeugtyp	Felgentyp	Radsicherung	
<b>Volkswagen</b>	Bora, Caddy, Eos, Fox, Golf, Jetta, New Beetle, Passat, Phaeton, Polo, Touran (alle Modelle mit 5-Loch Felgen)	alle	<b>27181/27183/ 28018</b>	3
	Corrado, Golf, Jetta, Lupo, Passat, Polo, Scirocco, Vento (alle Modelle mit 4-Loch Felgen)	alle	<b>27179</b>	
	LT, Sharan, T4	alle  außer:  C1 656 5060S	<b>27205</b>   <b>28032</b>	
	T5, Touareg	alle	<b>28032</b>	
<b>Volvo</b>	S40, V40, C70 (ab '06)	alle	<b>24157/24012</b>	2
	S60,S80, V70	alle	<b>27181</b>	
	XC90	alle	<b>27000</b>	

- 2) Bitte bei Felgen mit Deckel verwenden.
- 3) Bitte Schaftlänge/Gesamtlänge, Gewinde, Sitz überprüfen!
- 4) Achtung! Bitte beachten Sie, dass die McGard Radsicherung eine andere Schlüsselweite als die Originalbefestigung hat.
- 5) Bitte Schlüsselweite prüfen!
- \* PCD Radsicherung mit einem beweglichen Konussitz für die Lochkreisreduzierung

## Fondmetal

Fahrzeug	Fahrzeugtyp	Felgentyp	Radsicherung	
<b>Acura</b>	Mdx	alle	<b>24028</b>	
<b>Alfa Romeo</b>	147, 156, 166, GT, GTV, Spider (ab '95 bis '05)	alle	<b>27169/27215</b>	5
	159	alle	<b>27181</b>	
<b>Audi</b>	80, 90 (89, 89Q, B4), 100, 200 (C4), A2, A3, A4, A5, A6, A8, RS2, RS4, RS6, S2, S3, S4, S6, TT	alle	<b>27181</b>	
<b>BMW</b>	1er-Reihe, 3er-Reihe, 5er-Reihe, 7er-Reihe (bis '01), Z3, Z4		<b>27179/27221</b>	3
	7er-Reihe (ab '02), X3, X5 (bis 12/'06)	alle	<b>27181</b>	
	X5 ( ab 01/'07)	alle	<b>27226</b>	
<b>Buick</b>	Century, LaCrosse	alle	<b>24028</b>	
<b>Cadillac</b>	CTS, Deville, STS	alle	<b>24028</b>	
<b>Chevrolet</b>	Beretta, Camaro, Captiva, Cavalier, Corsica, Corvette, C/K 2WD, Epica, Evanda (ab '03), Geo Tracker, Impala, Kalos, Lacetti, Leganza, Matiz, Montecarlo, Nubira (KLAJ) (ab '99 bis '03), Rezzo, Tacuma, Trailblazer, Trans Sport	alle	<b>24028</b>	
	Espero (bis '99), Lanos (KLAT, SUPT), Nexia, Nubira (bis '99)	alle	<b>27179</b>	
<b>Chrysler</b>	300C	alle	<b>24214/24018</b>	
	300M, Daytona, LeBaron, Neon, New Yorker, PT Cruiser, Saratoga, Sebring, Stratus, Vision, Voyager (ab '96)	alle	<b>24028</b>	
	Crossfire	alle	<b>27221</b>	
<b>Citroën</b>	Berlingo, Picasso, Saxo, XM, Xsara, ZX	alle	<b>27169</b>	
	C1	alle	<b>27221</b>	
	C2, C3, C4, C5, C6	alle	<b>27169/27215</b>	5
	C-Crosser	alle	<b>24028</b>	
	Evasion, C8, Jumpy	alle	<b>27181</b>	
<b>Dacia</b>	Logan	alle	<b>27221</b>	
<b>Daewoo</b>	siehe Chevrolet			
<b>Daihatsu</b>	Applause, Charade, Copen, Cuore, Feroza, Gran Move, Materia, Move, Rocky, Sirion, Terios, Trevis, YRV	alle	<b>24028</b>	
<b>Dodge</b>	Caliber	alle	<b>24028</b>	

2) Bitte bei Felgen mit Deckel verwenden.

3) Bitte Schaftlänge/Gesamtlänge, Gewinde, Sitz überprüfen!

4) Achtung! Bitte beachten Sie, dass die McGard Radsicherung eine andere Schlüsselweite als die Originalbefestigung hat.

5) Bitte Schlüsselweite prüfen!

\* PCD Radsicherung mit einem beweglichen Konussitz für die Lochkreisreduzierung

# Fondmetal

Fahrzeug	Fahrzeugtyp	Felgentyp	Radsicherung	
<b>Fiat</b>	500, Barchetta, Brava, Bravo, Coupé, Marea, Multipla, Palio, Panda (169), Punto, Weekend, Tempra	alle	<b>27169</b>	
	Croma, Grande Punto, Sedici	alle	<b>27221</b>	
	Panda (ab '03), Punto, Stilo	alle	<b>27215</b>	
	Ulysse	alle	<b>27181</b>	
<b>Ford</b>	C-Max, Cougar, Escape, Escort, Fiesta, Focus, Fusion, Ka, Maverick, Mondeo, Probe, Puma, Scorpio, Sierra, Taurus, Tourneo, TX5, Windstar	alle	<b>24028</b>	
	Galaxy (bis '05)	alle	<b>27181</b>	
	Galaxy (ab '06), S-Max	alle	<b>24214/24019</b>	2
<b>Honda</b>	Accord, Civic, Concerto, Coupé, CR-V, CRX, FR-V, HR-V, Integra, Jazz, Logo, Prelude, Shuttle, Stream	alle	<b>24028</b>	
<b>Hyundai</b>	Accent, Atos, Avante, Coupé, Elantra, Excel, Getz, I30, Lantra, Matrix, Pony, Santa Fe, Santamo, S-Coupé, Sonata, Terracan, Trajet, Tucson, XG 25, XG 30, XG 35	alle	<b>24028</b>	
<b>Infiniti</b>	FX35, FX45, I30, J30, Q45	alle	<b>24200</b>	
<b>Isuzu</b>	Trooper	alle	<b>24028</b>	
<b>Jaguar</b>	S-Type, XJ (ab '03), X-Type	alle	<b>24028</b>	
<b>Kia</b>	Carens, Carnival, Cee'd, Cerato, Clarus, Credos, Opirus, Picanto, Rio (ab '02), Sephia, Shuma, Sorento, Sportage	alle	<b>24028</b>	
	Rio (bis '01)	alle	<b>27179</b>	
<b>Lada</b>	Samara	alle	<b>27169</b>	
<b>Lancia</b>	Dedra, Delta, Kappa, Lybra	alle	<b>27169</b>	5
	Phedra, Zeta	alle	<b>27181</b>	5
	Thesis, Ypsilon	alle	<b>27215</b>	5
<b>Land Rover</b>	Discovery 3	alle	<b>24214/24019</b>	
	Freelander I		<b>24028</b>	
<b>Lexus</b>	ES300, GS/SC300, GS/SC400, IS200-300, RX330, LS300, LS400, LS430, RX300	alle	<b>24028</b>	
<b>Mazda</b>	323, 626, 929, B 2500, CX7, Demio, E 2000, E 2200, Mazda 2, Mazda 3, Mazda 5, Mazda 6, MPV, MX3, MX5, MX6, Pick up E 2000, Pick up 2200, RX-8, Tribute	alle	<b>24028</b>	
<b>Mercedes-Benz</b>	190er (201), A-Klasse (168) (bis '04), C-Klasse (H0, 202, 203), CLK (208, 209), E-Klasse (124, 210), SL (129), SLK (170, 171), Vaneo (414)	alle	<b>27221</b>	
	A-Klasse (169), B-Klasse (245), C-Klasse (W204), CL (215), E-Klasse (211), G-Modelle (463), M-Klasse (163, 164), R-Klasse (W251), S-Klasse (140, 220, 221), SL (230), Vito (W639)	alle	<b>27181</b>	

2) Bitte bei Felgen mit Deckel verwenden.

3) Bitte Schaftlänge/Gesamtlänge, Gewinde, Sitz überprüfen!

4) Achtung! Bitte beachten Sie, dass die McGard Radsicherung eine andere Schlüsselweite als die Originalbefestigung hat.

5) Bitte Schlüsselweite prüfen!

\* PCD Radsicherung mit einem beweglichen Konussitz für die Lochkreisreduzierung

# Fondmetal

Fahrzeug	Fahrzeugtyp	Felgentyp	Radsicherung	
<b>Mini</b>	Mini Cabrio (R50) (bis 03/'06), Mini Cooper (R50) (bis 08/'06), Mini Cooper S (R50) (bis 08/'06), Mini One (R50) (bis 08/'06)	alle	<b>27179</b>	
	Mini Cooper (ab 12/'06), Mini One (ab12/'06), Mini CooperS (ab 12/'06)	alle	<b>27226</b>	
<b>Mitsubishi</b>	Carisma, Colt, Eclipse, Galant, Grandis, I-Car, L200, L300, Lancer, Outlander, Pajero, Pinin, Sigma, SpaceGear, SpaceStar	alle	<b>24028</b>	
<b>Nissan</b>	100NX, 200SX, 300ZX, 350Z, Almera, Bluebird, King Cab, Maxima, Micra (K11), Murano, Navara, Pathfinder, Patrol, Pick up, Prairie, Primera, Qashqai, Serena, Sunny, Terrano, X-Trail	alle	<b>24200</b>	
	Micra (K12), Note	alle	<b>27221</b>	
<b>Opel</b>	Agila (bis '03)	alle	<b>24200</b>	
	Agila (ab '04), Astra, Calibra, Corsa, Meriva, Omega, Signum, Tigra, Vectra, Zafira	alle	<b>27221</b>	
	Antara, Frontera, Monterey, Sintra	alle	<b>24028</b>	
	Vivaro	alle	<b>27181</b>	
<b>Peugeot</b>	106, 205, 206, 207, 306, 308, 307, 309, 405, 406, 605, 607	alle	<b>27169</b>	5
	107	alle	<b>27221</b>	
	407, 1007	alle	<b>27215</b>	
	4007	alle	<b>24028</b>	
	806, 807	alle	<b>27181</b>	
<b>Pontiac</b>	Bonneville, Grand Prix	alle	<b>24028</b>	
<b>Renault</b>	Avantime, Espace, Grandtour, Laguna, Safrane, Scénic, Trafic, Vel Satis	alle	<b>27181</b>	
	Clio, Espace, Grandtour, Kangoo, Laguna, Mégane, Modus, Safrane, Twingo (alle Modelle mit 4-Loch Felgen)	alle	<b>27221</b>	5
<b>Rover</b>	25, 45, 200er-Reihe, 400er-Reihe	alle	<b>24028</b>	
	75	alle	<b>27181</b>	
<b>Saab</b>	900, 9.3, 9.5	alle	<b>27221</b>	
	9.7	alle	<b>24200</b>	
<b>Seat</b>	Alhambra, Altea, Cordoba, Ibiza, León, Toledo (alle Modelle mit 5-Loch Felgen)	alle	<b>27181</b>	
	Arosa, Cordoba, Ibiza (6K), Inca, Toledo (alle Modelle mit 4-Loch Felgen)	alle	<b>27221</b>	
<b>Skoda</b>	Fabia, Octavia, Roomster, Superb (alle Modelle mit 5-Loch Felgen)	alle	<b>27181</b>	

2) Bitte bei Felgen mit Deckel verwenden.

3) Bitte Schaftlänge/Gesamtlänge, Gewinde, Sitz überprüfen!

4) Achtung! Bitte beachten Sie, dass die McGard Radsicherung eine andere Schlüsselweite als die Originalbefestigung hat.

5) Bitte Schlüsselweite prüfen!

\* PCD Radsicherung mit einem beweglichen Konussitz für die Lochkreisreduzierung

# Fondmetal

Fahrzeug	Fahrzeugtyp	Felgentyp	Radsicherung	
<b>Smart</b>	Forfour	alle	<b>24028</b>	
<b>Ssangyong</b>	Rexton	alle	<b>24028</b>	
	Kyron, Actyon, Rexton (RJ)	alle	<b>24214/24019</b>	2
	Rodius	alle	<b>27181</b>	
<b>Subaru</b>	Forester, Impreza, Justy, Legacy, Tribeca, Vivio	alle	<b>24200</b>	
	Justy G3X	alle	<b>27179</b>	
<b>Suzuki</b>	Baleno, Grand Vitara, Ignis (FH), Jimny, Liana, Sedan, Sidekick, Swift (EZ), SX4 (GY), Vitara, Wagon R (EM), X-90	alle	<b>24200</b>	
	Ignis (MH), Swift (MZ), SX4 (EY)	alle	<b>27221</b>	
<b>Toyota</b>	4-Runner, Auris, Avensis, Camry, Carina, Celica, Corolla, Harrier, Hiace, Hilux (N16/17), Landcruiser J12, Landcruiser J80, Landcruiser J90, MR2, Paseo, Picnic, Pick up, Previa, RAV4, Soarer, Starlet, Yaris	alle	<b>24028</b>	
	Aygo	alle	<b>27221</b>	
	Hilux (N25T), Landcruiser (J10)	alle	<b>24214/24018</b>	2
	Landcruiser J12, J80, J90	alle	<b>24028</b>	
<b>Volkswagen</b>	Bora, Caddy, Corrado, Eos, Fox, Golf, Jetta, New Beetle, Passat, Phaeton, Polo, Sharan, Tiguan, Touareg, Touran, Vento (alle Modelle mit 5-Loch Felgen)	alle	<b>27181</b>	
	Golf, Jetta, Lupo, Polo, Vento (alle Modelle mit 4-Loch Felgen)	alle	<b>27221</b>	
<b>Volvo</b>	740, 760, 780	alle	<b>24028/24137</b>	3
	C30, S40, V40, V50, S90, V90	alle	<b>24028</b>	
	S60, S80, V70, XC70, XC90	alle	<b>27181</b>	

2) Bitte bei Felgen mit Deckel verwenden.

3) Bitte Schaftlänge/Gesamtlänge, Gewinde, Sitz überprüfen!

4) Achtung! Bitte beachten Sie, dass die McGard Radsicherung eine andere Schlüsselweite als die Originalbefestigung hat.

5) Bitte Schlüsselweite prüfen!

\* PCD Radsicherung mit einem beweglichen Konussitz für die Lochkreisreduzierung

# Magma

Fahrzeug	Fahrzeugtyp	Felgentyp	Radsicherung	
<b>Alfa Romeo</b>	145, 146, 166	alle	<b>27169/27215</b>	3
	159, Brera	alle	<b>27222</b>	
<b>Audi</b>	A2, A3 (8L), S3 (8L), TT (8N)	alle	<b>27181</b>	
	A3 (8P), A4, A5, A6, A8, S4, S5, S6, S8, TT (8J)	alle	<b>27222</b>	
	Q7	alle	<b>28032</b>	
<b>BMW</b>	1er-Reihe, 3er-Reihe, 5er-Reihe, 6er-Reihe, 7er-Reihe (bis '01), 8er-Reihe, X1, Z1, Z3, Z4, Z8	alle	<b>27179/27221</b>	3
	7er-Reihe (ab '02), X3, X5 (bis 12/'06)	alle	<b>27205/27000</b>	5
	X5 (ab 01/'07), X6, 7er-Reihe (ab 10/'08), 5er GT	alle	<b>27226</b>	
<b>Chevrolet/</b>	Evanda, Kalos (Klas), Lacetti (Klan), Nubira (Klan), Rezzo, Tacuma	alle	<b>24157/24012</b>	2
<b>Chrysler</b>	Crossfire	alle	<b>27179</b>	
	Pt Cruiser, Sebring, Stratus, Cabrio	alle	<b>24157/24012</b>	2
<b>Citroën</b>	C1	alle	<b>27179</b>	
	Berlingo, C2, C3, C3 Pluriel, C4, C4 Picasso, C5	alle	<b>27169/27215</b>	3
<b>Dacia</b>	Logan	alle	<b>27222</b>	
<b>Daihatsu</b>	Materia, Sirion, YRV	alle	<b>24195/24012</b>	2
<b>Dodge</b>	Avenger, Caliber	alle	<b>24157/24012</b>	2
<b>Fiat</b>	500, Brava (182), Bravo (182), Multipla, Palio Weekend, Panda (169), Punto (176,188), Strada	alle	<b>27169/27215</b>	3
	Croma, Grande Punto, Sedici	alle	<b>27179</b>	
<b>Ford</b>	Fiesta, Focus, Focus C-max, Ka (RBT), Maverick, Mondeo, Tourneo Connect,	alle	<b>24157/24012</b>	2
	Galaxy I	alle	<b>27205/27000</b>	5
	Galaxy II, S-max	alle	<b>24214/24019</b>	2
<b>Honda</b>	Accord, Civic, CR-V, FR-V, HR-V, Jazz, Stream	alle	<b>24157/24012</b>	2
<b>Hyundai</b>	Accent, Atos, Coupe, i10, i30, Getz, Grandeur, Matrix, Sonata, Santa Fe, Trajet, Tucson, XG250, XG300, XG350	alle	<b>24157/24012</b>	2
<b>Jaguar</b>	S-Type, X-Type, XJ6, XJ8	alle	<b>24195/24012</b>	2
<b>Jeep</b>	Compass, Patriot	alle	<b>24157/24012</b>	2
<b>Kia</b>	Carens, Carnival, Cee'd, Cerato, Magentis, opirus, Picanto, Rio (ab '02), Shuma, Sportage	alle	<b>24195/24012</b>	2
	Rio (ab '01)	alle	<b>27179</b>	

2) Bitte bei Felgen mit Deckel verwenden.

3) Bitte Schaftlänge/Gesamtlänge, Gewinde, Sitz überprüfen!

4) Achtung! Bitte beachten Sie, dass die McGard Radsicherung eine andere Schlüsselweite als die Originalbefestigung hat.

5) Bitte Schlüsselweite prüfen!

\* PCD Radsicherung mit einem beweglichen Konussitz für die Lochkreisreduzierung

# Magma

Fahrzeug	Fahrzeugtyp	Felgentyp	Radsicherung	
<b>Lada</b>	1118, 1119	alle	<b>27169/27215</b>	5
<b>Lancia</b>	Y, Lybra	alle	<b>27169/27215</b>	3
<b>Land Rover</b>	Freelander I	alle	<b>24157/24012</b>	2
<b>Lexus</b>	alle Modelle	alle	<b>24195/24012</b>	2
<b>Mazda</b>	Demio, 2, 3, 5, 626, 6, CX-7, MX-5, RX-8, MPV, Premacy, Tribute	alle	<b>24195/24012</b>	2
<b>Mercedes-Benz</b>	A-Klasse (168), C-Klasse (202, 203K, 203CL), CLK (208, 209), E-Klasse (210, 210K), SLK (170, 171), Vaneo (414)	alle	<b>27179</b>	
	A-Klasse (169), B-Klasse (245), C-Klasse (204, 204K), CL (215), CLS (219), E-Klasse (211, 211K), M-Klasse (163, 164), R-Klasse, S-Klasse (220, 221), SL (230), Vito (639)	alle	<b>27222</b>	
<b>Mini</b>	Cabrio (R50 bis 03/'06), Mini Cooper (bis 08/'06), Mini Cooper S (bis 08/'06), Mini One (bis 08/'06)	alle	<b>27179</b>	
	Cabrio (R50 ab 04/'06), Clubman, Mini Cooper (R56 ab 09/'06), Mini Cooper S (R56 ab 09/'06), Mini One (R56 ab 09/'06)	alle	<b>27226</b>	
<b>Mitsubishi</b>	Colt, Grandis, Lancer, Outlander	alle	<b>24195/24012</b>	2
<b>Nissan</b>	Almera, Almera Tino, Micro (K11), Murano, Primera, Qashqai, X-Trail	alle	<b>24154/24013</b>	2
	Micra (K12), Note	alle	<b>27179</b>	
<b>Opel</b>	Astra, Combo C, Corsa, Meriva, Omega, Signum, Tigra Twin Top, Vectra (alle Modelle mit 4- Loch-Felgen)	alle	<b>27221</b>	
	Astra, Agila (ab '08), Corsa, Meriva, Omega, Signum, Vectra, Zafira (alle Modelle mit 5-Loch-Felgen)	alle	<b>27179</b>	
	Agila (bis '07)	alle	<b>24152/24013</b>	2
<b>Peugeot</b>	107, 1007, 206, 207, 307, 308, 407, 607, Partner	alle	<b>27169/27215</b>	5
<b>Porsche</b>	Cayenne	alle	<b>28032</b>	
<b>Renault</b>	Clio, Kangoo, Laguna (G), Megane, Modus, Scenic, Twingo, Vel Satis	alle	<b>27179</b>	
	Espace, Vel Satis	alle	<b>27222</b>	
	Laguna (T)	alle	<b>27205/27000</b>	2
<b>Saab</b>	9.3, 9.5	alle		
		alle	<b>27179</b>	

2) Bitte bei Felgen mit Deckel verwenden.

3) Bitte Schaftlänge/Gesamtlänge, Gewinde, Sitz überprüfen!

4) Achtung! Bitte beachten Sie, dass die McGard Radsicherung eine andere Schlüsselweite als die Originalbefestigung hat.

5) Bitte Schlüsselweite prüfen!

\* PCD Radsicherung mit einem beweglichen Konussitz für die Lochkreisreduzierung

# Magma

Fahrzeug	Fahrzeugtyp	Felgentyp	Radsicherung	
<b>Seat</b>	Alhambra	alle	<b>27000/27205</b>	5
	Altea	alle	<b>27222</b>	
	Arosa	alle	<b>27179</b>	
	Ibiza, Leon, Toledo	alle	<b>27181/27222</b>	
<b>Skoda</b>	Fabia, Octavia, Praktik, Roomster, Superb	alle	<b>27181/27222</b>	3
<b>Smart</b>	Forfour	alle	<b>24195/24012</b>	2
<b>Subaru</b>	Forester, Impreza, Legacy	alle	<b>24152/24013</b>	2
<b>Suzuki</b>	Grand Vitara, Ignis (FH), Liana, Swift (EZ)	alle	<b>24152/24013</b>	2
	Ignis (MH), Swift (MZ), SX4	alle	<b>27179</b>	
<b>Toyota</b>	Auris, Avensis, Camry, Celica, Corolla, Rav4, Yaris,	alle	<b>24195/24012</b>	2
	Aygo	alle	<b>27179</b>	
<b>Volkswagen</b>	Eos, Fox, Golf 4, Golf 5, Passat, Phaeton, Polo (9N), Tiguan, Touran, T4	alle	<b>27222</b>	
	Lupo, Polo (6N)	alle	<b>27179</b>	
	Sharan, T5	alle	<b>27205/27000/ 28032</b>	3
	Touareg	alle	<b>28044</b>	
<b>Volvo</b>	C30	alle	<b>24195/24012</b>	2
	C70 (M), S40, V40, V50	alle	<b>24157/24012</b>	2
	S60, V70 (S, T, J), XC90	alle	<b>27222</b>	

2) Bitte bei Felgen mit Deckel verwenden.

3) Bitte Schaftlänge/Gesamtlänge, Gewinde, Sitz überprüfen!

4) Achtung! Bitte beachten Sie, dass die McGard Radsicherung eine andere Schlüsselweite als die Originalbefestigung hat.

5) Bitte Schlüsselweite prüfen!

\* PCD Radsicherung mit einem beweglichen Konussitz für die Lochkreisreduzierung

# Mangels

Fahrzeug	Fahrzeugtyp	Felgentyp	Radsicherung	
<b>Audi</b>	80, 90 (89, Q, B4), 100, 200, A2, A3, A4, A5, A6, A8, S2, S3, S4, S6, S8, TT	alle	<b>27181</b>	
<b>BMW</b>	3er-Reihe	alle	<b>27179</b>	
<b>Chevrolet</b>	Espero, Lanos (KLAT, SUPT), Nexia, Nubira (SUPJ, UU6J)	alle	<b>27207</b>	
<b>Chrysler</b>	Neon, PT Cruiser, Stratus	alle	<b>24157/24012</b>	2
<b>Daewoo</b>	siehe Chevrolet			
<b>Daihatsu</b>	Applause, Charade, Cuore, Grand Move, Materia, Move, Sirion, Trevis, X-over	alle	<b>24157/24012</b>	2
<b>Fiat</b>	Barchetta, Brava, Bravo, Cinquecento, Coupé, Croma, Marea, Palio, Punto, Stilo, Tempra, Tipo, Uno	alle	<b>27169/27215</b>	5
<b>Ford</b>	Cougar, Escort, Fiesta, Focus, Ka, Mondeo, Orion, Puma, Scpio	alle	<b>24157/24012</b>	2
	Galaxy (bis '05)	alle	<b>27205</b>	
<b>Honda</b>	Accord, Civic, CR-V, HR-V, Legend, Logo, Prelude	alle	<b>24157/24012</b>	2
<b>Kia</b>	Carnival, Cee'd, Clarus, Sephia, Shuma	alle	<b>24157/24012</b>	2
<b>Lancia</b>	Dedra, Delta, Lybra, Thema, Ypsilon	alle	<b>27169/27215</b>	5
<b>Mazda</b>	121, 323, 626, CX7, Demio, MX3, MX5, Premacy, Xedos 6, Xedos 9	alle	<b>24195/24012</b>	2
<b>Mercedes-Benz</b>	A-Klasse (168) (bis '04), C-Klasse (202, 203, H0), CLK (208), E-Klasse (124, 210)	alle	<b>27179</b>	
<b>Mitsubishi</b>	Carisma, Colt, Galant, I-car, Lancer, SpaceRunner, SpaceStar, SpaceWagon	alle	<b>24195/24012</b>	2
<b>Nissan</b>	100NX, 200SX, Almera, Maxima, Micra (K11), Prairie, Primera, Sunny	alle	<b>24157/24012</b>	2
<b>Opel</b>	Astra, Calibra, Corsa, Tigra, Vectra, Zafira	alle	<b>27179</b>	
<b>Proton</b>	alle Modelle	alle	<b>27169</b>	
<b>Renault</b>	Clio, Espace, Grandtour, Laguna, Mégane, R5, R19, Safrane, Twingo	alle	<b>27207/27179</b>	5
<b>Rover</b>	75	alle	<b>27181</b>	
	200er-Reihe, 400er-Reihe, 600er-Reihe, 800er-Reihe	alle	<b>24157/24012</b>	2
<b>Seat</b>	Alhambra	alle	<b>27205</b>	
	Arosa, Cordoba, Ibiza (6K), Inca, Toledo (alle Modelle mit 4-Loch Felgen)	alle	<b>27179</b>	
	León, Toledo (alle Modelle mit 5-Loch Felgen)	alle	<b>27181</b>	

2) Bitte bei Felgen mit Deckel verwenden.

3) Bitte Schaftlänge/Gesamtlänge, Gewinde, Sitz überprüfen!

4) Achtung! Bitte beachten Sie, dass die McGard Radsicherung eine andere Schlüsselweite als die Originalbefestigung hat.

5) Bitte Schlüsselweite prüfen!

\* PCD Radsicherung mit einem beweglichen Konussitz für die Lochkreisreduzierung

# Mangels

Fahrzeug	Fahrzeugtyp	Felgentyp	Radsicherung	
<b>Skoda</b>	Fabia, Octavia (alle Modelle mit 5-Loch Felgen)	alle	<b>27181</b>	
	Favorit, Felicia, Forman, Pick Up (alle Modelle mit 4-Loch Felgen)	alle	<b>27179</b>	
<b>Subaru</b>	Forester, Impreza, Justy	alle	<b>24152/24013</b>	2
<b>Suzuki</b>	Baleno, Swift (EA, MA), Wagon R (EM)	alle	<b>24152/24013</b>	2
<b>Toyota</b>	Auris, Avensis, Carina, Celica, Corolla, MR2, Paseo, Starlet, Yaris	alle	<b>24195/24012</b>	2
<b>Volkswagen</b>	Bora, Corrado, Eos, Golf, New Beetle, Passat, Vento (alle Modelle mit 5-Loch Felgen)	alle	<b>27181</b>	
	Caddy, Corrado, Golf, Jetta, Lupo, Passat, Pickup, Polo, Vento (alle Modelle mit 4-Loch Felgen)	alle	<b>27179</b>	
	Sharan	alle	<b>27205</b>	
<b>Volvo</b>	440, 460, 480	alle	<b>27169</b>	
	C30, S40, V40	alle	<b>24157/24012</b>	2; 3
	C70 (N), S80, V70 (B), XC60	alle	<b>27000/27205</b>	2

2) Bitte bei Felgen mit Deckel verwenden.

3) Bitte Schaftlänge/Gesamtlänge, Gewinde, Sitz überprüfen!

4) Achtung! Bitte beachten Sie, dass die McGard Radsicherung eine andere Schlüsselweite als die Originalbefestigung hat.

5) Bitte Schlüsselweite prüfen!

\* PCD Radsicherung mit einem beweglichen Konussitz für die Lochkreisreduzierung

# Momo

Fahrzeug	Fahrzeugtyp	Felgentyp	Radsicherung	
<b>Alfa Romeo</b>	145,146,147,155,156, Spider	alle	<b>27169/27185/ 27562*</b>	3
<b>Audi</b>	80, 90 (89, Q, B4), 100, 200 (44, Q, C4), A2, A3, A4, A5, A6, A8, S2, S3, S4, S6, S8, TT, V8	alle	<b>27222</b>	
<b>BMW</b>	1er-Reihe, 3er-Reihe, 5er-Reihe, 7er-Reihe (bis '01), 8er-Reihe, Z3, Z4	alle	<b>27179/27221</b>	3
	7er-Reihe (ab '02), X5 (bis 12/'06)	alle	<b>27181/27183</b>	3
<b>Chevrolet</b>	Espero, Lanos, Nexia, Nubira, Sertio	alle	<b>27179/24157/ 24012</b>	3
<b>Chrysler</b>	300M, Neon, PT Cruiser, Stratus, Voyager	alle	<b>24157/24012</b>	2
<b>Citroën</b>	C5, Picasso, Xantia, ZX	alle	<b>27169/27215</b>	5
<b>Dacia</b>	Logan	alle	<b>27179/27221</b>	3
<b>Daewoo</b>	siehe Chevrolet			
<b>Daihatsu</b>	Charade, Copen, Gran Move, Justy, Materia, Sirion, Trevis, YRV	alle	<b>24157/24012</b>	2; 3
<b>Fiat</b>	500, Barchetta, Brava, Bravo, Coupé, Croma, Idea, Marea, Multipla, Musa, Palio, Punto, Stilo, Strada, Tempra, Tipo, Uno	alle	<b>27169/27215</b>	5
	Croma (194), Grande Punto (199), Sedici	alle	<b>27179/27221</b>	3
<b>Ford</b>	Cougar, Escort, Espace, Fiesta, Focus, Fusion, Ka, Maverick, Mondeo, Orion, Probe, Puma, Tourneo	alle	<b>24157/24012</b>	2
	Galaxy (bis '05)	alle	<b>27181</b>	
<b>Honda</b>	Accord, Civic, Concerto, CR-V, CRX, FR-V, HR-V, Integra, Legend, Logo, Prelude, Shuttle	alle	<b>24157/24012</b>	2
<b>Hyundai</b>	Accent, Atos, Coupé, Getz, Grandeur, i30, Lantra, Matrix, Pony, Santa Fé, S-Coupé, Sonata, Trajet, Tucson, XG25, XG30	alle	<b>24157/24012</b>	2
<b>Jaguar</b>	S-Type, X-Type	alle	<b>24157/24012</b>	2
	X16, XJS, XK8, XKR	alle	<b>24130</b>	
<b>Jeep</b>	Compass	alle	<b>24157/24012</b>	2
<b>Kia</b>	Carens, Cee'd, Clarus, Cremos, Magentis, Picanto, Rio (ab '02), Sephia, Shuma, Sportage	alle	<b>24157/24012</b>	2
	Rio (bis '01)	alle	<b>27179</b>	
<b>Lancia</b>	Dedra, Delta, Prisma, Lybra, Thema, Ypsilon, Y10	alle	<b>27169/27215</b>	5
<b>Lexus</b>	GS300, GS430, IS200, IS300, LS400, LS430, SC430	alle	<b>24195/24012</b>	2
<b>Mazda</b>	121 (DB ab '91), 323, 626, 929, CX7, Demio, MX3, MX5, MX6, Premio, Protege, RX7, Tribute, Xedos	alle	<b>24195/24012</b>	2

2) Bitte bei Felgen mit Deckel verwenden.

3) Bitte Schaftlänge/Gesamtlänge, Gewinde, Sitz überprüfen!

4) Achtung! Bitte beachten Sie, dass die McGard Radsicherung eine andere Schlüsselweite als die Originalbefestigung hat.

5) Bitte Schlüsselweite prüfen!

\* PCD Radsicherung mit einem beweglichen Konussitz für die Lochkreisreduzierung

# Momo

Fahrzeug	Fahrzeugtyp	Felgentyp	Radsicherung	
<b>Mercedes-Benz</b>	A-Klasse (168) (bis '04), C-Klasse (201, 202, H0, 203), CLK (208, 209), E-Klasse (210, 124), SL (129), SLK (170, 171)	alle	<b>27221/27179</b>	3
	A-Klasse (169), B-Klasse, C-Klasse (204), CL (215), E-Klasse (211), S-Klasse (140, 220)	alle	<b>27222/27181</b>	3
<b>Mini</b>	Mini Cabrio (R50) (bis 03/'06), Mini Cooper (R50) (bis 08/'06), Mini Cooper S (R50) (bis 08/'06), Mini One (R50) (bis 08/'06)	alle	<b>27221</b>	
	Mini Cabrio (R50) (ab 04/'06), Mini Cooper (R50) (ab 09/'06), Mini Cooper S (R50) (ab 09/'06), Mini One (R50) (ab 09/'06)	alle	<b>27226</b>	
<b>Mitsubishi</b>	Carisma, Colt, Eclipse, Galant, Grandis, I-car, Lancer, Mirage, Pajero, Outlander, Sapporo, SpaceWagon	alle	<b>24195/24012</b>	2
<b>Nissan</b>	200SX, 300ZX, Almera, Bluebird, Cherry, Maxima, Micra (K11), Patrol, Pathfinder, Prairie, Primera, Qashqai, Serena, Stanza, Sunny, X-Trail	alle	<b>24154/24013</b>	2
	Micra (K12), Note	alle	<b>27221</b>	
<b>Opel</b>	Agila, Ascona C, Astra, Calibra, Corsa, Kadett, Meriva, Omega, Senator, Signum, Tigra, Vectra, Zafira	alle	<b>27179/27204/27563*</b>	3
	Antara, Sintra	alle	<b>24157/24012</b>	2
<b>Peugeot</b>	1007, 205, 206, 207, 306, 307, 308, 309, 405, 605, 607	alle	<b>27169/27215</b>	5
	107	alle	<b>27179</b>	
<b>Proton</b>	alle Modelle	alle	<b>24157/24012</b>	2
<b>Renault</b>	Clio, Espace, Laguna, Logan, Mégane, R5, R19, R21, R25, Safrane, Twingo	alle	<b>27221/27179</b>	3
	Espace, Laguna, Safrane (alle Modelle mit 5-Loch Felgen)	alle	<b>27181</b>	
<b>Rover</b>	200er-Reihe, 400er-Reihe, 600er-Reihe, Concerto, Streetwise	alle	<b>24157/24012</b>	2
<b>Saab</b>	9.3, 9.5	alle	<b>27204/27563*</b>	3
<b>Seat</b>	Altea, León, Toledo (alle Modelle mit 5-Loch Felgen)	alle	<b>27222</b>	
	Arosa, Cordoba, Ibiza (6/K), Inca Toledo (alle Modelle mit 4-Loch Felgen)	alle	<b>27179</b>	
	Alhambra	alle	<b>27000/27205</b>	5
<b>Skoda</b>	Fabia, Felicia, Octavia, Roomster (alle Modelle mit 5-Loch Felgen)	alle	<b>27222</b>	
	Favorit, Felicia, Forman, Pick Up (alle Modelle mit 4-Loch Felgen)	alle	<b>27179</b>	
<b>Subaru</b>	Justy	alle	<b>27179</b>	
<b>Suzuki</b>	Baleno, Ignis (FH), Liana, Samurai, Swift (EA, MA), Vitara (JT)	alle	<b>24152/24013</b>	2
	Ignis (MH), Swift (MZ), SX4, Wagon R	alle	<b>27179</b>	

2) Bitte bei Felgen mit Deckel verwenden.

3) Bitte Schaftlänge/Gesamtlänge, Gewinde, Sitz überprüfen!

4) Achtung! Bitte beachten Sie, dass die McGard Radsicherung eine andere Schlüsselweite als die Originalbefestigung hat.

5) Bitte Schlüsselweite prüfen!

\* PCD Radsicherung mit einem beweglichen Konussitz für die Lochkreisreduzierung

# Momo

Fahrzeug	Fahrzeugtyp	Felgentyp	Radsicherung	
<b>Toyota</b>	Avensis, 4-Runner, Auris, Camry, Carina, Celica, Corolla, Corona, Landcruiser, MR2, Paseo, Prairie, Previa, RAV4, Starlet, Supra, Tercel, Yaris	alle	<b>24195/24012</b>	2
	Aygo	alle	<b>27179</b>	
<b>Volkswagen</b>	Bora, Caddy, Corrado, Eos, Golf, New Beetle, Passat 3B, Sharan, Touran (alle Modelle mit 5-Loch Felgen)	alle	<b>27222</b>	
	Corrado, Golf, Jetta, Lupo, Passat, Santana, Scirocco, Vento (alle Modelle mit 4-Loch Felgen)	alle	<b>27179</b>	
	Sharan	alle	<b>27000/27205</b>	3
<b>Volvo</b>	740, 760, 940, 960, 980, C30, C70, S40, V40, V50	alle	<b>24157/24012</b>	2
	S60, S80, V70	alle	<b>27000</b>	

2) Bitte bei Felgen mit Deckel verwenden.

3) Bitte Schaftlänge/Gesamtlänge, Gewinde, Sitz überprüfen!

4) Achtung! Bitte beachten Sie, dass die McGard Radsicherung eine andere Schlüsselweite als die Originalbefestigung hat.

5) Bitte Schlüsselweite prüfen!

\* PCD Radsicherung mit einem beweglichen Konussitz für die Lochkreisreduzierung

# Oxigin

Fahrzeug	Fahrzeugtyp	Felgentyp	Radsicherung	
<b>Alfa Romeo</b>	159, Brera, Spider (ab '06)			3
		alle	<b>27181/27222</b>	3
<b>Audi</b>	80, 90 (89, Q, B4), 100, 200 (44, Q, C4), A2 (15" + 16" Räder), A3, A4, A5, A6, A8, Cabrio, S2, S4, S6, S8, V8, TT, TT Roadster, Q5	alle	<b>27181/27222</b>	3
<b>BMW</b>	1er-Reihe, 3er-Reihe, 5er-Reihe, 6er-Reihe, 7er-Reihe (bis '01), 8er-Reihe, X1, Z1, Z3, Z4, Z8	alle	<b>27179</b>	
	7er-Reihe (ab '02), X3, X5 (bis 12/'06)	alle	<b>27205</b>	
	X5 (ab 01/'07), X6, 7er-Reihe (ab 10/'08), 5er- GT	alle	<b>27226</b>	
<b>Chrysler</b>	300M, Cirrus, Concorde, Conquest, Eclipse, Grand Voyager, Horizon, Imperial, Laser, Le Baron (ab '92), LHS, Neon, New Yorker (FWD), Omni, PT Cruiser, Saratoga, Sebring, Stratus, TC, Viper R/T10Vison, Voyager	alle		
	Crossfire	alle	<b>24157/24012</b>	2
<b>Citroën</b>	Ax, Axel, Berlingo, C15, Saxo, Xantia, XM, Xsara, ZX, C2, C3, C4, C5, C6, Nemo	alle	<b>27169/27215</b>	5
<b>Dacia</b>	Logan, Sandero	alle	<b>27179</b>	
<b>Daewoo/</b>	Aranos, Cielo, Espero, Lanos, Leganza (bis '99), Nexia, Nubira (bis '99)	alle	<b>27179</b>	
	Evanda, Kalos, Korrando, Lacetti, Leganza (ab '00), Musso, Nubira (ab '00), Rezzo	alle	<b>24157/24012</b>	2
<b>Daihatsu</b>	Applause, Charade, Charmant, Copen, Cuore, Domino, Feroza, Freeclimber, Gran Move, Materia, Move, Pioneer, Rocky, Sirion, Taft, Terios, Trevis, Wildcat (4x4), X-over, YRV	alle	<b>24157/24012</b>	2
<b>Fiat</b>	Croma (ab '05), Grande Punto, Sedici	alle	<b>27179</b>	
<b>Ford</b>	Calypso, Capri, C-Max, Cougar, Courier, Escort I/II, Escort GAL, Fiesta GFJ, Fiesta, Focus, Fusion, Granada, Ka (bis '08), Kuga, Modeo, Orion II, Probe, Puma, RS, Scorpio, Sierra, Transit Connect	alle	<b>24157/24012</b>	2
	Galaxy (bis '05)	alle	<b>27222/27205</b>	3
	Galaxy (ab '06)	alle	<b>24214/24019</b>	2

2) Bitte bei Felgen mit Deckel verwenden.

3) Bitte Schaftlänge/Gesamtlänge, Gewinde, Sitz überprüfen!

4) Achtung! Bitte beachten Sie, dass die McGard Radsicherung eine andere Schlüsselweite als die Originalbefestigung hat.

5) Bitte Schlüsselweite prüfen!

\* PCD Radsicherung mit einem beweglichen Konussitz für die Lochkreisreduzierung

# Oxigin

Fahrzeug	Fahrzeugtyp	Felgentyp	Radsicherung	
<b>Honda</b>	Acclaim, Accord (ab '82), Aerodeck, Balleade, City, Civic (ab '82), Concerto, CR-V, CRX, FR-V, HR-V, Insight, Integra, Jazz, Logo, NS-X, Prelude (ab '83), Quintet, S2000, Sedan, Shuttle, Stream	alle	<b>24157/24012</b>	2
<b>Hyundai</b>	Accent, Ascente, Atos, Confiro, Coupé, Elantra, Excel, Getz, H1-Starex, i10, i30, Lantra, Matrix, Pony, S-Coupé, Santa Fe, Sonata, Stellar, Tennis, Terracan, Trajet, Tucson, XG-30	alle	<b>24195/24012</b>	2
<b>Kia</b>	Carens, Carnival, Pro Cee'd, Cerato, Clarus, Credos, Leo, Magentis, Opirus, Picanto, Retona, Sephia, Shuma, Sorento, Sportage, Venga	alle	<b>24195/24012</b>	2
<b>Mazda</b>	121 (DB ab '91), 323 (ab '86), 626 (ab '83), 929 (ab '88), B2300, 3000, 4000, CX7, Demio, GLC (ab '80), Kombi, Mazda 3, Mazda 5, Mazda 6, Miata, MPV, MX3, MX5, MX6 (ab '88), Navajo (4x4), Pickup (ab '79), Premacy, Protege, RX7 GSL/SE (ab '85), RX7 Turbo	alle	<b>24195/24012</b>	2
<b>Mercedes-Benz</b>	A-Klasse (bis '04) (W107, W116, W123, W124, W126, W129, W168), C-Klasse (W201, W202, W203, W203CL, S203, S210), CLK (A208, C209), E-Klasse (bis '01) (W203K, W210), SLK (R129, R170), Vaneo (414)	alle	<b>27179/27204</b>	3
	A-Klasse (ab '05) (W169), B-Klasse (T245), C-Klasse (S204 ab 04/'07), CLC, CLS (C219), E-Klasse (ab '02) (W211/S211, W212), E-Klasse Coupe, GL-Klasse, R-Klasse (W/V251), SL (ab '02) (R230), Viano, Vito (639)	alle	<b>27181/27222</b>	3
	Vito (638)	alle	<b>27205/27222</b>	3
<b>MG Rover</b>	75, ZT, ZT-T	alle	<b>27222</b>	
<b>Mini</b>	Cabrio (R50 bis 03/'06), Mini Cooper (bis 08/'06), Mini Cooper S (bis 08/'06), Mini One (bis 08/'06)	alle	<b>27179</b>	
	Cabrio (R50 ab 04/'06), Clubman, Mini Cooper (R56 ab 09/'06), Mini Cooper S (R56 ab 09/'06), Mini One (R56 ab 09/'06)	alle	<b>27226</b>	
	Clubman	alle	<b>27229</b>	
<b>Mitsubishi</b>	Celeste, Colt, Cordia, ESI-R, Galant, Grandis, I-car, Lancer, Laser, Mirage, Outlander, Precis, Sapporo, Sigma, SpaceGear, SpaceRunner, SpaceWagon, Starion, Tredia	alle	<b>24195/24012</b>	2
<b>Nissan</b>	100NX, 200SX, 300ZX, Bluebird, Cedric, Cefiro, Cherry, Fair-lady Z, Laurel, Leopard, Micra (bis '02), Prairie, QX, Silvia, Stanza, Sunny, Turbo, 240SX, 300ZX (ab '86), 350Z, Almera, Axxess, Maxima, Murano, Pathfinder (ab '88), Patrol (ab '02), Pixo, Primera, Pulsar, Qashqai, Serena, Sentra, Stanza (ab '86), Sunny (ab '90), Terrano (4x4; ab '88), Tiida, Tino, X-Trail	alle	<b>24154/24013</b>	2
	Micra (ab '03 = K12), Note	alle	<b>27179</b>	
<b>Opel</b>	Ascona C, Astra (bis '08), Calibra, Combo, Corsa, Kadett D/E, Meriva, Omega A/B, Senator B, Signum, Speedster, Tigra, Vectra, Zafira	alle	<b>27179/27221</b>	3
<b>Peugeot</b>	106, 205, 205 GTI, 206, 207, 305 (ab '82), 306, 307, 308, 309 GTI, 405, 405 MI16, 405 SRI, 406, 407, 506, 605, 607, CC	alle	<b>27169/27215</b>	3

2) Bitte bei Felgen mit Deckel verwenden.

3) Bitte Schaftlänge/Gesamtlänge, Gewinde, Sitz überprüfen!

4) Achtung! Bitte beachten Sie, dass die McGard Radsicherung eine andere Schlüsselweite als die Originalbefestigung hat.

5) Bitte Schlüsselweite prüfen!

\* PCD Radsicherung mit einem beweglichen Konussitz für die Lochkreisreduzierung

# Oxigin

Fahrzeug	Fahrzeugtyp	Felgentyp	Radsicherung	
<b>Renault</b>	Clio, Clio II, Express, Fuego, Kangoo, Laguna (bis '05), Mégane (bis '05), Nevada, R5 (ab '85), R9, R11, R18 D/TD, R19, R20 D, R21 RX, R25 (4-H), R30 TD, Safrane, Scénic (bis '05)	alle	<b>27179</b>	
	Clio III, Clio (ab '08), Grand Scénic (ab '05), Laguna (ab '05-'07), Logan (ab '05), Mégane (ab '05), Modus (ab '05), Scénic (ab '05), Twingo II	alle	<b>27179</b>	
	Avantime, Espace, Grand Espace, Laguna (ab 04/'08)	alle	<b>27181/27222</b>	3
<b>Saab</b>	9.3, 9.5, 900 S, SE (ab 07/'93)	alle	<b>27179</b>	
<b>Seat</b>	Altea, Cordoba, Exeo, Ibiza, Leon, Toledo (alle Modelle mit 5-Loch Felgen)	alle	<b>27181/27222</b>	3
	Arosa Cordoba, Ibiza (6/K), Inca, Toledo (alle Modelle mit 4-Loch) Felgen	alle	<b>27179</b>	
<b>Skoda</b>	Fabia, Octavia, Roomster, Superb	alle	<b>27222/27181</b>	3
<b>Subaru</b>	Impreza, Legacy	alle	<b>24152/24013</b>	2
<b>Suzuki</b>	Alto, Baleno, Carry, Escudo, GTi, Gxi, Ignis (bis '04), Impreza, Jimmy, Liana, LJ80, Samurai, Santana, Sidekick, SJ 410, 413, Sprint, Swift ab '90, Swift 1.3, Swift 1.6, Vitara, Vivo, Wagon R+	alle	<b>24152/24013</b>	2
<b>Toyota</b>	4 Runner (4x4), Auris, Avensis, Blizzard, Camry, Carina, Celica, Corolla, Corona, Cressida, Crown, FX16, Hiace, Hilux, IQ, Landcruiser, Lite Ace, M3, MR2, Paseo, Previa, Prius, RAV4, Soarer, Starlet, Supra, Tercel, Verso, V8, Yaris	alle	<b>24157/24012</b>	2
<b>Volkswagen</b>	Eos, Golf IV, Golf V, Jetta (ab '05), New Beetle, Passat, Passat VR6, Phaeton, Polo (ab '02), Scirocco, Tiguan, Touran	alle	<b>27181/27222/ 27205</b>	3
	Sharan, T5, Touareg	alle	<b>27205/27222</b>	3
<b>Volvo</b>	740, 750, 760, 765, 780, 940, 960, C30, C70 (ab '06), S40, S90, V40, V50, V90	alle	<b>24157/24012</b>	2
	C70 (ab '00 bis 12/'05), C80, S60, S80, V70 (ab '00), XC60, XC70, XC90	alle	<b>27000</b>	

2) Bitte bei Felgen mit Deckel verwenden.

3) Bitte Schaftlänge/Gesamtlänge, Gewinde, Sitz überprüfen!

4) Achtung! Bitte beachten Sie, dass die McGard Radsicherung eine andere Schlüsselweite als die Originalbefestigung hat.

5) Bitte Schlüsselweite prüfen!

\* PCD Radsicherung mit einem beweglichen Konussitz für die Lochkreisreduzierung

# OZ/MSW

Fahrzeug	Fahrzeugtyp	Felgentyp	Radsicherung	
<b>Alfa Romeo</b>	145, 146	alle	<b>27170/27216</b>	5
	147, 155, 156, 164, 166, GT, Spider	alle	<b>27169/27215</b>	
<b>Aston Martin</b>	DB7	alle	<b>24138/24130</b>	5
<b>Audi</b>	A2 (8Z), A3 (8L), S3 (8L), TT (8N)	alle	<b>27222</b>	
	A3 (8P), A4 (B5, 8E, 8H), A6 (4B, 4F), A8 (4E, D2), RS6, S4, S6, S8, TT (8J)	alle	<b>28032/27205</b>	3
	A6 Allroad (4B), RS4 (B5)	alle	<b>28032/27205</b>	3
		außer: Canyon 8x18	<b>28042/27208</b>	3
		Canyon ST 8x20	<b>28042/27208</b>	3
		Palladio ST 8x20	<b>28042/27208</b>	3
		Sardegna 8x18	<b>28042/27208</b>	3
	Sardegna 8x20	<b>28042/27208</b>	3	
<b>Bentley</b>	Continental	alle	<b>28042</b>	
<b>BMW</b>	1er-Reihe, 3er-Reihe, 5er-Reihe, 6er-Reihe, 7er-Reihe (7/1, 7/G), 8er-Reihe, Z3, Z4, Z8	alle	<b>27179/27013</b>	3
		außer: Botticelli 8x19	<b>27013</b>	
		Palladio 7 1/2x17	<b>27013</b>	
		Raffaello 8x19	<b>27013</b>	
	7er-Reihe (ab '02)	alle	<b>27205/27208</b>	3
X3	alle	<b>27205</b>		
X5 (bis 12/'06)	alle	<b>27181</b>		
<b>Chevrolet</b>	Corvette, Epica (Klal) Kalos (Klas), Lacetti (Klan), Leganza (Klav, Supv), Nubira (KLAN) (ab '00), Tacuma (Klau)	alle	<b>24157/24012</b>	2
	Espero, Lanos ( Klat, Supt), Nexia (Kletn), Nubira (bis '99)	alle	<b>27179/27207</b>	
	Lanos, Nubira	alle	<b>27221</b>	

2) Bitte bei Felgen mit Deckel verwenden.

3) Bitte Schaftlänge/Gesamtlänge, Gewinde, Sitz überprüfen!

4) Achtung! Bitte beachten Sie, dass die McGard Radsicherung eine andere Schlüsselweite als die Originalbefestigung hat.

5) Bitte Schlüsselweite prüfen!

\* PCD Radsicherung mit einem beweglichen Konussitz für die Lochkreisreduzierung

# OZ/MSW

Fahrzeug	Fahrzeugtyp	Felgentyp	Radsicherung	
<b>Chrysler</b>	Grand Voyager, Neon, PT Cruiser, Sebring, Stratus, Voyager	alle	<b>24157/24012</b>	2
	Crossfire	alle	<b>28026/27015</b>	3
		außer: Galileo III 9 1/2x19	<b>28038/27014</b>	3
		Superleggera III 9x19	<b>28023/27112</b>	3
<b>Citroën</b>	C2, C3, C4, C5, C6, Saxo, Xantia, XM, Xsara, ZX	alle	<b>27169/27180/27216</b>	3; 5
	C1	alle	<b>27179</b>	
	C8	alle	<b>27181</b>	
<b>Dacia</b>	Logan	alle	<b>27207</b>	
<b>Daewoo</b>	siehe Chevrolet			
<b>Daihatsu</b>	Applause, Charade, Sirion, Terios	alle	<b>24157/24012</b>	2
<b>Dodge</b>	Caliber, Neon	alle	<b>24157/24012</b>	2
<b>Fiat</b>	Barchetta	alle	<b>27169/27215</b>	5
	Brava (182), Bravo (182), Coupé (FA,175), Croma, Idea, Marea (185), Palio Weekend (178), Punto (176, 188)	alle	<b>27170/27216</b>	5
		außer: (7x15) W0162605161	<b>27169</b>	
	Grande Punto (199), Sedici (FY)	alle	<b>27179</b>	
	Idea (350), Panda (169), Stilo (192)	alle	<b>27180</b>	
	Multipla (186)	alle	<b>27169</b>	
		außer: (7x15) W0162605161	<b>27170</b>	
	Ulysse II	alle	<b>27181</b>	
	Croma (194)	alle	<b>27204</b>	
	außer: (8x18) W0174320751			

2) Bitte bei Felgen mit Deckel verwenden.

3) Bitte Schaftlänge/Gesamtlänge, Gewinde, Sitz überprüfen!

4) Achtung! Bitte beachten Sie, dass die McGard Radsicherung eine andere Schlüsselweite als die Originalbefestigung hat.

5) Bitte Schlüsselweite prüfen!

\* PCD Radsicherung mit einem beweglichen Konussitz für die Lochkreisreduzierung

# OZ/MSW

Fahrzeug	Fahrzeugtyp	Felgentyp	Radsicherung	
<b>Ford</b>	Cougar, Escape, Escort, Fiesta, Focus, Fusion, Ka, Maverick, Mondeo, Orion, Probe, Puma, Scorpio, Sierra	alle	<b>24157/24012</b>	2
	S-Max	alle	<b>24214/24019</b>	2
	Street-Ka	alle	<b>27204</b>	
	Galaxy (WGR)	alle	<b>28025</b>	
	Mustang	alle	<b>24130/24138</b>	5
<b>Honda</b>	Accord, Civic, Concerto, CR-V, CRX, FR-V, HR-V, Integra, Jazz, Legend, Prelude, Shuttle, Stream, S2000	alle	<b>24157/24012</b>	2
<b>Hyundai</b>	Accent, Atos, Coupé, Getz, Lantra, Matrix, Santa Fe, Sonata, Tiburon, Tucson, Trajet, XG25, XG30	alle	<b>24157/24012</b>	2
<b>Infiniti</b>	FX35, FX45, J30	alle	<b>24152/24013</b>	
<b>Jaguar</b>	S-Type, XJ, XJR, X-Type	alle	<b>24157/24012</b>	2
	XK8, XKR	alle	<b>24193/24010</b>	2
<b>Kia</b>	Carens, Carnival, Cee'd, Cerato, Clarus, Cremos, Magentis (ab '06), Opirus (ab '03), Picanto, Rio (ab '02), Sephia, Shuma, Sportage	alle	<b>24157/24012</b>	2
<b>Lamborghini</b>	Gallardo	alle	<b>28025/27183</b>	3
	Murcielago	alle	<b>27181</b>	
<b>Lancia</b>	Dedra, Musa, Ypsilon (840, 843)	alle	<b>27170/27216</b>	5
	Delta, Lybra, Thema	alle	<b>27169/27215</b>	5
		außer: (7x15) W0162605161	<b>27169/27170</b>	
<b>Land Rover</b>	Freelander I (LN, LND)	alle	<b>24157/24012</b>	2
	Range Rover	alle	<b>24214/24019</b>	2; 3
<b>Lexus</b>	ES300, GS300, GS430, GS450h, IS, IS200, IS300, LS400, LS430, RX, RX300, SC300, SC400, SC430	alle	<b>24195/24012</b>	2
<b>Maserati</b>	Quattroporte	alle	<b>27205</b>	
<b>Mazda</b>	121 (DB ab '91), 323, 626, Demio, Mazda 2, Mazda 3, Mazda 5, Mazda 6, MPV, MX3, MX5, MX6, Premacy, RX7, RX8, Tribute, Xedos 6, Xedos 9	alle	<b>24195/24012</b>	2

2) Bitte bei Felgen mit Deckel verwenden.

3) Bitte Schaftlänge/Gesamtlänge, Gewinde, Sitz überprüfen!

4) Achtung! Bitte beachten Sie, dass die McGard Radsicherung eine andere Schlüsselweite als die Originalbefestigung hat.

5) Bitte Schlüsselweite prüfen!

\* PCD Radsicherung mit einem beweglichen Konussitz für die Lochkreisreduzierung

# OZ/MSW

Fahrzeug	Fahrzeugtyp	Felgentyp	Radsicherung	
<b>Mercedes-Benz</b>	A-Klasse (169), B-Klasse (245), CL (216), S-Klasse (221), SL (230)	alle	<b>28044</b>	
	CL (140C, 215), GL-Klasse (X164), M-Klasse (164), R-Klasse (251), S-Klasse (140, 220)	alle	<b>28025/27183</b>	3
	A-Klasse (168), C-Klasse (202, 203CL, HO, 203K, 203), CLK (208, 209), CLS (219), E-Klasse (124, 124T, 210, 210K, 211, 211K), SL (129), SLK (170, 171), Vaneo (414)	alle	<b>28026/28023 Radius</b>	3
			<b>27015/27013 konisch</b>	3
<b>Mini</b>	Mini Cooper (R50) (bis 08/'06), Mini One (R50) (bis 08/'06)	alle	<b>27179</b>	
<b>Mitsubishi</b>	Carisma, Colt, Eclipse, Galant, Lancer, Pajero, SpaceRunner, SpaceStar, SpaceWagon	alle	<b>24195/24012</b>	2
<b>Nissan</b>	100NX, 200SX, 300ZX, 350Z, Almera, Bluebird, Cima, Maxima, Micra (K11), Murano, Prairie, Primera, Pulsar, Serena, Teana, Sunny, X-Trail	alle	<b>24154/24013</b>	2
	Micra (K12), Note	alle	<b>27179</b>	
<b>Opel</b>	Agila (bis '03)	alle	<b>24154/24013</b>	2
	Astra, Calibra, Corsa, Meriva, Omega, Signum, Tigra, Vectra, Zafira	alle	<b>27204/27179</b>	3

2) Bitte bei Felgen mit Deckel verwenden.

3) Bitte Schaftlänge/Gesamtlänge, Gewinde, Sitz überprüfen!

4) Achtung! Bitte beachten Sie, dass die McGard Radsicherung eine andere Schlüsselweite als die Originalbefestigung hat.

5) Bitte Schlüsselweite prüfen!

\* PCD Radsicherung mit einem beweglichen Konussitz für die Lochkreisreduzierung

# OZ/MSW

Fahrzeug	Fahrzeugtyp	Felgentyp	Radsicherung	
<b>Peugeot</b>	1007	alle außer: (7x16) W0162224061	<b>27216/27180</b>	5
	106, 206, 207	alle außer: (7x18) W0176925061 (7x18) W0176925161	<b>27169</b>  <b>27216</b>  <b>27216</b>	
	107	alle	<b>27179</b>	
	306, 307, 406, 407, 605, 607	alle außer: (7x15) W0162624061 (7x15) W0165320207 (7x16) W0162224161 (7x16) W0165520107 (7x17) W0161724161 (7x17) W0161724261	<b>27169/27216</b>   <b>27180</b>  <b>27180</b>  <b>27180</b>  <b>27180</b>  <b>27180</b>	3
807	alle	<b>27181</b>		
<b>Pontiac</b>	Solstice	alle	<b>27179</b>	
<b>Renault</b>	Avantime, Espace, Laguna	alle	<b>27181</b>	
	Clio, Espace, Grand Scénic II, Laguna (B56, G, K56), Mégane, Modus, Safrane, Scénic	alle	<b>27207/27179</b>	5
<b>Rover</b>	25, 45, 200er-Reihe, 400er-Reihe, 600er-Reihe, 800er-Reihe, Freelander	alle	<b>24157/24012</b>	2
	75	alle	<b>27222</b>	
<b>Saab</b>	900, 9.3, 9.5	alle	<b>27204</b>	

2) Bitte bei Felgen mit Deckel verwenden.

3) Bitte Schaftlänge/Gesamtlänge, Gewinde, Sitz überprüfen!

4) Achtung! Bitte beachten Sie, dass die McGard Radsicherung eine andere Schlüsselweite als die Originalbefestigung hat.

5) Bitte Schlüsselweite prüfen!

\* PCD Radsicherung mit einem beweglichen Konussitz für die Lochkreisreduzierung

# OZ/MSW

Fahrzeug	Fahrzeugtyp	Felgentyp	Radsicherung	
<b>Seat</b>	Alhambra	alle	<b>28025/27183</b>	3
	Altea, Leon (1P)	alle	<b>28032/27205</b>	3
	Arosa, Cordoba (6K), Ibiza (6/K), Inca, Toledo (1L) (alle Modelle mit 4-Loch Felgen)	alle	<b>27179</b>	
	Cordoba (6L), Cupra (1M), Ibiza (6L), Leon (1M), Toledo (1L, 1M) (alle Modelle mit 5-Loch Felgen)	alle	<b>27222</b>	
<b>Skoda</b>	Fabia (6Y), Felicia, Octavia (1U), Roomster (5J) (alle Modelle mit 5-Loch Felgen)	alle	<b>27222</b>	
	Favorit, Felicia (791, 795, 797), Forman, Pick Up (alle Modelle mit 4-Loch Felgen)	alle	<b>27179</b>	
	Octavia (1Z), Superb	alle	<b>28032/27205</b>	3
<b>Smart</b>	Forfour	alle	<b>24157/24012</b>	2
<b>Subaru</b>	Forester, Impreza, Legacy, Outback	alle	<b>24152/24013</b>	2
	Justy GX3	alle	<b>27179</b>	
<b>Suzuki</b>	Baleno, Grand Vitara, Liana	alle	<b>24152/24013</b>	2
	Ignis (MH), Swift (MZ), SX4	alle	<b>27179</b>	
<b>Toyota</b>	Avensis, Camry, Carina, Celica, Celsior, Corolla, MR2, Paseo, Picnic, Previa, RAV4, Starlet, Supra, Tercel, Yaris	alle	<b>24195/24012</b>	2
	Aygo	alle	<b>27179</b>	
<b>Volkswagen</b>	Bora (1J), Fox (5Z), Golf (1H,1HXO, 1HXOF, 1J, ) New Beetle, Polo (9N), Vento (1H,1HXO) (alle Modelle mit 5-Loch-Felgen)	alle	<b>27222</b>	
	Corrado (53L), Golf (1E, 1EXO, 1H, 1HXO, 1HXOF, 1HX1, 1E), Lupo (6E, 6ES, 6X), Passat (35L, 35L-299), Polo (6KV, 6N, 6NF), Vento (1H, 1HXO) (alle Modelle mit 4-Loch-Felgen)	alle	<b>27179</b>	
	Eos (1F), Golf V(1K, 1KP), Jetta (1KM), Passat (3B, 3BG, 3BS, 3C), Phaeton (3D), Touran (1T)	alle	<b>28032/27205</b>	3
	Sharan (7M)	alle	<b>28025/27183</b>	3
<b>Volvo</b>	C70 (M), S40 (M, V), V40 (V), V50 (M)	alle	<b>24157/24012</b>	2
	S80 (A), XC90	alle  außer:  (8x18) W0166920182  (8x18) W0176320361	<b>27181</b>	

2) Bitte bei Felgen mit Deckel verwenden.

3) Bitte Schaftlänge/Gesamtlänge, Gewinde, Sitz überprüfen!

4) Achtung! Bitte beachten Sie, dass die McGard Radsicherung eine andere Schlüsselweite als die Originalbefestigung hat.

5) Bitte Schlüsselweite prüfen!

\* PCD Radsicherung mit einem beweglichen Konussitz für die Lochkreisreduzierung

# Platin

Fahrzeug	Fahrzeugtyp	Felgentyp	Radsicherung	
<b>Alfa Romeo</b>	33, 145, 146, 164 (ab '88)	2, 5, 14, 15, 16AD, 16C, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31, P1  3T, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 19, 20, 22, 25, 26, 32, P3	<b>27169/27215</b>  <b>27170/27216</b>	3
	75, GTV	2, 5, 14, 15, 16AD, 16C, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31, P1  3T, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 19, 20, 22, 25, 26, 32, P3	<b>24157/24012</b>  <b>24157/24012/24028</b>	2; 3
<b>Audi</b>	80, 90, (85, 89, Q, B4), 100, 200 (44, Q, C4), A2, A3, A4, A5, A6, A8, S2, S3, S4, S6, S8, TT	2, 5, 14, 15, 16AD, 16C, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31, P1  3T, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 19, 20, 22, 25, 26, 32, P3	<b>27181/28018</b>  <b>27184</b>	
	80 (81)	2, 5, 14, 15, 16AD, 16C, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31, P1  3T, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 19, 20, 22, 25, 26, 32, P3	<b>27179</b>  <b>27204</b>	
<b>BMW</b>	alle Modelle außer X5 (ab '07), X6, 7er-Reihe (vom '08)	2, 5, 14, 15, 16AD, 16C, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31, P1  3T, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 19, 20, 22, 25, 26, 32, P3	<b>27205</b>  <b>27204</b>	
<b>Chevrolet</b>	Aranos, Cielo, Espero Nexia	2, 3T, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16AD, 16C, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, P1, P3	<b>27179</b>	
<b>Chrysler</b>	Neon, PT Cruiser, Stratus, Voyager	2, 5, 14, 15, 16AD, 16C, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31, P1	<b>24157/24012</b>	
		3T, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 19, 20, 22, 25, 26, 32, P3	<b>24157/24012/24028</b>	2; 3

2) Bitte bei Felgen mit Deckel verwenden.

3) Bitte Schaftlänge/Gesamtlänge, Gewinde, Sitz überprüfen!

4) Achtung! Bitte beachten Sie, dass die McGard Radsicherung eine andere Schlüsselweite als die Originalbefestigung hat.

5) Bitte Schlüsselweite prüfen!

\* PCD Radsicherung mit einem beweglichen Konussitz für die Lochkreisreduzierung

# Platin

Fahrzeug	Fahrzeugtyp	Felgentyp	Radsicherung	
<b>Citroën</b>	BX, C5, Saxo, Xantia, XM, Xsara, ZX	2, 5, 14, 15, 16AD, 16C, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31, P1	<b>27169</b>	
		3T, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 19, 20, 22, 25, 26, 32, P3	<b>27170</b>	
	Evasion	2, 5, 14, 15, 16AD, 16C, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31, P1	<b>27181</b>	
		3T, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 19, 20, 22, 25, 26, 32, P3	<b>27184</b>	
<b>Daewoo</b>	siehe Chevrolet			
<b>Daihatsu</b>	Applause, Charade	2, 5, 14, 15, 16AD, 16C, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31, P1	<b>24157/24012</b>	2; 3
		3T, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 19, 20, 22, 25, 26, 32, P3	<b>24157/24012/ 24028</b>	
<b>Fiat</b>	Barchetta, Brava, Bravo, Coupé, Marea, Punto (176, 188), Tempra, Tipo, Uno	2, 5, 14, 15, 16AD, 16C, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31, P1	<b>27169/27215</b>	5
		3T, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 19, 20, 22, 25, 26, 32, P3	<b>27170/27216</b>	
	Ducato, Scudo, Ulysse	2, 5, 14, 15, 16AD, 16C, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31, P1	<b>27181</b>	
		3T, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 19, 20, 22, 25, 26, 32, P3	<b>27184</b>	

2) Bitte bei Felgen mit Deckel verwenden.

3) Bitte Schaftlänge/Gesamtlänge, Gewinde, Sitz überprüfen!

4) Achtung! Bitte beachten Sie, dass die McGard Radsicherung eine andere Schlüsselweite als die Originalbefestigung hat.

5) Bitte Schlüsselweite prüfen!

\* PCD Radsicherung mit einem beweglichen Konussitz für die Lochkreisreduzierung

# Platin

Fahrzeug	Fahrzeugtyp	Felgentyp	Radsicherung	
<b>Ford</b>	Escort III (bis 6/90), Fiesta I (bis 3/89), Orion I (bis 6/90)	2, 5, 14, 15, 16AD, 16C, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31, P1	<b>27179</b>	
		3T, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 19, 20, 22, 25, 26, 32, P3	<b>27204</b>	
	Escort /GAL, Fiesta/GFJ, Ka (bis '08), Mondeo, Orion, Puma, Probe, Scorpio, Sierra, Transit, Windstar	2, 5, 14, 15, 16AD, 16C, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31, P1	<b>24157/24012</b>	
		3T, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 19, 20, 22, 25, 26, 32, P3	<b>24157/24012/ 24028</b>	2; 3
	Galaxy (WGR)	2, 5, 14, 15, 16AD, 16C, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31, P1	<b>27181</b>	
		3T, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 19, 20, 22, 25, 26, 32, P3	<b>27184</b>	
<b>Honda</b>	Accord, Civic, Legend, Prelude, Sedan, Shuttle	2, 5, 14, 15, 16AD, 16C, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31, P1	<b>24157/24012</b>	
		3T, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 19, 20, 22, 25, 26, 32, P3	<b>24157/24012/ 24028</b>	2; 3
<b>Hyundai</b>	Ascente, Confiro, Lantra, Pony, S-Coupé, Sonata	2, 5, 14, 15, 16AD, 16C, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31, P1	<b>24157/24012</b>	
		3T, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 19, 20, 22, 25, 26, 32, P3	<b>24157/24012/ 24028</b>	2; 3
<b>Kia</b>	Clarus, Credos, Sephia	2, 5, 14, 15, 16AD, 16C, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31, P1	<b>24157/24012</b>	
		3T, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 19, 20, 22, 25, 26, 32, P3	<b>24157/24012/ 24028</b>	2; 3
<b>Lada</b>	Samara	2, 5, 14, 15, 16AD, 16C, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31, P1	<b>27169</b>	
		3T, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 19, 20, 22, 25, 26, 32, P3	<b>27170</b>	

2) Bitte bei Felgen mit Deckel verwenden.

3) Bitte Schaftlänge/Gesamtlänge, Gewinde, Sitz überprüfen!

4) Achtung! Bitte beachten Sie, dass die McGard Radsicherung eine andere Schlüsselweite als die Originalbefestigung hat.

5) Bitte Schlüsselweite prüfen!

\* PCD Radsicherung mit einem beweglichen Konussitz für die Lochkreisreduzierung

# Platin

Fahrzeug	Fahrzeugtyp	Felgentyp	Radsicherung	
<b>Lancia</b>	Dedra, Delta, Lybra, Prisma, Thema, Ypsilon, Y10	2, 5, 14, 15, 16AD, 16C, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31, P1  3T, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 19, 20, 22, 25, 26, 32, P3	<b>27169/27215</b>  <b>27170/27216</b>	5
	Zeta	2, 5, 14, 15, 16AD, 16C, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31, P1  3T, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 19, 20, 22, 25, 26, 32, P3	<b>27181</b>  <b>27184</b>	
<b>Mazda</b>	121 (DB ab '91)m 323, 626, 929, MX3, MX5, MX6, Xedos 6, Xedos 9	2, 5, 14, 15, 16AD, 16C, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31, P1  3T, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 19, 20, 22, 25, 26, 32, P3	<b>24157/24012</b>  <b>24195/24012/ 24028</b>	2; 3
<b>Mercedes-Benz</b>	SLK (170), CLK (201, 202, 208, 210), R129, W124	2, 5, 14, 15, 16AD, 16C, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31, P1  3T, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 19, 20, 22, 25, 26, 32, P3	<b>27179/28028/ 27204/28023</b>  <b>27204</b>	
	E-Klasse (211), Vito, V-Klasse, W140, W220	2, 5, 14, 15, 16AD, 16C, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31, P1  3T, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 19, 20, 22, 25, 26, 32, P3	<b>27181</b>  <b>27184</b>	
<b>Mitsubishi</b>	Carisma, Colt, Cordia, Eclipse, Galant, Lancer, Sapporo, Sigma, Space Wagon, Station Wagon, Tredia	2, 5, 14, 15, 16AD, 16C, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31, P1  3T, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 19, 20, 22, 25, 26, 32, P3	<b>24195/24012</b>  <b>24195/24012/ 24028</b>	2; 3
<b>Nissan</b>	100NX, 200SX, 300ZX, Almera, Bluebird, Cherry, Maxima, Micra (K11), Prairie, Primera, Stanza, Sunny	2, 5, 14, 15, 16AD, 16C, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31, P1  3T, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 19, 20, 22, 25, 26, 32, P3	<b>24157/24013</b>  <b>24154/24013/ 24200</b>	2; 3

2) Bitte bei Felgen mit Deckel verwenden.

3) Bitte Schaftlänge/Gesamtlänge, Gewinde, Sitz überprüfen!

4) Achtung! Bitte beachten Sie, dass die McGard Radsicherung eine andere Schlüsselweite als die Originalbefestigung hat.

5) Bitte Schlüsselweite prüfen!

\* PCD Radsicherung mit einem beweglichen Konussitz für die Lochkreisreduzierung

# Platin

Fahrzeug	Fahrzeugtyp	Felgentyp	Radsicherung	
<b>Opel</b>	Ascona, Astra, Calibra, Corsa, Kadett, Omega, Senator, Tigra, Vectra, Zafira	2, 5, 14, 15, 16AD, 16C, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31, P1	<b>27179</b>	
		3T, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 19, 20, 22, 25, 26, 32, P3	<b>27204</b>	
<b>Peugeot</b>	205, 306, 307, 309, 405, 605, 607	2, 5, 14, 15, 16AD, 16C, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31, P1	<b>27169/27215</b>	
		3T, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 19, 20, 22, 25, 26, 32, P3	<b>27170/27216</b>	5
	806	2, 5, 14, 15, 16AD, 16C, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31, P1	<b>27181</b>	
		3T, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 19, 20, 22, 25, 26, 32, P3	<b>27184</b>	
<b>Proton</b>	alle Modelle	2, 5, 14, 15, 16AD, 16C, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31, P1	<b>24157/24012</b>	
		3T, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 19, 20, 22, 25, 26, 32, P3	<b>24157/24012/24028</b>	2; 3
<b>Renault</b>	Clio, Espace, Grandtour, Laguna, Megane, R9, R11, R19, R21, Safrane, Scenic, Twingo	2, 5, 14, 15, 16AD, 16C, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31, P1	<b>27207/27179</b>	
		3T, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 19, 20, 22, 25, 26, 32, P3	<b>27204</b>	
	Espace V6, Laguna, Safrane	2, 5, 14, 15, 16AD, 16C, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31, P1	<b>27181</b>	
		3T, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 19, 20, 22, 25, 26, 32, P3	<b>27184</b>	
<b>Rover</b>	alle Modelle	2, 5, 14, 15, 16AD, 16C, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31, P1	<b>24157/24012</b>	
		3T, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 19, 20, 22, 25, 26, 32, P3	<b>24157/24012/24028</b>	2; 3

2) Bitte bei Felgen mit Deckel verwenden.

3) Bitte Schaftlänge/Gesamtlänge, Gewinde, Sitz überprüfen!

4) Achtung! Bitte beachten Sie, dass die McGard Radsicherung eine andere Schlüsselweite als die Originalbefestigung hat.

5) Bitte Schlüsselweite prüfen!

\* PCD Radsicherung mit einem beweglichen Konussitz für die Lochkreisreduzierung

# Platin

Fahrzeug	Fahrzeugtyp	Felgentyp	Radsicherung	
<b>Saab</b>	900 (ab 09/'93), 9.3, 9.5	2, 5, 14, 15, 16AD, 16C, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31, P1	<b>27179</b>	
		3T, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 19, 20, 22, 25, 26, 32, P3	<b>27204</b>	
<b>Seat</b>	Alhambra, Toledo ( alle Modelle mit 5-Loch-Felgen)	2, 5, 14, 15, 16AD, 16C, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31, P1	<b>27181/28020</b>	
		3T, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 19, 20, 22, 25, 26, 32, P3	<b>27184</b>	
	Cordoba, Ibiza (6/K), Toledo (alle Modelle mit 4-Loch Felgen)	2, 5, 14, 15, 16AD, 16C, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31, P1	<b>27179</b>	
		3T, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 19, 20, 22, 25, 26, 32, P3	<b>27204</b>	
	Ibiza (021A), Malaga, Ronda	2, 5, 14, 15, 16AD, 16C, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31, P1	<b>27169</b>	
		3T, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 19, 20, 22, 25, 26, 32, P3	<b>27170</b>	
<b>Skoda</b>	Fabia, Oktavia (alle Modelle mit 5-Loch-Felgen)	2, 5, 14, 15, 16AD, 16C, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31, P1	<b>27181</b>	
		3T, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 19, 20, 22, 25, 26, 32, P3	<b>27184</b>	
	Favorit, Felicia, Forman, Pick up (ab 01/'93) (alle Modelle mit 4-Loch- Felgen)	2, 5, 14, 15, 16AD, 16C, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31, P1	<b>27179</b>	
		3T, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 19, 20, 22, 25, 26, 32, P3	<b>27204</b>	
	Favorit, Forman, Pick up (alle bis Bj. 12/'92)	2, 5, 14, 15, 16AD, 16C, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31, P1	<b>27169</b>	
		3T, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 19, 20, 22, 25, 26, 32, P3	<b>27170</b>	

2) Bitte bei Felgen mit Deckel verwenden.

3) Bitte Schaftlänge/Gesamtlänge, Gewinde, Sitz überprüfen!

4) Achtung! Bitte beachten Sie, dass die McGard Radsicherung eine andere Schlüsselweite als die Originalbefestigung hat.

5) Bitte Schlüsselweite prüfen!

\* PCD Radsicherung mit einem beweglichen Konussitz für die Lochkreisreduzierung

# Platin

Fahrzeug	Fahrzeugtyp	Felgentyp	Radsicherung	
<b>Subaru</b>	Impreza, Justy, KT, Legacy, Station 4WD	2, 5, 14, 15, 16AD, 16C, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31, P1	<b>24152/24013</b>	2; 3
		3T, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 19, 20, 22, 25, 26, 32, P3	<b>24152/24013/ 24200</b>	
<b>Suzuki</b>	Baleno, Swift (EA, MA)	2, 5, 14, 15, 16AD, 16C, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31, P1	<b>24152/24013</b>	2; 3
		3T, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 19, 20, 22, 25, 26, 32, P3	<b>24152/24013/ 24028</b>	
<b>Toyota</b>	Camry, Carina, Celica, Corolla, MR2, Previa, Starlet	2, 5, 14, 15, 16AD, 16C, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31, P1	<b>24195/24012</b>	2; 3
		3T, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 19, 20, 22, 25, 26, 32, P3	<b>24195/24012/ 24028</b>	
<b>Volkswagen</b>	Bora, Golf, New Beetle, Passat, Polo (alle Modelle mit 5-Loch-Felgen)	2, 5, 14, 15, 16AD, 16C, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31, P1	<b>27181/28018/ 27184</b>	
		3T, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 19, 20, 22, 25, 26, 32, P3	<b>27184</b>	
	Corrado, Golf, Jetta, Passat, Polo, Scirocco, Vento (alle Modelle mit 4-Loch-Felgen)	2, 5, 14, 15, 16AD, 16C, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31, P1	<b>27179</b>	
	3T, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 19, 20, 22, 25, 26, 32, P3	<b>27204</b>		
	Sharan, VW-Bus T4	2, 5, 14, 15, 16AD, 16C, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31, P1	<b>27181/28020</b>	
		3T, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 19, 20, 22, 25, 26, 32, P3	<b>27184</b>	

2) Bitte bei Felgen mit Deckel verwenden.

3) Bitte Schaftlänge/Gesamtlänge, Gewinde, Sitz überprüfen!

4) Achtung! Bitte beachten Sie, dass die McGard Radsicherung eine andere Schlüsselweite als die Originalbefestigung hat.

5) Bitte Schlüsselweite prüfen!

\* PCD Radsicherung mit einem beweglichen Konussitz für die Lochkreisreduzierung

# Platin

Fahrzeug	Fahrzeugtyp	Felgentyp	Radsicherung	
<b>Volvo</b>	400er-Reihe	2, 5, 14, 15, 16AD, 16C, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31, P1	<b>27169</b>	
		3T, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 19, 20, 22, 25, 26, 32, P3	<b>27170</b>	
	700er-Reihe, 960, S40, S90, V40, V90	2, 5, 14, 15, 16AD, 16C, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31, P1	<b>24157/24012</b>	
		3T, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 19, 20, 22, 25, 26, 32, P3	<b>24157/24012/ 24028</b>	2; 3
	850, C70, S70, V70 (bis '99)	2, 3T, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16AD, 16C, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, P1, P3	<b>27186</b>	
	C80, S60, S80, V70 (ab '00)	2, 5, 14, 15, 16AD, 16C, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31, P1	<b>27181</b>	
		3T, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 19, 20, 22, 25, 26, 32, P3	<b>27184</b>	

2) Bitte bei Felgen mit Deckel verwenden.

3) Bitte Schaftlänge/Gesamtlänge, Gewinde, Sitz überprüfen!

4) Achtung! Bitte beachten Sie, dass die McGard Radsicherung eine andere Schlüsselweite als die Originalbefestigung hat.

5) Bitte Schlüsselweite prüfen!

\* PCD Radsicherung mit einem beweglichen Konussitz für die Lochkreisreduzierung

# Proline

Fahrzeug	Fahrzeugtyp	Felgentyp	Radsicherung	
<b>Alfa Romeo</b>	145, 146, 147, 155, 156, 164, 166, GT, Spider	alle	<b>27169/27215</b>	5
<b>Audi</b>	80, 90 (85, 89, Q, B4), 100, 200 (44, Q, C4), A2, A3, A4, A5, A6, A8, RS6, S2, S3, S4, S6, S8, TT	alle	<b>27222/27181/ 27205</b>	3
<b>BMW</b>	1er-Reihe, 3er-Reihe, 5er-Reihe, 6er-Reihe, 7er-Reihe (7/I, 7/G), 8er-Reihe, Z3, Z4	alle	<b>27179</b>	
	7er-Reihe (765)	alle	<b>27181</b>	
	X3, X5 (bis 12/'06)	alle	<b>27205</b>	
<b>Chevrolet</b>	Espero, Lanos (KLAT, SUPT), Leganza, Matiz, Nexia, Nubira (bis '99)	alle	<b>27179</b>	
	Kalos, Lacetti, Lanos (KLAS), Leganza, Nubira (ab '99), Rezzo	alle	<b>24157/24012</b>	2
<b>Chrysler</b>	300M, Neon, PT Cruiser, Sebring, Stratus, Vision, Voyager	alle	<b>24157/24012</b>	2
<b>Citroën</b>	C2, C3, C4, C5, Saxo, XM, Xsara, ZX	alle	<b>27169/27215</b>	5
	C8, Evasion, Jumpy	alle	<b>27181</b>	
<b>Daewoo</b>	siehe Chevrolet			
<b>Daihatsu</b>	Applause, Charade, Cuore, Grand Move, Materia, Move, Sirion, Trevis, X-over, YRV	alle	<b>24157/24012</b>	2; 3
<b>Fiat</b>	Barchetta, Brava, Bravo, Cinquecento, Coupé, Croma, Doblo, Idea, Marea, Multipla, Palio Weekend, Panda, Punto, Regata, Ritmo, Seicento, Tempra, Tipo, Uno	alle	<b>27169/27215</b>	5
	Stilo	alle	<b>27170/27216</b>	5
	Ulysse II	alle	<b>27181</b>	
<b>Ford</b>	Cougar, Escape, Escort/GAL, Fiesta/GFJ, Focus, Fusion, Ka, Maverick, Mondeo, Orion, Probe, Puma, Scorpio, Sierra, Transit	alle	<b>24157/24012</b>	2
	Galaxy (bis '05)	alle	<b>27205</b>	
<b>Honda</b>	Accord, Civic, Concerto, CR-V, FR-V, HR-V, Integra, Jazz, Legend, Logo, Prelude, Shuttle, Stream	alle	<b>24157/24012</b>	2
<b>Hyundai</b>	Accent, Ascente, Atos, Coupé, Elantra, Excel, Getz, Joice, Lantra, Matrix, Santa Fe, Sonata, Trajet, Tucson, XG25, XG30	alle	<b>24157/24012</b>	2
<b>Jaguar</b>	S-Type, XJ, X-Type	alle	<b>24157/24012</b>	2
<b>Kia</b>	Carens, Carnival, Cee'd, Cerato, Clarus, Cremos, Joice, Magentis, Opirus, Picanto, Rio (ab '02), Sephia, Shuma	alle	<b>24157/24012</b>	2
	Rio (bis '01)	alle	<b>27179</b>	
<b>Lancia</b>	Dedra, Delta, Kappa, Lybra, Thema, Thesis, Ypsilon, Y10	alle	<b>27169/27215</b>	5
	Phedra, Z	alle	<b>27181</b>	

2) Bitte bei Felgen mit Deckel verwenden.

3) Bitte Schaftlänge/Gesamtlänge, Gewinde, Sitz überprüfen!

4) Achtung! Bitte beachten Sie, dass die McGard Radsicherung eine andere Schlüsselweite als die Originalbefestigung hat.

5) Bitte Schlüsselweite prüfen!

\* PCD Radsicherung mit einem beweglichen Konussitz für die Lochkreisreduzierung

# Proline

Fahrzeug	Fahrzeugtyp	Felgentyp	Radsicherung	
<b>Land Rover</b>	Freelander I	alle	<b>24157/24012</b>	2
<b>Lexus</b>	GS300, GS430, IS200, IS300, LS400, LS430, SC430	alle	<b>24195/24012</b>	2
<b>Mazda</b>	121 (DB ab '91), 323, 626, 929, CX7, Demio, Mazda 2, Mazda 3, Mazda 6, MPV, MX3, MX5, MX6, Premacy, RX 8, Tribute, Xedos 6, Xedos 9	alle	<b>24195/24012</b>	2
<b>Mercedes-Benz</b>	190 (201), A-Klasse (168) (bis '04), C-Klasse (H0, 202, 203), CLK (208, 209), E-Klasse (124, 210), SL (129,230), SLK (170, 171), Vaneo (414)	alle	<b>27179</b>	
	A-Klasse (169), E-Klasse (211)	alle	<b>27181</b>	
	CL (215), S-Klasse (140, 220)	alle	<b>27181/27205</b>	3
	M-Klasse (163), Viano (639), Vito (638), V-Klasse (638)	alle	<b>27205</b>	
<b>Mini</b>	Mini Cooper (R50) (bis 08/'06)	alle	<b>27179</b>	
<b>Mitsubishi</b>	Carisma, Colt, Eclipse, Galant, Grandis, I-car, Lancer, Outlander, Pajero, Sigma, Space-Runner, SpaceStar, SpaceWagon	alle	<b>24195/24012</b>	2
<b>Nissan</b>	100NX, 200SX, 350Z, Almera, Maxima, Micra (K11), Prairie, Primera, Serena, Sunny, X-Trail	alle	<b>24154/24013</b>	2
	Micra (K12)	alle	<b>27207</b>	
<b>Opel</b>	Agila (bis '03)	alle	<b>24154/24013</b>	2
	Agila (ab '04), Ascona, Astra, Calibra, Corsa, Kadett, Meriva, Omega, Senator, Signum, Tigra, Vectra, Zafira	alle	<b>27179</b>	
<b>Peugeot</b>	106, 205, 206, 306, 307, 405, 406, 407, 605, 607, 807	alle	<b>27169/27215</b>	5
	806, 807, Expert	alle	<b>27181</b>	
<b>Porsche</b>	Cayenne	alle	<b>28032</b>	
<b>Renault</b>	Avantime, Espace, Laguna (B56, K56), Safrane, Scénic, Vel Satis	alle	<b>27181</b>	
	Clio, Espace, Laguna (B56, K56), Mégane, Modus, Safrane, Scénic, Twingo, Vel Satis		<b>27207/27179</b>	
	Laguna (G)	alle	<b>27207/27179</b>	5
<b>Rover</b>	25, 45, 200er-Reihe, 400er-Reihe, 600er-Reihe, 800er-Reihe, MG ZR, MG ZS	alle	<b>24157/24012</b>	2
	75	alle	<b>27222</b>	
<b>Saab</b>	900 II, 9.3, 9.5	alle	<b>27179</b>	
<b>Seat</b>	Alhambra	alle	<b>27205</b>	
	Altea, Cordoba, Ibiza (6L), León, Toledo (alle Modelle mit 5-Loch Felgen)	alle	<b>27222/27181</b>	3
	Arosa, Cordoba, Ibiza, Inca, Toledo (alle Modelle mit 4-Loch Felgen)	alle	<b>27179</b>	

2) Bitte bei Felgen mit Deckel verwenden.

3) Bitte Schaftlänge/Gesamtlänge, Gewinde, Sitz überprüfen!

4) Achtung! Bitte beachten Sie, dass die McGard Radsicherung eine andere Schlüsselweite als die Originalbefestigung hat.

5) Bitte Schlüsselweite prüfen!

\* PCD Radsicherung mit einem beweglichen Konussitz für die Lochkreisreduzierung

# Proline

Fahrzeug	Fahrzeugtyp	Felgentyp	Radsicherung	
<b>Skoda</b>	Fabia, Felicia, Octavia, Roomster, Superb (alle Modelle mit 5-Loch Felgen)	alle	<b>27222/27181</b>	3
	Favorit, Felicia, Forman, Pick Up (alle Modelle mit 4-Loch Felgen)	alle	<b>27179</b>	
<b>Smart</b>	Forfour	alle	<b>24157/24012</b>	2
<b>Subaru</b>	Forester, Impreza, Legacy	alle	<b>24154/24013</b>	2
	Justy G3X	alle	<b>27179</b>	
<b>Suzuki</b>	Baleno, Ignis (FH), Liana, Wagon R (EM)	alle	<b>24152/24013</b>	2
	Ignis (MH)	alle	<b>27179</b>	
<b>Toyota</b>	Auris, Avensis, Camry, Carina, Celica, Corolla, MR2, Paseo, Picnic, Previa, RAV4, Starlet, Tercel, Verso, Yaris	alle	<b>24195/24012</b>	2
<b>Volkswagen</b>	Bora, Caddy, Corrado, Eos, Fox, Golf, New Beetle, Passat, Phaeton, Polo, Touran, Vento (alle Modelle mit 5-Loch Felgen)	alle	<b>27222/27181</b>	3
	Corrado, Golf, Jetta, Lupo, Passat, Polo, Scirocco, Vento (alle Modelle mit 4-Loch Felgen)	alle	<b>27179</b>	
	Sharan, VW-Bus T4	alle	<b>27205</b>	
	T5, Touareg	alle	<b>28032</b>	
<b>Volvo</b>	850, C70, S70 (L), V70 (L)	alle	<b>27186</b>	
	940, 960, C30, S40, S90, V40, V90	alle	<b>24157/24012</b>	2
	S60, S70 (J, JV, S), S80, V70 (J, JV, S), XC90	alle	<b>27222/27205</b>	3

2) Bitte bei Felgen mit Deckel verwenden.

3) Bitte Schaftlänge/Gesamtlänge, Gewinde, Sitz überprüfen!

4) Achtung! Bitte beachten Sie, dass die McGard Radsicherung eine andere Schlüsselweite als die Originalbefestigung hat.

5) Bitte Schlüsselweite prüfen!

\* PCD Radsicherung mit einem beweglichen Konussitz für die Lochkreisreduzierung

## Rial / Viper

Fahrzeug	Fahrzeugtyp	Felgentyp	Radsicherung	
<b>Alfa Romeo</b>	145, 146, 147, 155, 156, 164, 166, GT, GTV, Spider, Sport-wagon Q4	alle	<b>27169/27215</b>	5
	159, Brera	alle	<b>27181</b>	
<b>Audi</b>	100, A3 (8P), A4, A5, A6, A8, RS6, S6, S8	alle	<b>27181/28018</b>	3
	A2, A3 (8L), TT, V8	alle	<b>27181</b>	
	Q7	alle	<b>28032</b>	
<b>BMW</b>	1er-Reihe, 3er-Reihe, 5er-Reihe, 6er-Reihe, 7er-Reihe (bis '01), 8er-Reihe, Z3, Z4	alle	<b>27221</b>	
	7er-Reihe (ab '02), X3, X5 (bis 12/'06)	alle	<b>27205</b>	
	X5 (ab '07)	alle	<b>27226</b>	3
<b>Chevrolet</b>	Espero, Lanos (KLAT, SUPT), Nexia, Nubira (bis '99)	alle	<b>27221</b>	
	Captiva (KLAC), Epica, Evanda, Kalos (KLAS), Korrando, Lacetti, Leganza, Musso, Nubira (ab '00), Rezzo	alle	<b>24157/24012</b>	2; 3
<b>Chrysler</b>	PT Cruiser, Sebring	alle	<b>24157/24012</b>	2; 3
	Crossfire	alle	<b>27179</b>	
<b>Citroën</b>	AX, Berlingo, BX, C2, C3, C4, C5, Pluriel, Saxo, Xantia, XM, Xsara, Xsara Picasso, ZX	alle	<b>27169/27215</b>	5
	C1	alle	<b>27221</b>	
	Evasion, Jumpy	alle	<b>27181</b>	
<b>Dacia</b>	Logan	alle	<b>27221</b>	
<b>Daewoo</b>	siehe Chevrolet			
<b>Daihatsu</b>	Applause, Grand Move, Copen, Cuore, Sirion, YRV,	alle	<b>24157/24012</b>	2; 4
<b>Fiat</b>	Barchetta, Brava, Bravo, Doblo, Marea, Multipla, Palio Weekend, Punto	alle	<b>27169/27215</b>	5
	Croma (194), Grande Punto	alle	<b>27221</b>	
	Idea, Panda, Stilo	alle	<b>27170/27216</b>	
<b>Ford</b>	Cougar, Courier, C-Max, Escape, Escort, Fiesta, Focus, Fusion, Ka, Maverick, Mondeo, Orion, Probe, Puma, Scorpio, Sierra, Street Ka, Tourneo Connect, Transit Connect	alle	<b>24157/24012</b>	2; 4
	Galaxy (bis '05)	alle	<b>27181</b>	
<b>Honda</b>	Accord, Civic, Concerto, CR-V, CR-X, FR-V, HR-V, Integra, Jazz, Legend, Prelude, Shuttle, Stream	alle	<b>24157/24012</b>	2; 4
<b>Hyundai</b>	Accent, Amica, Atos, Coupé, Elantra, Excel, Getz, Grandeur, Lantra, Matrix, Pony, Prime, Santa Fe, S-Coupé, Sonata, Trajet, Tucson, XG25, XG30	alle	<b>24157/24012</b>	2; 4

2) Bitte bei Felgen mit Deckel verwenden.

3) Bitte Schaftlänge/Gesamtlänge, Gewinde, Sitz überprüfen!

4) Achtung! Bitte beachten Sie, dass die McGard Radsicherung eine andere Schlüsselweite als die Originalbefestigung hat.

5) Bitte Schlüsselweite prüfen!

\* PCD Radsicherung mit einem beweglichen Konussitz für die Lochkreisreduzierung

## Rial / Viper

Fahrzeug	Fahrzeugtyp	Felgentyp	Radsicherung	
<b>Jaguar</b>	S-Type, XJ, X-Type	alle	<b>24157/24012</b>	2; 4
<b>Kia</b>	Carens, Carnival, Carstar, Cerato, Clarus, Credos, Magentis, Opirus, Picanto, Rio (ab '02), Sedona, Sephia, Shuma, Sorento, Sportage	alle	<b>24157/24012</b>	2; 4
	Rio (bis '01)	alle	<b>27221</b>	
<b>Lancia</b>	Dedra, Delta, Lybra, Y (843)	alle	<b>27169/27215</b>	5
	Musa, Y (843)	alle  außer:  LeMans 706 LE70638A12	<b>27170/27216</b>   <b>27169/27215</b>	5
<b>Land Rover</b>	Freelander I	alle	<b>24157/24012</b>	2; 4
<b>Lexus</b>	GS300, GS430, GS450h, IS200, IS300, LS400, LS430, SC430, RX300	alle	<b>24157/24012</b>	2; 4
<b>Mazda</b>	121, 323, 626, CX7, Demio, Mazda 2, Mazda 3, Mazda 5, Mazda 6, MPV, MX3, MX5, MX6, Premacy, RX8, Trinité	alle	<b>24157/24012</b>	2; 4
<b>Mercedes-Benz</b>	190 (201), A-Klasse (168) (bis '04), C-Klasse (H0, 202, 203), CLK (208, 209), E-Klasse (124, 210), SL (129), SLK (170, 171), Vaneo (414)	alle	<b>27179</b>	
	A-Klasse (169), B-Klasse (245), CL (215, 216), CLS (219), E-Klasse (211), M-Klasse (163, 164), S-Klasse (140, 220, 221), SL (230), R-Klasse (251), Vito (638, 639), Viano (639), V-Klasse	alle  außer:  DV60544M81	<b>27181</b>  <b>28018</b>	
<b>Mini</b>	Mini Cooper S (R50) (bis 08/'06), Mini One (R50) (bis 08/'06)	alle	<b>27221</b>	
<b>Mitsubishi</b>	Carisma, Colt, Galant, Grandis, Lancer, Outlander, Pajero Pinin, Space-Runner, SpaceStar, SpaceWagon	alle	<b>24157/24012</b>	2; 4
<b>Nissan</b>	350Z, Almera, Maxima, Micra (K10, K11), Primera, Serena, Sunny, X-Trail	alle	<b>24154/24013</b>	2
	Micra (K12), Note	alle	<b>27221</b>	
<b>Opel</b>	Agila (bis '03)	alle	<b>24154/24013</b>	2
	Agila (ab '04), Ascona C, Astra, Calibra, Corsa, Kadett, Meriva, Omega, Senator, Signum, Tigra, Vectra, Zafira	alle	<b>27221</b>	
	Antara	alle	<b>24157/24012</b>	2; 4
<b>Peugeot</b>	106, 205, 206, 207, 306, 307, 308, 309, 405, 406, 407, 607, 1007, Partner	alle	<b>27169/27215</b>	5
	107	alle	<b>27221</b>	
<b>Porsche</b>	Cayenne	alle	<b>28032</b>	

2) Bitte bei Felgen mit Deckel verwenden.

3) Bitte Schaftlänge/Gesamtlänge, Gewinde, Sitz überprüfen!

4) Achtung! Bitte beachten Sie, dass die McGard Radsicherung eine andere Schlüsselweite als die Originalbefestigung hat.

5) Bitte Schlüsselweite prüfen!

\* PCD Radsicherung mit einem beweglichen Konussitz für die Lochkreisreduzierung

## Rial / Viper

Fahrzeug	Fahrzeugtyp	Felgentyp	Radsicherung	
<b>Renault</b>	Clio, Kangoo, Laguna (B56, K56), Mégane, Modus, Scénic, Twingo	alle	<b>27221</b>	
	Espace, Laguna (B56, K56), Vel Satis (ab '03)	alle	<b>27181</b>	
	Laguna (G), Vel Satis (bis '02)	alle	<b>27179</b>	
<b>Rover</b>	25, 45, 200er-Reihe, 400er-Reihe, MG-ZR, MG-ZS	alle	<b>24157/24012</b>	2; 4
	75, MG ZT	alle	<b>27181</b>	
<b>Saab</b>	900, 9.3, 9.5	alle	<b>27221</b>	
<b>Seat</b>	Alhambra, Altea, Cupra, Cordoba, Ibiza, León, Toledo (alle Modelle mit 5-Loch Felgen)	alle	<b>27181/28018</b>	3
	Arosa, Ibiza, Inca, Toledo (alle Modelle mit 4-Loch Felgen)	alle	<b>27179</b>	
<b>Skoda</b>	Fabia, Octavia, Roomster, Superb	alle	<b>27181/28018</b>	3
<b>Smart</b>	Forfour	alle	<b>24157/24012</b>	2; 4
	Fortwo, Roadster	alle	<b>28028</b>	
<b>Subaru</b>	Forester, Impreza, Justy, Legacy	alle	<b>24152/24013</b>	2
	Justy G3X	alle	<b>27221</b>	
<b>Suzuki</b>	Baleno, Ignis (FH), Liana, SX4, Wagon R (bis '03)	alle	<b>24152/24013</b>	2
	Ignis (MH), Swift (MZ)	alle	<b>27221</b>	
<b>Toyota</b>	Avensis, Camry, Carina, Celica, Corolla, MR2, Paseo, Picnic, Previa, Prius, RAV4, Yaris	alle	<b>24157/24012</b>	2; 4
	Aygo	alle	<b>27221</b>	
<b>Volkswagen</b>	Bora, Caddy, Corrado, Eos, Fox, Golf, Jetta, New Beetle, Passat, Phaeton, Polo (9N), Sharan, T4, Touran, Vento (alle Modelle mit 5-Loch Felgen)	alle	<b>27181/28018</b>	
	Caddy, Corrado, Golf, Jetta, Lupo, Passat, Pickup, Polo, Scirocco, Vento (alle Modelle mit 4-Loch Felgen)	alle	<b>27179</b>	
	Touareg, T5	alle	<b>28032</b>	
<b>Volvo</b>	C70 (ab '06), S80, S40, V40, V50,	alle	<b>24157/24012</b>	2; 4
	S60, S80, V70, XC70,	alle	<b>27181</b>	
	C70 (bis '05), XC90	alle	<b>27000</b>	

2) Bitte bei Felgen mit Deckel verwenden.

3) Bitte Schaftlänge/Gesamtlänge, Gewinde, Sitz überprüfen!

4) Achtung! Bitte beachten Sie, dass die McGard Radsicherung eine andere Schlüsselweite als die Originalbefestigung hat.

5) Bitte Schlüsselweite prüfen!

\* PCD Radsicherung mit einem beweglichen Konussitz für die Lochkreisreduzierung

# Ronal

Fahrzeug	Fahrzeugtyp	Felgentyp	Radsicherung	
<b>Alfa Romeo</b>	147, 155, 156, 166 Crosswagon Q4 (932), GT	alle	<b>27169/27185</b>	3; 5
	159, Brera (939), Spider (939)	alle	<b>27181/27184</b>	3; 5
<b>Audi</b>	A2, A3 (8L, 8P), A4, A6	alle	<b>27184/27000/ 28018</b>	3; 5
		außer: 38R6755.232 42R7805.372	<b>27181</b>	
	A8	alle	<b>28018/27184</b>	3
	Q7	alle	<b>28032</b>	
	TT	alle	<b>27184/27000/ 28032/28018</b>	3; 5
A5		alle	<b>28018/28032</b>	3

2) Bitte bei Felgen mit Deckel verwenden.

3) Bitte Schaftlänge/Gesamtlänge, Gewinde, Sitz überprüfen!

4) Achtung! Bitte beachten Sie, dass die McGard Radsicherung eine andere Schlüsselweite als die Originalbefestigung hat.

5) Bitte Schlüsselweite prüfen!

\* PCD Radsicherung mit einem beweglichen Konussitz für die Lochkreisreduzierung

# Ronal

Fahrzeug	Fahrzeugtyp	Felgentyp	Radsicherung	
<b>BMW</b>	1er-Reihe, 3er-Reihe (E36, E46, E90)	alle  außer: 38R6755.111a13 39R6755.111a13 41R6755.111a13 42R6755.111a13 47R8805.111a13	<b>27221/27015/ 28026</b>  <b>28038</b> <b>28038</b> <b>28038</b> <b>28038</b> <b>28038</b>	3
	3er- Reihe (E30)	alle  außer: 10R5704.232	<b>27015</b>  <b>27179</b>	
	5er-Reihe, 6er-Reihe, 7er-Reihe (7/G), Z3, Z4	alle  außer: 42R6705.111 48R8855.311a17	<b>28026/28027</b>  <b>27179</b>	
	7er-Reihe (E65)	alle  außer: 38R77805.111a10	<b>28043/28032</b>  <b>28042</b>	5
	X3, X5 (bis 12/06)	alle	<b>28025/28020</b>	3
	8er-Reihe	alle	<b>28027/28026</b>	3
<b>Chevrolet</b>	Aveo (Klas), Captiva, Epica, Espero, Evanda, Kalos (Klas), Lacetti (Klan), Leganza (Klav, Supv), Nubira (ab '00), Rezzo	alle	<b>24157/24012</b>	2
	Espero, Lanos, Nexia, Nubira (bis '99)	alle	<b>27179</b>	
	Matiz	alle	<b>24154/24013</b>	5
<b>Chrysler</b>	300C	alle	<b>24214/24018</b>	2; 5
	300M, Neon (PL), PT Cruiser, Sebring, Stratus, Vision, Voyager	alle	<b>24157/24012/ 25000</b>	5; 3
	Crossfire	alle	<b>28028/28172</b>	3

2) Bitte bei Felgen mit Deckel verwenden.

3) Bitte Schaftlänge/Gesamtlänge, Gewinde, Sitz überprüfen!

4) Achtung! Bitte beachten Sie, dass die McGard Radsicherung eine andere Schlüsselweite als die Originalbefestigung hat.

5) Bitte Schlüsselweite prüfen!

\* PCD Radsicherung mit einem beweglichen Konussitz für die Lochkreisreduzierung

# Ronal

Fahrzeug	Fahrzeugtyp	Felgentyp	Radsicherung	
<b>Citroën</b>	Berlingo, C2, C3, C4, C5, Xantia, XM, Xsara	alle	<b>27180/27169/ 27185</b>	3; 5
	C1	alle	<b>27221</b>	
	C8, Jumpy	alle	<b>27184/27183/ 27209/27000</b>	3
	C5, C6	alle	<b>26002</b>	
	C-Crosser	alle	<b>28028/28172</b>	3
<b>Dacia</b>	Logan	alle	<b>27179</b>	
<b>Daewoo</b>	siehe Chevrolet			
<b>Daihatsu</b>	Copen, Cuore, Materia, Move, Sirion, Terios II, Trevis, YRV,	alle	<b>24157/24012</b>	2
<b>Dodge</b>	Caliber	alle	<b>24157/24012</b>	2
<b>Fiat</b>	Barchetta, Bravo (182, 198), Idea, Multipla, Musa, Panda, Punto (176, 188), Seicento, Stilo, Tempra, Tipo	alle	<b>27169/27180/ 27185</b>	3; 5
	Croma (194)	alle  außer: 47R6755.060  7R6655.260	<b>27179</b>  <b>28037</b>	3
	Ducato	alle	<b>27184/27000</b>	
	Croma, Grande Punto (199)	alle	<b>27204</b>	
	Sedici	alle	<b>27179</b>	3
	Doblo	alle	<b>27180/27185</b>	

2) Bitte bei Felgen mit Deckel verwenden.

3) Bitte Schaftlänge/Gesamtlänge, Gewinde, Sitz überprüfen!

4) Achtung! Bitte beachten Sie, dass die McGard Radsicherung eine andere Schlüsselweite als die Originalbefestigung hat.

5) Bitte Schlüsselweite prüfen!

\* PCD Radsicherung mit einem beweglichen Konussitz für die Lochkreisreduzierung

# Ronal

Fahrzeug	Fahrzeugtyp	Felgentyp	Radsicherung	
<b>Ford</b>	C-Max, Cougar, Escort, Explorer, Fiesta, Focus, Fusion, Ka (bis '07), Kuga, Maverick, Mondeo, Orion, Scorpio, Sierra, Puma, Transit Connect	alle	<b>24157/24012</b>	2
		außer: 44R6655.087 44R6655.191	<b>24212</b> <b>24212</b>	
	Galaxy (bis '05)	alle außer: 285.705.072 287.855.072 42R6755.372 42R7705.372 42R7805.372 44R6655.072 47R8805.272	<b>28032</b> <b>27181</b> <b>27181</b> <b>27205</b> <b>27205</b> <b>27205</b> <b>28020</b> <b>28018</b>	3
	Galaxy (ab '06), S-Max	alle	<b>24214/24019</b>	
<b>Honda</b>	Accord, Civic, Concerto, CR-V, CRX, FR-V, HR-V, I10, I30, Integra, Jazz, Prelude, Shuttle, Stream	alle	<b>24157/24012</b>	2
<b>Hyundai</b>	Accent, Atos, Coupé, Elantra, Grandeur, Getz, Lantra, Matrix, Pony, Santa Fe, Santamo, S-Coupé, Sonata, Trajet, Tucson	alle	<b>24157/24012</b>	2
<b>Jaguar</b>	S-Type, XJ, X-Type	alle	<b>24157/24012</b>	2
<b>Jeep</b>	Grand Cherokee, Nitro	alle	<b>24138/24010</b>	2
<b>Kia</b>	Carens, Carnival, Cee'd, Cerato, Clarus, Magentis, Opirus, Picanto, Rio (ab '02), Sephia, Shuma, Sorento, Sportage	alle	<b>24157/24012</b>	2
	Rio (bis '01)	alle	<b>27179</b>	
<b>Lancia</b>	Dedra, Delta, Lybra, Musa, Thema, Thesis, Ypsilon, Z	alle	<b>27169/27180/ 27185/27215</b>	3; 5
	Phedra, Zeta	alle	<b>27183/27209</b>	3
<b>Land Rover</b>	Freelander I	alle	<b>24157/24012</b>	2
<b>Lexus</b>	GS300, GS430, GSH450H, IS200, IS220, IS250, IS300, LS400, LS430, RX300, RX350, RX400, SC430	alle	<b>24195/24012</b>	2
<b>Mazda</b>	121, 323, 626, CX7, Demio, Mazda 2, Mazda 3, Mazda 5, Mazda 6, MPV, MX-3, MX-5, MX-6, Premacy, RX8, Tribute, Xedos 6, Xedos 9	alle	<b>24195/24012</b>	2

2) Bitte bei Felgen mit Deckel verwenden.

3) Bitte Schaftlänge/Gesamtlänge, Gewinde, Sitz überprüfen!

4) Achtung! Bitte beachten Sie, dass die McGard Radsicherung eine andere Schlüsselweite als die Originalbefestigung hat.

5) Bitte Schlüsselweite prüfen!

\* PCD Radsicherung mit einem beweglichen Konussitz für die Lochkreisreduzierung

# Ronal

Fahrzeug	Fahrzeugtyp	Felgentyp	Radsicherung	
<b>Mercedes-Benz</b>	A-Klasse (168), C-Klasse (202, HO, 203), CLK (208, 209), E-Klasse (210), SL-Klasse (129), SLK (170, 171), Vaneo	alle	<b>28028/28172</b>	3
	A-Klasse (169), B-Klasse, CL-Klasse (215), E-Klasse (211, 211K, ML-Klasse (164), R-Klasse, S-Klasse, SL-Klasse (230)	alle	<b>28018/27181</b>	3
	CLS (219), E55 AMG (211, 211K)	alle	<b>28032/28044</b>	5
	V-Klasse, Viano, Vito	alle	<b>28044/28018/ 27181</b>	
<b>Mini</b>	Cabrio (R50 bis 03/06), Mini Cooper (bis 08/06), Mini Cooper S (bis 08/06), Mini One (bis 08/06)	alle	<b>27221</b>	
	Cabrio (R50 ab 04/06), Mini Cooper (R56 ab 09/06), Mini Cooper S (R56 ab 09/06), Mini One (R56 ab 09/06)	alle	<b>27226</b>	
<b>Mitsubishi</b>	Colt, Eclipse, Galant, Grandis, Lancer, Outlander, SpaceRunner, Space-Star, SpaceWagon	alle	<b>24195/24012</b>	2
<b>Nissan</b>	100NX, 200SX, Almera, Maxima, Micra (K11), Murano, Prairie, Primera, Qashqai, Sunny, Terrano, Tiida, X-Trail	alle	<b>24154/24013</b>	2
	Kubistar, Micra (K12), Note	alle	<b>27179</b>	
	Primastar	alle	<b>27181</b>	
<b>Opel</b>	Agila (bis facelift (e/*98/14*0147*07))	alle	<b>24154/24013</b>	2
	Agila (ab facelift ell*98/14*0141*08), Astra, Calibra, Combo, Corsa, Kadett, Meriva, Omega, Signum, Tigra, Vectra, Zafira	alle	<b>27179/27221</b>	3
	Antara	alle	<b>24157/24012</b>	2
	Movano, Vivaro	alle	<b>27181</b>	
<b>Peugeot</b>	106, 205, 206, 207, 306, 307, 308, 309, 405, 406, 407, 605, 607, 1007, Partner	alle	<b>27180/27185/ 27169</b>	3
	107	alle	<b>27179</b>	
	806, 807	alle	<b>27183/27209</b>	3
	4007	alle	<b>24157/24012</b>	2
<b>Porsche</b>	Cayenne	alle	<b>28032</b>	
<b>Renault</b>	Avantime, Espace (JE, K), Laguna (T), Safrane, Scenic RX4 (JA), Vel Satis (6-Zylinder-Modelle)	alle	<b>27181/27184</b>	3
	Clio (B, R), Grand Scenic, Kangoo (FC, FCT, KC), Megane II, Modus, Scenic (JA, JM), Twingo (alle Modelle mit 4-Loch-Felgen)	alle	<b>27221/27015</b>	3
	Laguna(G), Vel Satis (4-Zylinder-Modelle)	alle	<b>27179</b>	
<b>Rover</b>	25, 45, 200, 400, MG-ZR, MG-ZS	alle	<b>24157/24012</b>	2
	74, MG-ZT	alle	<b>27184/28018</b>	3
<b>Saab</b>	900 S/SE (ab 07/93), 9.3, 9.5	alle	<b>27179/27221</b>	3

2) Bitte bei Felgen mit Deckel verwenden.

3) Bitte Schaftlänge/Gesamtlänge, Gewinde, Sitz überprüfen!

4) Achtung! Bitte beachten Sie, dass die McGard Radsicherung eine andere Schlüsselweite als die Originalbefestigung hat.

5) Bitte Schlüsselweite prüfen!

\* PCD Radsicherung mit einem beweglichen Konussitz für die Lochkreisreduzierung

# Ronal

Fahrzeug	Fahrzeugtyp	Felgentyp	Radsicherung	
<b>Seat</b>	Altea, Cupra, Ibiza (6L), Leon, Toledo (1M) (alle Modelle mit 5-Loch-Felgen)	alle	<b>27184/28018/ 27000</b>	3
	Arosa (6H, 6HS), Cupra, Ibiza (6K), Inca (9KS), Toledo (alle Modelle mit 4-Loch-Felgen)	alle	<b>27179/27015</b>	3
<b>Skoda</b>	Fabia (5Y, 6Y), Sedan (6Y), Octavia (1U, 1Z), Roomster, Superb	alle	<b>27184/28018/ 27000</b>	3
	Favorit, Felicia, Forman, Pick Up (ab 01/93)	alle	<b>27179/27015</b>	3
<b>Smart</b>	Forfour	alle	<b>24157/24012</b>	2
<b>Subaru</b>	Forester (SG, SGS), Impreza, Legacy, Outback	alle	<b>24152/24013</b>	2
	Justy G3X	alle	<b>27179</b>	
<b>Suzuki</b>	Alto, Baleno, Grand Vitara, Ignis (FH), Liana, Samurai, Swift (EZ), Vitara (4x4), Wagon R+ (EM)	alle	<b>24152/24013</b>	2
	Ignis (MH), Splash, Swift (MZ), SX-4, Wagon R (MM)	alle	<b>27179</b>	
	Sx-4, Wagon R (MM)	alle	<b>24154/27179</b>	3
<b>Toyota</b>	Auris, Avensis, Celica	alle	<b>24195/24012/ 25000</b>	2; 3
	Aygo	alle	<b>27179</b>	
	Camry, Carina, Corolla, MR2 (4-Loch- Felgen), Paseo, Picnic, Previa, Prius, RAV4, Yaris	alle  außer:  7R5605.084	<b>24195/24012</b>	2
<b>Volkswagen</b>	Corrado, Cross Polo (9N), Eos, Fox, Golf III, Golf IV, Golf V, Jetta, New Beetle, Passat, Phaeton, Scirocco, Tiguan, Touran, Vento (alle Modelle mit 5-Loch-Felgen)	alle	<b>27184/28018/ 27000/27181</b>	3
	T4, Touareg	alle	<b>28032/28020/ 27181</b>	
	Corrado, Golf I, Golf II, Golf III, Jetta, Lupo, Passat, Polo (6N, 6KV), Scirocco (alle Modelle mit 4-Loch-Felgen)	alle	<b>27179/27015/ 28028</b>	
	T5	alle	<b>28018/28032</b>	3
<b>Volvo</b>	C30, C70 (M), S40 (V, M), S90, V50	alle	<b>24157/24012</b>	2
	C70 (bis ´05), S60, S80, V70 (ab ´00), XC70, XC90	alle	<b>27000</b>	
	850	alle	<b>27186</b>	

2) Bitte bei Felgen mit Deckel verwenden.

3) Bitte Schaftlänge/Gesamtlänge, Gewinde, Sitz überprüfen!

4) Achtung! Bitte beachten Sie, dass die McGard Radsicherung eine andere Schlüsselweite als die Originalbefestigung hat.

5) Bitte Schlüsselweite prüfen!

\* PCD Radsicherung mit einem beweglichen Konussitz für die Lochkreisreduzierung

# Stilauto

Fahrzeug	Fahrzeugtyp	Felgentyp	Radsicherung	
<b>Alfa Romeo</b>	33, 145, 146, 147, 155, 156, 164, 166, Crosswagon, GT, GTV, Spider	alle	<b>27169/27215</b>	5
	159, Brera, Spider (ab '06)	alle	<b>27181</b>	
<b>Audi</b>	80, 90, 100, A2, A3, A4, A5, A6, A8, Allroad, RS6, S3, S4, S6, S8, TT, Q7	alle	<b>27181</b>	
<b>BMW</b>	1er-Reihe, 3er-Reihe, 5er-Reihe, 7er-Reihe (bis '01), 8er-Reihe, Z3, Z4	alle	<b>27179</b>	
	7er-Reihe (ab '02), X3, X5 (bis 12/'06)	alle	<b>27181</b>	
	X5 (ab '07)	alle	<b>27226</b>	
<b>Chevrolet</b>	Aranos, Cielo, Espero, Lanos (KLAT, SUPT), Nexia, Nubira (bis '99), Racer	alle	<b>27179</b>	
	Aveo, Beretta, Captiva, Cavalier, Corsica, Evanda, Kalos, Lacetti, Leganza, Magnus, Nubira (ab '00), Rezzo, Tacuma	alle	<b>24028</b>	
	Matiz	alle	<b>24200</b>	
<b>Chrysler</b>	300M, Le Baron, Neon, PT Cruiser, Sebring, Stratus, Vision, Voyager	alle	<b>24028</b>	
<b>Citroën</b>	AX, Berlingo, BX, C2, C3, C4, C5, C6, Picasso, Saxo, Visa, Xantia, XM, Xsara, ZX	alle	<b>27169/27215</b>	5
	C8, Evasion, Jumpy	alle	<b>27181</b>	
	C1	alle	<b>27179</b>	
	C-Crosser	alle	<b>24028</b>	
<b>Daewoo</b>	siehe Chevrolet			
<b>Daihatsu</b>	Applause, Charade, Cuore, Feroza, Gran Move, Materia, Move, Rocky, Sirion, Trevis, X-over, YRV	alle	<b>24028</b>	
<b>Fiat</b>	500, Barchetta, Brava, Bravo, Cinquecento, Coupé, Doblo, Idea, Marea, Multipla, Palio, Panda, Punto (bis '05), Regata, Ritmo, Seicento, Stilo, Temptra, Tipo, Uno	alle	<b>27169/27215</b>	5
	Scudo, Ulysse	alle	<b>27181</b>	
	Croma (ab '05), Grande Punto, Sedici	alle	<b>27179/27563*</b>	3
<b>Ford</b>	Cougar, Escape, Escort, Fiesta, Focus, Fusion, Ka (bis '08), Mondeo, Probe, Puma, Orion, Sierra, Taurus, Windstar, Zafira	alle	<b>24028</b>	
	Escort III (bis 6/'90), Fiesta I (bis 3/'89), Orion I (bis 6/'90)	alle	<b>27015</b>	
	Galaxy (bis '05)	alle	<b>27181</b>	
<b>Honda</b>	Accord, Civic, Concerto, CR-V, CRX, FR-V, HR-V, Integra R, Jazz, Legend, Logo, Prelude, Shuttle, Stream	alle	<b>24028</b>	
<b>Hyundai</b>	Accent, Atos, Coupé, Elantra, Excel, Galleoper, Getz, H1 Starex, Lantra, Matrix, Pony, Prime, Santa Fe, Santamo, S-Coupé, Sonata, Terracan, Trajet, Verna, XG25, XG30, XG35	alle	<b>24028</b>	

2) Bitte bei Felgen mit Deckel verwenden.

3) Bitte Schaftlänge/Gesamtlänge, Gewinde, Sitz überprüfen!

4) Achtung! Bitte beachten Sie, dass die McGard Radsicherung eine andere Schlüsselweite als die Originalbefestigung hat.

5) Bitte Schlüsselweite prüfen!

\* PCD Radsicherung mit einem beweglichen Konussitz für die Lochkreisreduzierung

# Stilauto

Fahrzeug	Fahrzeugtyp	Felgentyp	Radsicherung	
<b>Isuzu</b>	Amigo, Bighorn, Rodeo, Trooper	alle	<b>24028</b>	
<b>Jaguar</b>	S-Type, XJ, X-Type	alle	<b>24157/24012</b>	2
	XK8	alle	<b>25154/24013</b>	2
<b>Jeep</b>	Cherokee, Liberty (ab '01)	alle	<b>24138/24010</b>	2
	Compass, Patriot	alle	<b>24028</b>	
<b>Kia</b>	Carens, Carnival, Carstar, Cee'd, Cerato, Clarus, Credos, Joice, Magentis, Mentor, Picanto, Rio (ab '02), Sephia, Shuma, Sorento, Sportage, Visto	alle	<b>24028</b>	
	Pride, Rio (bis '01)	alle	<b>27179</b>	
<b>Lada</b>	Samara	alle	<b>27169</b>	
<b>Lancia</b>	Dedra, Delta, K, Lybra, Musa, Prisma, Thema, Ypsilon, Y10	alle	<b>27169/27215</b>	5
	Phedra, Thesis, Z	alle	<b>27181</b>	
<b>Land Rover</b>	Discovery LT, Freelander I	alle	<b>24028</b>	
	Freelander II	alle	<b>24214/24019</b>	2
<b>Lexus</b>	GS300, GS430, IS200, IS300, LS400, LS430, RX300, SC430	alle	<b>24022</b>	
<b>Mazda</b>	121, 323, 626, 929, Atenza, CX7, Demio, Mazda 2, Mazda 3, Mazda 6, Miata, MPV, MX3, MX5, MX6, Pickup, Premacy, RX7, RX8, Tribute, Xedos 6, Xedos 9	alle	<b>24195/24012</b>	2; 3
<b>Mercedes-Benz</b>	190, A-Klasse (168) (bis '04), C-Klasse (H0, 202, 203), CLK (208, 209), E-Klasse (124, 210), SLK (170, 171), Vaneo (414)	alle	<b>27179</b>	
	A-Klasse (169), CL (215), CLS (219), E-Klasse (211), M-Klasse (163), S-Klasse (140, 220), Viano (639), Vito, V-Klasse (638)	alle	<b>27181</b>	
<b>Mini</b>	Mini Cooper (R50) (bis 08/'06), Mini One (R50) (bis 08/'06)	alle	<b>27179</b>	
	Mini Cooper (ab '07), Clubman	alle	<b>27226</b>	
<b>Mitsubishi</b>	Carisma, Colt, Cordia, Eclipse, Galant, I-car, L200, Lancer, Mirage, Pajero, Sapporo, Sigma, SpaceRunner, SpaceStar, SpaceWagon, Tredia	alle	<b>24022</b>	
<b>Nissan</b>	100NX, 200SX, 300ZX, Almera, Bluebird, Cherry, Kubistar, Maxima, Micra (K11), Murano, Patrol, Prairie, Primastar, Primera, Qashqai, Serena, Stanza, Sunny, Terrano, X-Trail	alle	<b>24154/24013</b>	2
	Micra (K12), March (ab '03)	alle	<b>27207</b>	

2) Bitte bei Felgen mit Deckel verwenden.

3) Bitte Schaftlänge/Gesamtlänge, Gewinde, Sitz überprüfen!

4) Achtung! Bitte beachten Sie, dass die McGard Radsicherung eine andere Schlüsselweite als die Originalbefestigung hat.

5) Bitte Schlüsselweite prüfen!

\* PCD Radsicherung mit einem beweglichen Konussitz für die Lochkreisreduzierung

# Stilauto

Fahrzeug	Fahrzeugtyp	Felgentyp	Radsicherung	
<b>Opel</b>	Agila (bis '03)	alle	<b>24154/24013</b>	2
	Agila (ab '04), Ascona, Astra, Calibra, Combo, Corsa, Kadett, Meriva, Omega, Senator, Signum, Tigra, Vectra	alle	<b>27179</b>	
	Antara, Campo, Frontera, Monterey, Sintra	alle	<b>24157/24012</b>	2; 3
	Vivaro	alle	<b>27181</b>	
<b>Peugeot</b>	106, 205, 206, 305, 306, 307, 407, 309, 405, 406, 605, 607, Partner, Ranch	alle	<b>27169/27215</b>	5
	806, 807, Expert	alle	<b>27181</b>	
	107	alle	<b>27179</b>	
	4007	alle	<b>24028</b>	
<b>Porsche</b>	911 (996), Boxster, Cayenne	alle	<b>27181</b>	
<b>Proton</b>	Persona	alle	<b>24157/24012</b>	2
<b>Renault</b>	Avantime, Espace, Laguna, Safrane, Scénic 4x4, Trafic, Vel Satis	alle	<b>27181</b>	
	Clio, Espace, Fuego, Kangoo, Laguna, Mégane, Modus, R5, R9, R11, R19, R21, R25, Safrane, Twingo	alle	<b>27179/27207</b>	5
<b>Rover</b>	25, 45, 200er-Reihe, 400er-Reihe, 600er-Reihe, 800er-Reihe, Streetwise	alle	<b>24028</b>	
	75	alle	<b>27181</b>	
<b>Saab</b>	9.3, 9.5	alle	<b>27179</b>	
	900 (bis 05/'88)	alle	<b>24130</b>	
	900 (ab 06/'88 bis 06/'93), 9000	alle	<b>28020</b>	
<b>Seat</b>	Alhambra, Altea, Cordoba, Ibiza, León, Toledo (alle Modelle mit 5-Loch Felgen)	alle	<b>27181</b>	
	Arosa, Cordoba, Ibiza (6/K), Toledo (alle Modelle mit 4-Loch Felgen)	alle	<b>27179</b>	
	Ibiza (021A), Malaga, Marbella, Ronda	alle	<b>27169</b>	
<b>Skoda</b>	Fabia, Octavia, Roomster, Superb	alle	<b>27181</b>	
	Felicia	alle	<b>27179</b>	
<b>Smart</b>	Forfour	alle	<b>24157/24012</b>	2
<b>Ssangyong</b>	Korrandong, Musso, Rexton	alle	<b>24157/24012</b>	2
<b>Subaru</b>	Forester, Impreza, Justy, Legacy	alle	<b>24152/24012</b>	2
	Justy G3X	alle	<b>27179</b>	

2) Bitte bei Felgen mit Deckel verwenden.

3) Bitte Schaftlänge/Gesamtlänge, Gewinde, Sitz überprüfen!

4) Achtung! Bitte beachten Sie, dass die McGard Radsicherung eine andere Schlüsselweite als die Originalbefestigung hat.

5) Bitte Schlüsselweite prüfen!

\* PCD Radsicherung mit einem beweglichen Konussitz für die Lochkreisreduzierung

# Stilauto

Fahrzeug	Fahrzeugtyp	Felgentyp	Radsicherung	
<b>Suzuki</b>	Aerio, Alto, Baleno, Esteem, Ignis (bis '02), Jimny, Liana, Samurai, Swift (bis '03), Vitara, Wagon R (EM), X90	alle	<b>24200</b>	2
	Ignis (ab '03), Swift (ab '04), Wagon R (ab '04)	alle	<b>27179</b>	
<b>Toyota</b>	4-Runner, Auris, Avensis, Camry, Carina, Celica, Corolla, Hilux, Landcruiser, MR2, Paseo, Picnic, Previa, RAV4, Starlet, Tercel, Yaris	alle	<b>24022</b>	
<b>Volkswagen</b>	Bora, Caddy, Eos, Golf, New Beetle, Passat, Phaeton, Polo, Sharan, T4, T5, Tiguan, Touareg, Touran (alle Modelle mit 5-Loch Felgen)	alle	<b>27181</b>	
	Corrado, Derby, Golf, Jetta, Lupo, Passat, Polo, Santana, Scirocco, Vento (alle Modelle mit 4-Loch Felgen)	alle	<b>27179</b>	
<b>Volvo</b>	740, 760, 780, 940, 960, 980, C30, S40, S90, V40, V50, V90	alle	<b>24028</b>	
	850, C70, S70, V70	alle	<b>27186</b>	
	S60, S80, V70 (ab '00), XC70, XC90	alle	<b>27181</b>	

2) Bitte bei Felgen mit Deckel verwenden.

3) Bitte Schaftlänge/Gesamtlänge, Gewinde, Sitz überprüfen!

4) Achtung! Bitte beachten Sie, dass die McGard Radsicherung eine andere Schlüsselweite als die Originalbefestigung hat.

5) Bitte Schlüsselweite prüfen!

\* PCD Radsicherung mit einem beweglichen Konussitz für die Lochkreisreduzierung

# Team Dynamics

Fahrzeug	Fahrzeugtyp	Felgentyp	Radsicherung	
<b>Alfa Romeo</b>	145,146,147,155,156,164,166,Cross Wagon, GT, Mito, Spider (bis '05), Sport Wagon, Sprint	alle	<b>27170</b>	
	159, Brera, Spider (ab '06)	alle	<b>27222</b>	
	Guiletta	alle	<b>24157/24012</b>	2
<b>Audi</b>	80, 90, 100, 200, A2, A3, A4, A5 ,A6 ,A8, Allroad, S3 ,S4, S5,S6, TT	alle	<b>27181</b>	
<b>BMW</b>	1er-Reihe, 3er-Reihe, 5er-Reihe, 6er-Reihe, 7er Reihe (bis '01), 8er Reihe, X1, Z1, Z3, Z4, Z8	alle	<b>27179</b>	
	7er-Reihe (ab '02), X3, X5 (bis 12/'06)	alle	<b>27222</b>	
	X5 (ab 01/'07), X6, 7er-Reihe (ab 10/'08), 5er-GT	alle	<b>27226</b>	
<b>Chrysler</b>	Cirrus, Compass, Pt Cruiser, Saratoga, Sebring, Stratus, TC, Viper R/10 Vison, Voyager	alle	<b>24157/24012</b>	2
	Crossfire	alle	<b>27181</b>	
<b>Citroën</b>	AX, Berlingo, BX, C3, C4, C5, C6, Nemo 225L, Picasso, Saxo, Xantia, Xsara, ZX	alle	<b>27170</b>	
	Berlingo II	alle	<b>27216</b>	
	C-Crosser, C7	alle	<b>24195/24012</b>	2
	C1	alle	<b>27204</b>	
	C2	alle	<b>27184</b>	
	XM	alle	<b>27169</b>	
<b>Dacia</b>	Logan, Sandero	alle	<b>27207</b>	
<b>Daewoo</b>	Evanda, Kalos, Lacetti, Leganza, Magnus, Nubira (ab '03), Rezzo, Tacuma	alle	<b>24195/24012</b>	2
	Nubira (bis '02)	alle	<b>27207</b>	
	Nubira (ab '03), Rezzo, Tacuma	alle	<b>24195/24012</b>	2
<b>Daihatsu</b>	Applause, Charade, Charmant, Cuore, Grand Move, Materia, Sirion, Terios, YRV	alle	<b>24157/24012</b>	2
<b>Fiat</b>	Barchetta, Brava, Bravo, Cinquento, Coupe, Doblo, Fiorino, Idea, Linea, Marea, Multipla, Palio, Panda, Punto (176, 188), Seicento, Stilo, Tempra, Tipo, 500	alle	<b>27170</b>	
	Croma (ab '05), Grande Punto	alle	<b>27179</b>	

2) Bitte bei Felgen mit Deckel verwenden.

3) Bitte Schaftlänge/Gesamtlänge, Gewinde, Sitz überprüfen!

4) Achtung! Bitte beachten Sie, dass die McGard Radsicherung eine andere Schlüsselweite als die Originalbefestigung hat.

5) Bitte Schlüsselweite prüfen!

\* PCD Radsicherung mit einem beweglichen Konussitz für die Lochkreisreduzierung

# Team Dynamics

Fahrzeug	Fahrzeugtyp	Felgentyp	Radsicherung	
<b>Ford</b>	C-Max, Cougar, Contour, Explorer, Fiesta, Focus, Fusion, Ka (bis '07), Kuga, Maverick, Mondeo, Puma, Probe, Scorpio, Sierra, Taurus, Tempo, Puma, Probe, Windstar	alle	<b>24157/24012</b>	2
	Galaxy (bis '05)	alle	<b>27181</b>	
	Galaxy (ab '06)	alle	<b>24211</b>	
	Ka (ab '09)	alle	<b>27170</b>	
<b>Honda</b>	Acclaim, Accord (ab '82), Aerodeck, Balleade, City, Civic (ab '82), Concerto, CR-V, CRX, FR-V, HR-V, Insight, Integra, Jazz, Logo, NS-X, Prelude (ab '83), Quintet, S2000, Sedan, Shuttle, Stream	alle	<b>24157/24012</b>	2
<b>Hyundai</b>	Accent, Ascente, Atos, Confiro, Coupe, Elantra, Excel, Getz, H1-Starex, i10, i30, Lantra, Matrix, Pony, S-Coupe, Santa Fe, Sonata, Stellar, Tennis, Terracan, Trajet, Tucson, XG-30	alle	<b>24195/24012</b>	2
<b>Jaguar</b>	S-Type, X-Type, XJ, XKR	alle	<b>24157/24012</b>	2
<b>Jeep</b>	Cherokee, Grand Cherokee, Wrangler	alle	<b>24193</b>	
<b>Kia</b>	Carens, Ceed, Cerato, Clarus, Credos, Magentis, Mentor, Opirus, Picanto, Rio (ab '02), Sedona, Sephia, Shuma, Sorento, Soul, Sportage	alle	<b>24195/24012</b>	2
<b>Lancia</b>	Delta, Dedra, Lybra, Musa, Thesis, Ypsilon	alle	<b>27170</b>	
<b>Land Rover</b>	Freelander I	alle	<b>24157/24012</b>	2
<b>Lexus</b>	alle Modelle	alle	<b>24195/24012</b>	2
<b>Mazda</b>	CX7, Demio, MPV, MX3, MX5, MX6, Premacy, RX7, RX8, Tribute, Xedos 6, Xedos 9, 121, 2, 3, 323, 5, 6, 626, 929	alle	<b>24195/24012</b>	2
<b>Mercedes-Benz</b>	A-Klasse (W168), CLK (208, 209), SLK, 190, Vaneo	alle	<b>27179</b>	
	A-Klasse (W169), B-Klasse, C-Klasse (W202, W203), CL (215), CLS, E-Klasse (ab '02), SLK, Sprinter II	alle	<b>27181SU</b>	
	C-Klasse (W204), GL-Klasse, M-Klasse, R-Klasse, S-Klasse, V-Klasse	alle	<b>27222/27184</b>	2
	SL (W230)	alle	<b>27201</b>	
<b>MG Rover</b>	MGF, MG-TF, 25, 45, 1300, 200, 400, 800	alle	<b>24157/24012</b>	2
<b>Mini</b>	Cabrio (R50 bis 03/'06), Mini Cooper (bis 08/'06), Mini Cooper S (bis 08/'06), Mini One (bis 08/'06)	alle	<b>27179</b>	
	Cabrio (R50 ab 04/'06), Clubman, Mini Cooper (R56 ab 09/'06), Mini Cooper S (R56 ab 09/'06), Mini One (R56 ab 09/'06)	alle	<b>27226</b>	
<b>Mitsubishi</b>	Carisma, Colt, Cordia, Diamante, Galant, Grandis, Eclipse, Lancer, Mirage, Outlander, Pajero, Precis, Sigma, Space Runner, Space Star, Space Wagon, Starion, Tredia	alle	<b>24195/24012</b>	2

2) Bitte bei Felgen mit Deckel verwenden.

3) Bitte Schaftlänge/Gesamtlänge, Gewinde, Sitz überprüfen!

4) Achtung! Bitte beachten Sie, dass die McGard Radsicherung eine andere Schlüsselweite als die Originalbefestigung hat.

5) Bitte Schlüsselweite prüfen!

\* PCD Radsicherung mit einem beweglichen Konussitz für die Lochkreisreduzierung

# Team Dynamics

Fahrzeug	Fahrzeugtyp	Felgentyp	Radsicherung	
<b>Nissan</b>	Almera, Axxess, Bluebird, Cefiro, Laurel, Micra (K11), Murrano, Prairie, Primera, Qashqai, Sunny, Tiida, Vanette, X-Trail, 100Nx, 240SX, 300ZX,350Z	alle	<b>24154/24013</b>	2
	Micra (K12), Note	alle	<b>27207</b>	
<b>Opel</b>	Antara, GT, Meriva, Senator	alle	<b>24157/24012</b>	2
	Astra, Calibra, Carlton, Corsa, Omega, Signum, Tigra, Zafira	alle	<b>27179</b>	
	Rascal	alle		
<b>Peugeot</b>	Expert, Partner II, 104, 106, 204, 206, 207, 304, 306, 307, 308, 404, 405, 406, 407, 604, 605, 607	alle	<b>27170</b>	
	107	alle	<b>27216</b>	
	608	alle	<b>24195/24012</b>	2
<b>Renault</b>	19, Clio Express, Fuego, Kangoo, Laguna (bis ´05), Megane, Modus, Scenic (bis ´05), Twingo	alle	<b>27207</b>	
	Espace	alle	<b>27184</b>	
	Trafic	alle	<b>27000</b>	
<b>Saab</b>	9-5,900 (ab ´96)	alle	<b>27179</b>	
<b>Seat</b>	Alhambra	alle	<b>27222</b>	
	Altea, Arosa, Cupra, Exeo, Ibiza (6L), Leon, Toledo (1M), (alle Modelle mit 4-Loch Felgen)	alle	<b>27204</b>	
	Altea, Arosa, Cupra, Exeo, Ibiza (6L), Leon, Toledo (1M) (alle Modelle mit 5-Loch-Felgen)	alle	<b>27222</b>	
	Furu	alle	<b>27170</b>	
	Inca, Vista	alle	<b>27181</b>	
<b>Skoda</b>	Forman	alle	<b>27181</b>	
	Octavia, Praktik, Superb, Roomster	alle	<b>27222</b>	
	Pick up	alle	<b>27181/27205</b>	3
<b>Smart</b>	Fortwo	alle	<b>28028</b>	
	Forfour	alle	<b>24195</b>	
<b>Subaru</b>	E10, Forester, Impreza, Jumbo, Justy, L1800, Legacy, Leone, Libero, Loyale, Outback, Sedan, Station, SRX, SVX, Turismo, Tribeca, Vivo, XT	alle	<b>24152/24012</b>	
	Justy G3X	alle	<b>27204</b>	
<b>Suzuki</b>	Alto, Baleno, GXI, Ignis (bis ´04), Jimny, Liana, Sprint, Swift (bis ´04), Vivo, Wagon R	alle	<b>24152/24013</b>	2
	Ignis (ab ´05), Swift (ab ´05), Splash	alle	<b>27204</b>	

2) Bitte bei Felgen mit Deckel verwenden.

3) Bitte Schaftlänge/Gesamtlänge, Gewinde, Sitz überprüfen!

4) Achtung! Bitte beachten Sie, dass die McGard Radsicherung eine andere Schlüsselweite als die Originalbefestigung hat.

5) Bitte Schlüsselweite prüfen!

\* PCD Radsicherung mit einem beweglichen Konussitz für die Lochkreisreduzierung

# Team Dynamics

Fahrzeug	Fahrzeugtyp	Felgentyp	Radsicherung	
<b>Toyota</b>	4 Runner, Auris, Aygo, Blizzard, Avensis, Camry, Carina, Celica, Corolla, IQ, Lite Ace, MR2, Paseo, Picnic, Previa, M3, RAV4, Space Cruiser, Starlet, Supra, V8, Yaris	alle	<b>24195/24012</b>	2
<b>Volkswagen</b>	Caddy, Golf, Jetta, Polo (4-Loch- Felgen)	alle	<b>27204</b>	
	Caddy, Derby, Phaeton, Santana (5-Loch-Felgen)	alle	<b>27181</b>	
	Eos	alle	<b>27222</b>	
<b>Volvo</b>	C30, C70 (ab '06), S90, V90	alle	<b>24157/24012</b>	2
	S70, V70, XC70, XC90	alle	<b>27000</b>	

2) Bitte bei Felgen mit Deckel verwenden.

3) Bitte Schaftlänge/Gesamtlänge, Gewinde, Sitz überprüfen!

4) Achtung! Bitte beachten Sie, dass die McGard Radsicherung eine andere Schlüsselweite als die Originalbefestigung hat.

5) Bitte Schlüsselweite prüfen!

\* PCD Radsicherung mit einem beweglichen Konussitz für die Lochkreisreduzierung

# Tomason

Fahrzeug	Fahrzeugtyp	Felgentyp	Radsicherung	
<b>Audi</b>	80, 90 (89, Q, B4), 100, 200 (44, Q, C4), A2 (15" + 16" Räder), A3, A4, A5, A6, A8, Cabrio, S2, S4, S6, S8, V8, TT, TT Roadster, Q5	alle	<b>27181/27222/ 27205</b>	3
<b>BMW</b>	1er-Reihe, 3er-Reihe, 5er-Reihe, 6er-Reihe, 7er-Reihe (bis '01), 8er-Reihe, X1, Z1, Z3, Z4, Z8	alle	<b>27221/27015</b>	3
<b>Chrysler</b>	Crossfire	alle	<b>27179</b>	
<b>Citroën</b>	AX, Axel, Berlingo, C2, C3, C4, C5, C6, C15, Saxo, Xantia, XM, Xsara, ZX	alle	<b>27169/27215</b>	3
<b>Dacia</b>	Logan, Sandero	alle	<b>27179</b>	
<b>Daewoo/</b>	Aranos, Cielo, Espero, Lanos, Leganza (bis '99), Nexia, Nubira (bis '99), Prince, Tico	alle	<b>27179</b>	
	Evanda, Kalos, Korrande, Lacetti, Leganza (ab '00), Musso, Nubira (ab '00), Rezzo	alle	<b>24157/24012</b>	2
<b>Fiat</b>	Grande Punto	alle	<b>27179</b>	
<b>Ford</b>	Calypso, Capri, C-Max, Cougar, Courier, Escort I/II, Escort/GAL, Fiesta/GFJ, Fiesta, Focus, Fusion, Granada, Ka (bis '08), Kuga, Mondeo, Orion II, Probe, Puma, RS, Scorpio, Sierra, Transit Connect	alle	<b>24157/24012</b>	2
	Galaxy (bis '05)	alle	<b>27000/27205</b>	3
	Galaxy (ab '06), S-Max	alle	<b>24214/24019</b>	2
<b>Honda</b>	Acclaim, Accord (ab '82), Aerodeck, Ballade, City, Civic (ab '82), Concerto, CR-V, CRX, FR-V, HR-V, Insight, Integra, Jazz, Logo, NS-X, Prelude (ab '83), Quintet, S2000, Sedan, Shuttle, Stream	alle	<b>24157/24012</b>	2
<b>Hyundai</b>	Accent, Ascente, Atos, Confiro, Coupé, Elantra, Excel, Getz, H1-Starex, I10, I30 Lantra, Matrix, Pony, S-Coupé, Santa Fe, Sonata, Stellar, Tennis, Terracan, Trajet, Tucson, XG-30	alle	<b>24195/24137/ 24012</b>	2, 3
<b>Jaguar</b>	E-Type, S-Type, X-Type	alle	<b>24157/24012</b>	2
<b>Kia</b>	Carens, Carnival, Pro Cee'd, Cerato, Clarus, Credo, Leo, Magentis, Opirus, Picanto, Retona, Rio (ab '02), Sephia, Shuma, Sorento, Sportage, Venga	alle	<b>24195/24012</b>	2
<b>Land Rover</b>	Freelander I	alle	<b>24157/24012</b>	3
<b>Mazda</b>	121 (DB ab '91), 323 (ab '86), 626 (ab '83), 929 (ab'88), B2300, 3000, 4000, CX7, Demio, GLC (ab '80), Kombi, Mazda 3, Mazda 5, Mazda 6, Miata, MPV, MX3, MX5, MX6 (ab '88), Navajo (4x4), Pickup (ab '79), Premacy, Protege, RX7 GSL/SE (ab '85), RX7 Turbo (ab '86), RX8, Xedos 6, Xedos 9	alle	<b>24195/24012</b>	2
<b>Mercedes-Benz</b>	A-Class (bis '04) (W107, W116, W123, W124, W126, W129, W168), C-Class (W201, W202, W203, W203CL, S203, S210), E-Class (bis '01) (W203K, W210), SLK (R129, R170), Vaneo (414)	alle	<b>27179/27204</b>	3
	A-Class (ab '05) (W169), B-Class (T245), C-Class (S204 ab 04/'07), CLC, CLS (C219), E-Class (ab '02) (W211/S211, W212), E-Class Coupe, GL-Class, R-Class (W/V251), SL (ab '02) (R230), Viano, Vito (639)	alle	<b>27181/27205</b>	3

2) Bitte bei Felgen mit Deckel verwenden.

3) Bitte Schaftlänge/Gesamtlänge, Gewinde, Sitz überprüfen!

4) Achtung! Bitte beachten Sie, dass die McGard Radsicherung eine andere Schlüsselweite als die Originalbefestigung hat.

5) Bitte Schlüsselweite prüfen!

\* PCD Radsicherung mit einem beweglichen Konussitz für die Lochkreisreduzierung

# Tomason

Fahrzeug	Fahrzeugtyp	Felgentyp	Radsicherung	
<b>Mini</b>	Cabriolet (R50 bis 03/'06), Mini Cooper (bis 08/'06), Mini Cooper S (bis 08/'06), Mini One (bis 08/'06)	alle	<b>27179</b>	
	Cabriolet (R50 ab 04/'06), Clubman, Mini Cooper (R56 ab 09/'06), Mini Cooper S (R56 ab 09/'06), Mini One (R56 ab 09/'06)	alle	<b>27226/27229</b>	3
<b>Mitsubishi</b>	Celeste, Colt, Cordia, ESI-R, Galant, Grandis, I-car, Lancer, Laser, Mirage, Outlander, Precis, Sapporo, Sigma, SpaceGear, SpaceRunner, SpaceWagon, Starion, Tredia	alle	<b>24195/24012</b>	2
<b>Nissan</b>	240SX, 300ZX (ab '86), 350Z, Almera, Axxess, Bluebird, Cedric, Cefiro, Cherry, Fair-lady, Maxima, Micra (bis '02), Murano, Pathfinder (ab '88), Patrol (ab '02), Pixo, Primera, Pulsar, Qashqai, Serena, Sentra, Stanza (ab '86), Sunny (ab '90), Terrano (4x4; ab '88), Tiida, Tino, X-Trail	alle	<b>24154/24013</b>	2
	Micra (ab '03 = K12), Note	alle	<b>27179</b>	
	Primastar	alle	<b>27222</b>	
<b>Peugeot</b>	106, 205, 205 GTi, 206, 207, 305 (ab '82), 306, 307, 308, 309 GTi, 405, 405, 407, 405 SRi, 406, 506, 605, 607	alle	<b>27215/27169</b>	3
<b>Renault</b>	Avantime, Laguna (ab 04/'08), Vel Satis,	alle	<b>27222</b>	
	Clio, Clio II, Clio III, Express, Fuego, Kangoo, Laguna (bis '07), Mégane, Nevada, Modus, R5 (ab '85), R9, R11, R18 D/TD, R19, R20 D, R21 RX, R25 (4-H), R30 TD, Safrane, Scénic (bis '05)	alle	<b>27179</b>	
	Espace, Grand Espace	alle	<b>27222</b>	
<b>Seat</b>	Altea, Cordoba, Exeo, Ibiza, León, Toledo (alle Modelle mit 5-Loch Felgen)	alle	<b>27181/27205</b>	3
<b>Skoda</b>	105 L/LS, 120 L, 130 LX, 135 GL, 130/135 Coupé	alle	<b>24157</b>	
	Fabia, Octavia, Roomster, Superb	alle	<b>27181/27222/ 27205</b>	
<b>Subaru</b>	Brat, E10, Forester, Impreza, Jumbo, Justy, L1800, Legacy, Leone, Libero, Loyale, Outback, Sedan, Station, SRX, SVX, Turismo, Tribeca, Vivo, XT	alle	<b>24152/24013</b>	2
	Justy G3X	alle	<b>27179</b>	
<b>Suzuki</b>	Alto, Baleno, Carry, Escudo, GTi, Gxi, Ignis (bis '04), Impreza, Jimmy, Liana, LJ80, Samurai, Santana, Sidekick, SJ 410, 413, Sprint, Swift from '90, Swift 1.3, Swift 1.6, Vitara, Vivo, Wagon R+	alle	<b>24152/24013</b>	2
	Ignis (ab '05), Swift (ab '05)	alle	<b>27179</b>	
<b>Toyota</b>	4 Runner (4x4), Auris, Avensis, Blizzard, Camry, Carina, Celica, Corolla, Corona, Cressida, Crown, FX16, Hiace, Hilux, IQ, Landcruiser, Lite Ace, M3, MR2, Paseo, Previa, Prius, RAV4, Soarer, Starlet, Supra, Tercel, Verso, V8, Yaris	alle	<b>24195/24012</b>	2

2) Bitte bei Felgen mit Deckel verwenden.

3) Bitte Schaftlänge/Gesamtlänge, Gewinde, Sitz überprüfen!

4) Achtung! Bitte beachten Sie, dass die McGard Radsicherung eine andere Schlüsselweite als die Originalbefestigung hat.

5) Bitte Schlüsselweite prüfen!

\* PCD Radsicherung mit einem beweglichen Konussitz für die Lochkreisreduzierung

# Tomason

Fahrzeug	Fahrzeugtyp	Felgentyp	Radsicherung	
<b>Volkswagen</b>	Bora, Corrado VR6, Eos, Golf III GTi, Golf III VR6, Golf IV, Golf V, Jetta (ab '05), New Beetle, Passat, Passat VR6, Phaeton, Polo (ab '02), Tiguan, Touran (alle Modelle mit 5 Loch Felgen)	alle	<b>27222/27181</b>	3
	Caddy, Corrado, Derby, Golf, Jetta, Lupo, Passat, Polo, Santana, Scirocco, Vento (alle Modelle mit 4 Loch Felgen)	alle	<b>27179</b>	
<b>Volvo</b>	740, 750, 760, 765, 780, 940, 960, C30, C70 (ab '06), S40, S90, V40, V50, V90	alle	<b>24157/24012</b>	2
	C70 (ab '00 bis 12/'05), C80, S60, S80, V70 (ab '00), XC70, XC90	alle	<b>27205/27181</b>	3
<b>Opel/Vauxhall</b>	Ascona C, Astra (bis '08), Calibra, Combo, Corsa, Kadett D/E, Meriva, Omega A/B, Senator B, Signum, Speedster, Tigra, Vectra, Zafira	alle	<b>27179</b>	3
	Antara, Astra (ab 11/'09), Sintra	alle	<b>24157/24012</b>	2

2) Bitte bei Felgen mit Deckel verwenden.

3) Bitte Schaftlänge/Gesamtlänge, Gewinde, Sitz überprüfen!

4) Achtung! Bitte beachten Sie, dass die McGard Radsicherung eine andere Schlüsselweite als die Originalbefestigung hat.

5) Bitte Schlüsselweite prüfen!

\* PCD Radsicherung mit einem beweglichen Konussitz für die Lochkreisreduzierung

# TSW

Fahrzeug	Fahrzeugtyp	Felgentyp	Radsicherung	
<b>Alfa Romeo</b>	145, 146, 147, 155, 156, 164, 166, Spider	alle	<b>27169/27215</b>	5
<b>Audi</b>	80 (89, B4), 90 (85), 100 (44), A2, A3, S3, TT	alle	<b>27184</b>	
	100 (C4), A4, A5, A6, A8, S2, S4, S6, S8, V8	alle	<b>27205</b>	
<b>BMW</b>	3er-Reihe, Z3	alle	<b>27179</b>	
	5er-Reihe, 7er-Reihe (bis '01), 8er-Reihe	alle	<b>27015</b>	
	7er-Reihe (ab '02)	alle	<b>27181/27183</b>	3
<b>Chevrolet</b>	Espero, Lanos (KLAT, SUPT), Nexia, Nubira (SUPJ, UU6J), Sertio	alle	<b>27179</b>	
	Leganza	alle	<b>24157/24012</b>	2
<b>Chrysler</b>	300M, Grand Cherokee Z, Neon, New Yorker, PT Cruiser, Sebring, Stratus, Vision, Voyager	alle	<b>24157/24012</b>	2
<b>Citroën</b>	AX, BX, Berlingo, C3, C5, Picasso, Saxo, Xantia, XM, Xsara, ZX	alle	<b>27169/27215</b>	5
	Evasion	alle	<b>27184</b>	
<b>Daewoo</b>	siehe Chevrolet			
<b>Daihatsu</b>	Applause, Charade, Cuore, Grand Move, Materia, Move, Sirion, Trevis, X-over, YRV	alle	<b>24157/24012</b>	2
<b>Fiat</b>	500, Barchetta, Brava, Bravo, Coupé, Croma, Marea, Multipla, Palio, Punto, Stilo, Tempra, Tipo, Uno	alle	<b>27169/27215</b>	5
	Ulysse	alle	<b>27184</b>	
<b>Ford</b>	Cougar, Escort, Fiesta, Focus, Fusion, Ka, Mondeo, Probe, Puma, Sierra, Scorpio, Windstar	alle	<b>24157/24012</b>	2
	Galaxy (bis '05)	alle	<b>27205</b>	
<b>Honda</b>	Accord, Civic, Coupé, CR-V, HR-V, Integra, Jazz, Prelude, Shuttle, Stream	alle	<b>24157/24012</b>	2
<b>Hyundai</b>	Accent, Atos, Coupé, Elantra, Getz, Lantra, Matrix, Pony, Santa Fe, Santamo, S-Coupé, Sonata, Trajet, Verna, XG25/30	alle	<b>24157/24012</b>	2
<b>Jaguar</b>	S-Type, X-Type	alle	<b>24157/24012</b>	2
<b>Kia</b>	Carens, Carnival, Clarus, Cee'd, Credos, Rio (ab '02), Sephia, Shuma	alle	<b>24157/24012</b>	2
<b>Lancia</b>	Dedra, Delta, Kappa, Lybra, Thema, Thesis, Ypsilon	alle	<b>27169/27215</b>	5
	Zeta	alle	<b>27184</b>	
<b>Lexus</b>	IS200, IS300, LS200, LS400	alle	<b>24195/24012</b>	2
<b>Mazda</b>	121, 323, 626, CX7, Demio, Mazda 2, Mazda 3, Mazda 6, MPV, MX3, MX5, MX6, Premacy, Tribute, Xedos 6, Xedos 9	alle	<b>24195/24012</b>	2

2) Bitte bei Felgen mit Deckel verwenden.

3) Bitte Schaftlänge/Gesamtlänge, Gewinde, Sitz überprüfen!

4) Achtung! Bitte beachten Sie, dass die McGard Radsicherung eine andere Schlüsselweite als die Originalbefestigung hat.

5) Bitte Schlüsselweite prüfen!

\* PCD Radsicherung mit einem beweglichen Konussitz für die Lochkreisreduzierung

# TSW

Fahrzeug	Fahrzeugtyp	Felgentyp	Radsicherung	
<b>Mercedes-Benz</b>	190 (201), A-Klasse (168) (bis '04), C-Klasse (H0, 202, 203), CLK (208), E-Klasse (124, 210), SL (129), SLK (170)	alle	<b>27179</b>	
	CL (215), E-Klasse (211), M-Klasse, S-Klasse (140, 220), SL (230), Vito, V-Klasse	alle	<b>27181</b>	
<b>Mini</b>	Mini Cabrio (R50) (bis 03/'06), Mini Cooper (R50) (bis 08/'06), Mini Cooper S (R50) (bis 08/'06), Mini One (R50) (bis 08/'06)	alle	<b>27179</b>	
<b>Mitsubishi</b>	Carisma, Colt, Eclipse, Galant, I-car, Lancer, Pajero Pinin, Sapporo, Sigma, SpaceRunner, SpaceStar, SpaceWagon	alle	<b>24195/24012</b>	2; 3
<b>Nissan</b>	100 NX, 200SX, Almera, Bluebird, Maxima, Micra (K11), Prairie, Primera, Qashqai, Stanza, Sunny, X-Trail	alle	<b>24154/24013</b>	2; 3
	Micra (K12)	alle	<b>27207</b>	
<b>Opel</b>	Agila (bis '03)	alle	<b>24154/24013</b>	2
	Ascona C, Astra, Calibra, Corsa, Coupé, Kadett, Meriva, Tigra, Vectra (alle Modelle mit 4-Loch Felgen)	alle	<b>27101</b>	
	Astra, Calibra, Coupé, Meriva, Omega, Signum, Vectra, Zafira (alle Modelle mit 5-Loch Felgen)	alle	<b>27204</b>	
	Antara, Sintra	alle	<b>24157/24012</b>	2; 3
<b>Peugeot</b>	106, 205, 206, 306, 307, 309, 405, 406, 605, 607, Partner	alle	<b>27170/27216</b>	5
	806	alle	<b>27184</b>	
<b>Proton</b>	300, 400, 415, 416, Persona	alle	<b>24157/24012</b>	2
<b>Renault</b>	Avantime, Espace, Laguna, Safrane, Vel Satis	alle	<b>27184</b>	
	Clio, Espace, Kangoo, Laguna, Mégane, R5, R11, R19, R21, Safrane, Scénic, Twingo	alle	<b>27207/27179</b>	5
<b>Rover</b>	25, 45, 200, 400, 600, X20, X30	alle	<b>24157/24012</b>	2
	75, X10	alle	<b>27184</b>	
<b>Saab</b>	900, 9.3, 9.5	alle	<b>27179</b>	
<b>Seat</b>	Alhambra	alle	<b>27205</b>	
	Arosa, Cordoba, Ibiza, Inca, Toledo (alle Modelle mit 4-Loch Felgen)	alle	<b>27179</b>	
	Ibiza, León, Toledo (alle Modelle mit 5-Loch Felgen)	alle	<b>27184</b>	
	Ibiza (021A), Malaga (PCD 4 x 98), Ronda	alle	<b>27169</b>	
<b>Skoda</b>	Fabia, Octavia, Roomster, Superb (alle Modelle mit 5-Loch Felgen)	alle	<b>27184</b>	
	Favorit, Felicia, Forman, Pickup (alle Modelle mit 4-Loch Felgen)	alle	<b>27179</b>	
<b>Suzuki</b>	Baleno, Ignis (FH), Liana, Swift (EA, MA), Wagon R (EM)	alle	<b>24152/24013</b>	2

2) Bitte bei Felgen mit Deckel verwenden.

3) Bitte Schaftlänge/Gesamtlänge, Gewinde, Sitz überprüfen!

4) Achtung! Bitte beachten Sie, dass die McGard Radsicherung eine andere Schlüsselweite als die Originalbefestigung hat.

5) Bitte Schlüsselweite prüfen!

\* PCD Radsicherung mit einem beweglichen Konussitz für die Lochkreisreduzierung

# TSW

Fahrzeug	Fahrzeugtyp	Felgentyp	Radsicherung	
<b>Toyota</b>	Auris, Avensis, Camry, Carina, Celica, Corolla, MR 2, Paseo, Picnic, Previa, RAV4, Starlet, Tercel, Verso, Yaris	alle	<b>24195/24012</b>	2; 3
<b>Volkswagen</b>	Bora, Corrado, Eos, Golf III/IV, New Beetle, Passat (alle Modelle mit 5-Loch Felgen)	alle	<b>27184</b>	
	Caddy, Corrado, Golf I/II/III, Jetta, Lupo, Passat, Polo, Scirocco, Vento (alle Modelle mit 4-Loch Felgen)	alle	<b>27179</b>	
	Passat 3B, Sharan, T4	alle	<b>27205</b>	
<b>Volvo</b>	850, 940, C70, S60, S80, V70, V90	alle	<b>27000</b>	
	S40, V40	alle	<b>24157/24012</b>	2

2) Bitte bei Felgen mit Deckel verwenden.

3) Bitte Schaftlänge/Gesamtlänge, Gewinde, Sitz überprüfen!

4) Achtung! Bitte beachten Sie, dass die McGard Radsicherung eine andere Schlüsselweite als die Originalbefestigung hat.

5) Bitte Schlüsselweite prüfen!

\* PCD Radsicherung mit einem beweglichen Konussitz für die Lochkreisreduzierung